

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/teltonika-tsw100-industrial-unmanaged-poeswitch-p-185620.html>

TELTONIKA TSW100 Industrial Unmanaged PoE/Switch



Cena brutto	269,35 zł
Cena netto	218,98 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4088189
Kod producenta	TSW100000000
Kod EAN	4779027312828

Opis produktu

Opis

TSW100 to przemysłowy niekonfigurowalny przełącznik Teltonika Networks. Jest wyposażony w pięć portów Gigabit Ethernet, z których cztery obsługują standardy Power over Ethernet (PoE) IEEE802.3af i IEEE802.3at. Ten produkt należy do klasy urządzeń źródła energii (PSE) i jest w stanie pobrać do 30 W energii z jednego interfejsu, co znacznie ułatwia instalację sprzętu. TSW100 posiada porty Ethernet 10 / 100 / 1000 Mbps dla optymalnych rozwiązań o wysokiej przepustowości danych. Ten produkt zapewnia zarówno niezawodną transmisję danych, jak i zasilanie.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wygodne mocowanie**
Opcje montażu na szynie DIN i na powierzchni.
- **Gigabit Ethernet**
5 portów Gigabit Ethernet dla prędkości do 1000 Mb/s.
- **Plug-and-Play**
Nie jest wymagana dodatkowa konfiguracja.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Wymagane napięcie:

TELTONIKA TSW100 Industrial Unmanaged PoE/Switch

Teltonika TSW100 - Przełącznik - niezarządzalny - 5 x 10/100/1000 (1 PoE) - stacjonarny - PoE (120 W) - zasilanie DC 4779027312828

24 miesiące

Przełącznik - 5 porty - niezarządzalny

Stacjonarny

Gigabit Ethernet

5 x 10/100/1000 (1 PoE)

PoE

120 W

Przepustowość bez bokady: 10 Gb/s

Rozmiar bufora pakietu: 128 KB

2K wpisów

9216 bajtów

Automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), szorstki, aluminiowa obudowa

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

Zasilanie, status

4 x 1000Base-T RJ-45

1 x 1000Base-T RJ-45 PoE

DC 7-58 V

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Zużycie energii w trybie aktywności:	129 wat
Różne	
Zgodność z normami:	Plug and Play, IP30
Wymiary i waga	
Szerokość:	13.2 cm
Głębokość:	9.5 cm
Wysokość:	4.4 cm
Waga:	340 g
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-40 °C
Maksymalna temperatura pracy:	75 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.