

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/toshiba-bulk-s300-prosurveillance-hard-drive-10tb-sata-35-p-197341.html>



## TOSHIBA BULK S300 Pro Surveillance Hard Drive 10TB SATA 3.5

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 094,43 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>889,78 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Ostatnie sztuki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>3039954</b>         |
| Kod producenta   | <b>HDWT31AUZSVA</b>    |
| Kod EAN          | <b>4547808810722</b>   |

### Opis produktu

#### Opis

Dysk twardy do monitoringu Toshiba S300 został skonstruowany i przetestowany pod kątem niezawodnej pracy w działających non stop systemach nadzoru wizyjnego - zbudowano go tak, aby zapewniał dużą szybkość i pojemność oraz umożliwiał dłuższe przechowywanie materiałów. Dysk S300 pozwala zarejestrować i przeanalizować każdą klatkę z dużej liczby kamer wideo o wysokiej rozdzielczości. W przypadku nieprzerwanego rejestrowania materiału wideo przez pewien okres miejsce na dane jest naprawdę ważne. Dzięki dużej pojemności można rejestrować i odtwarzać zdarzenia w czasie rzeczywistym w wysokiej rozdzielczości, korzystając jednocześnie z funkcji identyfikacji obiektów i rozpoznawania twarzy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Ucieśnienie wydajności i efektywności**

Dzięki dużej pojemności pamięci masowej i obsłudze wielu kamer wideo dysk S300 zapewnia ciągłość rejestrowania krytycznych materiałów w systemie monitoringu. Wydajność dysku w czasie rzeczywistym umożliwia zapisywanie i strumieniowanie obrazu wideo o wyższej rozdzielczości oraz dłuższe przechowywanie zarejestrowanych materiałów.

- **Uchwycona każda klatka i możliwość analizy każdego szczegółu**

Prowadząc analizy nagrań z monitoringu, nie można sobie pozwolić na zgubione klatki. Dlatego pamięć masowa musi się cechować najwyższą wydajnością i sprawnością, umożliwiając wykrywanie szybkich ruchów, rejestrowanie najdrobniejszych detali i rozpoznawanie twarzy. Dysk S300 został zaprojektowany z myślą o specjalistycznych potrzebach i niezawodnym, wysoce wydajnym działaniu, dzięki czemu już nigdy nic Ci nie umknie.

- **Zaprojektowany i przetestowany pod kątem zgodności**

Dysk S300 został zaprojektowany i przetestowany pod kątem obsługi dużej liczby kamer o wysokiej rozdzielczości, dzięki czemu pozwala na elastyczne skalowanie systemów monitoringu. Dysk jest zgodny z rejestratorami DVR i NVR, serwerami wideo i systemami zarządzania obrazem wideo. Można go stosować do całodobowej ochrony bezpieczeństwa - system monitoringu stale czuwa, aby można było spokojnie spać.

- **Wysoka wydajność**

Pojemny bufor i duża szybkość przesyłania danych spełniają wymogi obsługi strumieni danych z monitoringu rejestrowanych przez kamery o wyższej rozdzielczości. Dzięki technologii Dynamic Cache Technology firmy Toshiba, która optymalizuje alokację pamięci podręcznej w cyklu odczytu i zapisu za pomocą wbudowanego algorytmu pamięci podręcznej i mechanizmu zarządzania buforem, uzyskano wyższą wydajność dysku w czasie rzeczywistym.

- **Wbudowane czujniki drgań powstałych wskutek ruchu obrotowego**

Zwykłe dyski twarde, pozbawione czujników drgań powstałych wskutek ruchu obrotowego (RV), mogą obniżać sprawność wielokamerowych systemów w wyniku generowanych „dominowych” drgań. Dysk S300 zapewnia wysoką niezawodność, minimalizując skutki drgań dzięki zaawansowanej technologii detekcji i kontroli. Kilka czujników wykrywa najdrobniejsze wstrząsy, a wbudowane czujniki RV kompensują drgania powstające wskutek ruchu obrotowego, eliminując możliwość powstawania „dominowych” wibracji w systemach monitoringu o konfiguracji wielokamerowej.

- **Duża wytrzymałość, wysoka niezawodność**

Wysoce wytrzymałe i wysokowydajne podzespoły dysku S300 są odporne na trudne warunki w otoczeniu, dzięki czemu dysk działa z wyjątkową niezawodnością. W środowiskach o wysokiej temperaturze uruchamiane są mechanizmy optymalizacji szybkości ustawiania głowic, co przekłada się na niższe zużycie energii przy jednoczesnym automatycznym obniżeniu poziomu hałasu i drgań. Średni czas bezawaryjnej pracy wynoszący nawet milion godzin i obsługa wielkich

obciążeń dają poczucie pewności sprawnego działania systemu monitoringu.

|                                      |                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt:                             |                                                                                                                               |
| Nazwa:                               | TOSHIBA BULK S300 Pro Surveillance Hard Drive 10TB SATA 3.5                                                                   |
| Opis:                                | Toshiba S300 Surveillance - Dysk twardy - 10 TB - wewnętrzny - 3,5" - SATA 6Gb/s - 7200 obr/min - bufor: 256 MB 4547808810722 |
| EAN:                                 | 4547808810722                                                                                                                 |
| Gwarancja producenta:                | 24 miesiące                                                                                                                   |
| Ogólne                               |                                                                                                                               |
| Rodzaj urządzenia:                   | Dysk twardy - wewnętrzny                                                                                                      |
| Pojemność:                           | 10 TB                                                                                                                         |
| Rodzaj obudowy:                      | 3,5"                                                                                                                          |
| Interfejs:                           | SATA 6Gb/s                                                                                                                    |
| Wielkość bufora:                     | 256 MB                                                                                                                        |
| Cechy:                               | Ciągła praca 24x7, obciążenie robocze do 180 TB rocznie, obsługuje maks. 64 kamery                                            |
| Szerokość:                           | 101.85 mm                                                                                                                     |
| Głębokość:                           | 147 mm                                                                                                                        |
| Wysokość:                            | 26.1 mm                                                                                                                       |
| Waga:                                | 770 g                                                                                                                         |
| Wydajność                            |                                                                                                                               |
| Szybkość transmisji urządzenia:      | 600 MBps (zewnętrzna)                                                                                                         |
| Szybkość wewnętrzna danych:          | 248 MBps                                                                                                                      |
| Prędkość obrotowa:                   | 7200 obr/min                                                                                                                  |
| Niezawodność                         |                                                                                                                               |
| MTBF:                                | 1 000 000 godziny                                                                                                             |
| Praca 24x7:                          | Tak                                                                                                                           |
| Błędy nienaprawialne:                | 1 na 10 <sup>14</sup>                                                                                                         |
| Cykl z obciążeniem / bez obciążenia: | 600,000                                                                                                                       |
| Rozszerzenie i łączność              |                                                                                                                               |
| Interfejsy:                          | 1 x SATA 6 Gb/s                                                                                                               |
| Kompatybilna Wnęka:                  | 3,5"                                                                                                                          |
| Różne                                |                                                                                                                               |
| Zgodność z normami:                  | RoHS                                                                                                                          |
| Rodzaj opakowania:                   | Do sprzedaży hurtowej                                                                                                         |
| Gwarancja producenta                 |                                                                                                                               |
| Obsługa i wsparcie:                  | Gwarancja ograniczona - 3 lata                                                                                                |
| Parametry środowiska                 |                                                                                                                               |
| Minimalna temperatura pracy:         | 0 °C                                                                                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy:        | 70 °C                                                                                                                         |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.