

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/totolink-n300rt-300mbps-24ghz-80211bgn-wireless-n-router-2x-5-dbi-antennas-p-98122.html>



TOTOLINK N300RT 300Mbps 2.4GHz 802.11b/g/n Wireless N Router 2x 5 dBi antennas

Cena brutto	82,13 zł
Cena netto	66,78 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3616514
Kod producenta	N300RT
Kod EAN	6952887400012

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:

Szybkość transmisji danych:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Antena

Antena:

Ilość anten:

Poziom uzyskany:

Zasilanie

TOTOLINK N300RT 300Mbps 2.4GHz 802.11b/g/n Wireless N
Router 2x 5 dBi antennas

Totolink N300RT - Router bezprzewodowy - 802.11b/g/n - 2,4
GHz

6952887400012

36 miesięcy

Router bezprzewodowy

Stacjonarny

Bezprzewodowa, przewodowa

Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n

2,4 GHz

300 Mbps

PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS

Statyczne trasowanie IP

TR-069

AES, 128-bit WEP, WEP 64-bit, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK,
WPA2-PSK

Radio Service Set ID (SSID)

Obsługa VLAN, filtrowanie adresów MAC, obsługa systemu
bezprzewodowej dystrybucji (WDS), filtrowanie adresów URL,
kontrola rodzicielska, filtrowanie adresów IP, możliwość
aktualizacji firmwaru, technologia MIMO, Quality of Service
(QoS), Wi-Fi Protected Setup (WPS), obsługa wielu SSID, port w
trybie przekaźnik dalej, przełącznik on/off, filtrowanie portu,
program szeregujący

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Zasilanie, gotowość CPU, WAN, LAN, bezprzewodowy

LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45

WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX

Zewnętrzna zintegrowana

2

5 dBi

Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel sieciowy
Wymiary i waga	
Szerokość:	14.75 cm
Głębokość:	7.6 cm
Wysokość:	2.5 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.