

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-101001000mbps-rj45-to-1000mbps-single-mode-sc-wdm-bi-directional-fiber-converter-p-265894.html>



TP-LINK 10/100/1000Mbps RJ45 to 1000Mbps Single-mode SC WDM Bi-Directional Fiber Converter

Cena brutto	103,19 zł
Cena netto	83,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47090132
Kod producenta	FC311B-2
Kod EAN	6935364072902

Opis produktu

Opis

Konwerter światłowodowy TP-Link TL-FC311B-2 to wszechstronne i trwałe rozwiązanie zaprojektowane z myślą o nowoczesnych sieciach. Dzięki obsłudze standardu Gigabit Ethernet, urządzenie to zapewnia transfer danych z prędkością do 1 Gb/s, co sprawia, że jest ono odpowiednie dla firm wymagających solidnej i szybkiej łączności. Urządzenie działa wydajnie w szerokim zakresie warunków środowiskowych, w zakresie temperatur pracy od 0°C do 50°C i wilgotności od 10 do 90% (bez kondensacji), zapewniając niezawodność i wydajność w różnych warunkach. Ponadto TL-FC311B-2 zwiększa zasięg sieci do 2 km, ułatwiając podłączenie odległych obszarów w obrębie kampusu lub między budynkami. Zgodność z wieloma standardami IEEE i obsługa różnych typów okablowania, w tym Ethernet 1000Base-SC i Ethernet 1000Base-T, zapewnia łatwą integrację z istniejącą infrastrukturą sieciową, co czyni go inteligentnym wyborem w celu zwiększenia wydajności sieci i łączności.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidna łączność**

Konwerter światłowodowy TP-Link TL-FC311B-2 zapewnia płynną transmisję danych z prędkością do 1 Gb/s dzięki obsłudze standardu Gigabit Ethernet. Funkcja ta ma kluczowe znaczenie dla firm wymagających szybkiej transmisji danych w swoich sieciach.

- **Szeroki zakres działania**

Zaprojektowany do wydajnej pracy w szerokim zakresie temperatur od 0°C do 50°C i wilgotności od 10 do 90% (bez kondensacji), TL-FC311B-2 jest odporny na trudne warunki środowiskowe, zapewniając niezawodność i wydajność.

- **Większy zasięg**

Dzięki maksymalnej odległości transmisji wynoszącej 2 km i obsłudze WDM, urządzenie zwiększa zasięg sieci, dzięki czemu idealnie nadaje się do łączenia odległych obszarów w obrębie kampusu lub między budynkami.

- **Wszechstronna kompatybilność**

Wyposażony w wiele typów okablowania, w tym Ethernet 1000Base-SC, Ethernet 1000Base-T i zgodność z kilkoma standardami IEEE, konwerter ten został zaprojektowany z myślą o szerokiej kompatybilności i łatwej integracji z istniejącą infrastrukturą sieciową.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Typ obudowy:

TP-LINK 10/100/1000Mbps RJ45 to 1000Mbps Single-mode SC WDM Bi-Directional Fiber Converter

TP-Link TL-FC311B-2 - V1 - światłowodowy konwerter mediów - 1GbE - 1000Base-T, WDM, 1000Base-SC - RJ-45 / SC pojedynczy-tryb - do 2 km - 1310 (TX) / 1550 (RX) nm - dla JetStream TL-SG3452XP V1

6935364072902

24 miesiące w serwisie

Światłowodowy konwerter mediów
Zewnętrzna

Praca w sieci	
Technologia podłączania:	Przewodowa
Rodzaj okablowania:	1000Base-T, WDM, 1000Base-SC
Protokół komunikacyjny danych:	1GbE
Szybkość transmisji danych:	1 Gbps
Długość fali optycznej:	1310 (TX) / 1550 (RX) nm
Maks. zasięg transmisji:	2 km
Wskaźniki statusu:	Zasilanie, łącze/aktywność
Cechy:	Automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X)
Zgodność z normami:	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 żeński 1 x Ethernet 1000Base-SX - SC single-mode żeński x 2
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Wymiary i waga	
Szerokość:	9.45 cm
Głębokość:	7.3 cm
Wysokość:	2.7 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Informacja o kompatybilności	
Zaprojektowany dla:	TP-Link JetStream TL-SG3452XP V1

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.