

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-4mp-outdoor-full-color-bullet-network-camera-6mm-p-190471.html>



## TP-LINK 4MP Outdoor Full-Color Bullet Network Camera 6mm

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>276,45 zł</b>                           |
| Cena netto       | <b>224,76 zł</b>                           |
| Dostępność       | <b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>                             |
| Numer katalogowy | <b>46165664</b>                            |
| Kod producenta   | <b>VIGI C340(6MM)</b>                      |
| Kod EAN          | <b>4897098688632</b>                       |

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Obsługa audio:

Współczynnik Kształtu:

Technologia łączności:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Aparat fotograficzny

Typ:

Format cyfrowy video:

Maks. rozdzielczość cyfrowa wideo:

Wykrywanie Ruchu:

Diody podczerwieni typu LED:

Odległość podczerwieni:

Rozdzielczość przechwytywanego cyfrowego obrazu video:

Liczba Klatek na Sekundę (maks.):

Cechy:

TP-LINK 4MP Outdoor Full-Color Bullet Network Camera 6mm  
TP-Link VIGI C340 V1 - Sieciowa kamera nadzorująca - nabój - do użytku na zewnątrz - odporna na zmiany atmosferyczne - kolor (dzień i noc) - 2560 x 1440 - M12 - focus stały - audio - LAN 10/100 - H.264, H.265, H.265+, H.264+ - 12 V DC 4897098688632

24 miesiące w serwisie

Sieciowa kamera nadzorująca

Tak: wbudowany głośnik, wbudowany mikrofon

Nabój

Przewodowa

7 cm

17.4 cm

7.8 cm

195 g

Kolor - dzień i noc - zamocowana - do użytku na zewnątrz - odporna na zmiany atmosferyczne

H.264, H.265, H.265+, H.264+

2560 x 1440

Tak

Tak

30 m

640 x 480, 320 x 240, 352 x 288, 1920 x 1080, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2048 x 1280

30 klatki/sek

Kompensacja Podświetlenia (BLC), filtr podczerwieni, regulacja ostrości, regulacja nasycenia, regulacja jasności, regulacja kontrastu, odbicie lustrzane obrazu, obsługa ONVIF, Funkcja Maski Prywatności, Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Sterowanie Line View, programowalny balans bieli, Wykrywanie Ingerencji w Kamery, Smart IR, przycisk zerowania, zabezpieczenie hasłem, komunikacja 2-głosowa, Region of Interest (ROI), sterowanie ekspozycją, plastikowa obudowa, uwierzytelnianie typu digest, Wykrywanie Przecięć Linii, filtrowanie adresu IP, cyfrowa redukcja szumów 3D (DNR), szyfrowanie HTTP, wykrywanie ludzi, Smart Detection, powiadomienie natychmiastowe, wykrywanie obszaru wejścia

|                                            |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Czujnik obrazu                             | obiekty, łączność Wi-Fi MiMo, Active Defense, password reset via e-mail, 2 video streams, video tampering detection |
| Typ:                                       | CMOS 1/3"                                                                                                           |
| Konstrukcja obiektywu                      |                                                                                                                     |
| Typ:                                       | M12 - focus stały                                                                                                   |
| Odległość ogniskowa:                       | 6 mm                                                                                                                |
| Obiektyw Iris:                             | F/1.6                                                                                                               |
| Regulacja ostrości:                        | Samoczynna regulacja ostrości (focus free)                                                                          |
| Poziome pole widzenia (w stopniach):       | 50                                                                                                                  |
| Pionowe pole widzenia (w stopniach):       | 27                                                                                                                  |
| Pole Widzenia po Przekątnej (w stopniach): | 59                                                                                                                  |
| Interfejsy                                 |                                                                                                                     |
| Interfejsy sieciowe:                       | Ethernet 10Base-T/100Base-TX                                                                                        |
| Protokoły sieciowe:                        | DHCP, DNS, HTTP, NTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, RTSP, HTTPS, UPnP, TLS, SSL                                             |
| Rozszerzenie / połączenie                  |                                                                                                                     |
| Porty:                                     | LAN - RJ-45                                                                                                         |
| Obsługiwane karty pamięci:                 | Karta microSD                                                                                                       |
| Różne                                      |                                                                                                                     |
| Akcesoria w zestawie:                      | Sprzęt do montażu, waterproof cable attachments                                                                     |
| Zgodność z normami:                        | VCCI, BSMI, RoHS, NTRA, IP66, KC, RCM, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at                                                   |
| Zasilanie                                  |                                                                                                                     |
| Wymagane zasilanie:                        | 12 V DC                                                                                                             |
| Gwarancja producenta                       |                                                                                                                     |
| Obsługa i wsparcie:                        | Gwarancja ograniczona - 3 lata                                                                                      |
| Parametry środowiska                       |                                                                                                                     |
| Minimalna temperatura pracy:               | -30 °C                                                                                                              |
| Maksymalna temperatura pracy:              | 60 °C                                                                                                               |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.