

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-6-port-10100-mbps-desktop-switch-with-4-port-poe-port-4x-10100-mbps-poe-ports-2x-10100-mbps-non-poe-ports-p-292196.html>



TP-LINK 6-Port 10/100 Mbps Desktop Switch with 4-Port PoE+ PORT 4x 10/100 Mbps PoE+ Ports 2x 10/100 Mbps Non-PoE Ports

Cena brutto	87,16 zł
Cena netto	70,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46331595
Kod producenta	MS106LP
Kod EAN	6957939001148

Opis produktu

Opis

Mercusys MS106LP V1 został zaprojektowany z myślą o płynnej pracy w sieci z wydajnymi funkcjami Power over Ethernet. Wyposażony w 6 portów, w tym 4 porty PoE+, obsługuje do 30 W mocy PoE, zapewniając urządzeniom energię, której potrzebują bez dodatkowego okablowania. Solidna metalowa obudowa przyczynia się do jego trwałości, a konstrukcja bez wentylatora zapewnia cichą pracę, dzięki czemu nadaje się do każdego środowiska. Dzięki wydajności przełączania na poziomie 1,2 Gb/s, przełącznik ten działa wydajnie, z łatwością obsługując transmisję danych. Zgodność ze standardem Plug-and-Play pozwala na łatwą konfigurację, umożliwiając płynną pracę w sieci od momentu podłączenia. To urządzenie jest idealne dla małych i średnich sieci wymagających niezawodnych połączeń i zasilania między urządzeniami.

- **Niezawodna obsługa Power over Ethernet**

Mercusys MS106LP V1 posiada 4 porty PoE+, dostarczające do 30 W mocy na port. Umożliwia to podłączonym urządzeniom odbieranie zarówno zasilania, jak i danych za pomocą jednego kabla, upraszczając instalację i zmniejszając bałagan.

- **Wydajne zarządzanie temperaturą**

Dzięki konstrukcji bez wentylatora przełącznik ten działa bez hałasu, dzięki czemu idealnie nadaje się do cichych środowisk. Metalowa obudowa zapewnia rozpraszanie ciepła, zachowując stabilność i trwałość nawet w rygorystycznych warunkach.

- **Łatwa konfiguracja Plug-and-Play**

Konfiguracja jest prosta dzięki funkcji Plug-and-Play, umożliwiając natychmiastową integrację z istniejącymi sieciami bez konieczności skomplikowanej konfiguracji.

- **Solidne wskaźniki wydajności**

Oferując przepustowość przełączania na poziomie 1,2 Gb/s, urządzenie to może wydajnie zarządzać znaczną ilością ruchu danych, z łatwością obsługując wiele urządzeń.

- **Wszechstronna zdolność adaptacji do warunków środowiskowych**

Dzięki możliwości pracy w temperaturach od 0 °C do 40 °C i przechowywania danych w temperaturach od -40 °C do 70 °C, przełącznik ten nadaje się do różnych warunków środowiskowych, zapewniając stałą wydajność.

Produkt:

Nazwa:

TP-LINK 6-Port 10/100 Mbps Desktop Switch with 4-Port PoE+ PORT 4x 10/100 Mbps PoE+ Ports 2x 10/100 Mbps Non-PoE Ports

Opis:

Mercusys MS106LP V1 - Przełącznik - 6 x 10/100 (4 PoE+) - stacjonarny, montowany na ścianie - PoE+ (40 W)

EAN:

6957939001148

Reklamacje:	60 miesięcy w serwisie
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Przełącznik - 6 porty
Rodzaj obudowy:	Stacjonarny, montowany na ścianie
Podtyp:	Fast Ethernet
Porty:	6 x 10/100 (4 PoE+)
Zasilanie przez Ethernet:	PoE+
Budżet poE:	40 W
Wykonanie:	Zdolność przełączania: 1,2 Gbps
Wielkość tablicy adresów MAC:	2000 wpisów
Obsługiwane ramki Jumbo:	2KB
Cechy:	Autonegociacja, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), sterowanie przepływem, tryb pełnego duplexu, tryb półduplexu, 250 m Long Reach, zapamiętaj i przekaż, starzenie automatyczne adresów MAC, uczenie automatyczne adresów MAC, bez chłodzenia, CSMA/CD, gniazdo bezpieczeństwa (zgodność z blokadą bezpieczeństwa Kensington), metalowa obudowa, izolacja portów, priorytet oparty na porcie
Zgodność z normami:	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Wskaźniki statusu:	Zasilanie, łącze/aktywność, PoE
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	6 x 100Base-TX RJ-45 4 ports (PoE+) - 30 W
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Moc wyjściowa:	53.5 V - 0.81 A
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Różne	
Zgodność z normami:	Plug and Play, RoHS
Wymiary i waga	
Szerokość:	9.98 cm
Głębokość:	9.8 cm
Wysokość:	2.5 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 90% RH (non-condensing)
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	5 - 95% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.