

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-ac1200-wall-plate-dual-band-wi-fi-access-point-p-93280.html>



TP-LINK AC1200 Wall-Plate Dual-Band Wi-Fi Access Point

Cena brutto	350,48 zł
Cena netto	284,94 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4096649
Kod producenta	EAP235-WALL
Kod EAN	6935364088972

Opis produktu

Bezprzewodowy, gigabitowy, naścienny punkt dostępowy Omada, MU-MIMO, AC1200.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Dedykowana, prywatna sieć Wi-Fi we wszystkich pomieszczeniach**
Umieszczenie urządzeń EAP w każdym pokoju umożliwia gościom korzystanie z prywatnej sieci Wi-Fi, która zapewnia wysokie prędkości, silny sygnał i zasięg obejmujący całą przestrzeń.
- **Szybsze i wydajniejsze połączenia**
Zastosowanie technologii MU-MIMO w standardzie 802.11ac Wave 2 sprawia, że z Internetem może łączyć się więcej użytkowników w tym samym czasie, a prędkości połączeń są znacznie wyższe, osiągając nawet 1200 Mb/s. Dostępność dwóch pasm - 2.4 GHz i 5 GHz - sprawia, że z siecią może łączyć się więcej różnych urządzeń.
- **Ultracienka i dyskretna konstrukcja**
Punkt dostępowy montowany na ścianie o cieńszej obudowie to urządzenie o bardzo eleganckim i minimalistycznym wyglądzie. Pasuje więc do każdego wnętrza - z wydajnych połączeń Wi-Fi można korzystać w hotelu, w szpitalu, w biurze, a nawet w akademiku.
- **Bezproblemowe rozmieszczenie dzięki zasilaniu PoE**
Obsługa PoE w standardzie 802.3af / 802.3at eliminuje całkowicie dodatkowe okablowanie. Aby korzystać z urządzeń, wystarczy podłączyć dotychczas użytkowane przewody Ethernet.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

TP-LINK AC1200 Wall-Plate Dual-Band Wi-Fi Access Point
TP-Link Omada EAP235-Wall - Punkt dostępu
bezprzewodowego - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - do montażu na
ścianie

6935364088972

60 miesięcy w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Punkt dostępu bezprzewodowego

8.6 cm

2 cm

14.3 cm

Do montażu na ścianie

Bezprzewodowa

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Wave 2

SNMP 1, SNMP 2c, HTTP, HTTPS

2.4 GHz, 5 GHz

Maksymalna liczba skonfigurowanych SSID (2,4 Ghz): 8

Maksymalna liczba skonfigurowanych SSID (5 Ghz): 8

AC1200

Równoważenie obciążenia, ostrzeżenie na e-mail, obsługa Wi-Fi
Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), przycisk resetu,
wykrywanie obcych punktów dostępowych, technologia MU-

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Zgodność z normami:

Antena

Antena:

Ilość anten:

Poziom uzyskany:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Zgodność z normami:

Zasilanie

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):

Zużycie energii w trybie aktywności:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

MIMO, technologia formowania wiązki, sterowanie pasmem, mapowanie SSID do VLAN, ograniczenie przepływności, zarządzanie VLAN

128-bit WEP, WEP 64-bit, 152-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise

Secure Shell (SSH)

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac Wave 2

Wewnętrzna

4

4 dBi

3 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45

1 x port 1000Base-T (uplink) - RJ-45

Zestaw do montażu ściennego

FCC, RoHS

PoE+

9.8 wat

Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

0 °C

40 °C

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.