

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-ac1350-wireless-dual-band-gigabit-router-p-98069.html>



TP-LINK AC1350 Wireless Dual Band Gigabit Router

Cena brutto	168,18 zł
Cena netto	136,73 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4100316
Kod producenta	EC230-G1
Kod EAN	6935364086336

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:

Wykonanie:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Rating Wi-Fi:

Cechy:

Zgodność z normami:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Antena

Antena:

Ilość anten:

Zasilanie

Zasilacz:

TP-LINK AC1350 Wireless Dual Band Gigabit Router

TP-Link EC230-G1 V1 - Router bezprzewodowy - przełącznik

4-portowy - GigE - 802.11a/b/g/n/ac - Dwuzakresowy

6935364086336

36 miesięcy w serwisie

Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy (zintegrowany)
Stacjonarny

Bezprzewodowa, przewodowa

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE

802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

2,4 GHz / 5 GHz

Maksymalna przepustowość (5 GHz): 867 Mb/s

Maksymalna przepustowość (2,4 GHz): 450 Mb/s

PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS, IPv4, IPv6

Statyczne trasowanie IP

TR-069, TR-098, TR-111, DHCP, TR-181, TR-143

128-bit WEP, WEP 64-bit, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS

AC1350

Ochrona firewall, Stateful Packet Inspection (SPI), kontrola rodzicielska, tryb działania punktu dostępowego, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), obsługa list dostępu (ACL), obsługa wirtualnych serwerów, serwer DHCP, port w trybie przekaź dalej, przycisk resetu, wyzwalanie portu, tryb dynamiczne IP, klient DHCP, technologia MU-MIMO, technologia formowania wiązki, mostek WDS, Wireless Scheduler, Denial of Service (DoS) protection, obsługa DMZ, czarna lista, biała lista, przycisk WPS, Rezerwacja Adresu

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, RoHS

LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

Zewnętrzna i wewnętrzna

5

Adapter mocy zewnętrznej

Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel sieciowy
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/8.1/10
Wymiary i waga	
Szerokość:	23 cm
Głębokość:	14.4 cm
Wysokość:	3.5 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.