

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-ac1900-whole-home-mesh-wi-fi-system-600mbps-at-24ghz-1300mbps-at-5ghz-p-292006.html>



TP-LINK AC1900 Whole Home Mesh Wi-Fi System 600Mbps at 2.4GHz + 1300Mbps at 5GHz

Cena brutto	283,33 zł
Cena netto	230,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4506700
Kod producenta	HALO H50G(2-PACK)
Kod EAN	6935364006600

Opis produktu

Opis

Mercusys Halo H50G V1 zapewnia rozwiązanie zarówno dla potrzeb sieci przewodowej, jak i bezprzewodowej, odpowiednie dla środowisk domowych lub małych firm. Dzięki obsłudze Wi-Fi 5 i łącznej prędkości do 1900 Mb/s, może obsługiwać wiele urządzeń jednocześnie bez utraty wydajności. Wbudowany 3-portowy przełącznik pozwala na łatwe podłączenie urządzeń przewodowych, a technologia MU-MIMO zwiększa komfort pracy wielu użytkowników, zapewniając płynną łączność. Zaprojektowany, aby wytrzymać różne warunki środowiskowe z zakresem temperatur pracy od 0°C do 40°C i wilgotnością względną od 10 do 90%, Halo H50G V1 jest zbudowany tak, aby działał niezawodnie w różnych ustawieniach. Zwiększone bezpieczeństwo jest zapewnione dzięki algorytmom szyfrowania WPA-PSK i WPA2-PSK, dając użytkownikom pewność bezpieczeństwa danych, jednocześnie ciesząc się szybkim i niezawodnym dostępem do Internetu na wszystkich urządzeniach. Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidna łączność bezprzewodowa**
Dzięki pasmom Wi-Fi działającym na częstotliwościach 2,4 GHz i 5 GHz, Mercusys Halo H50G V1 zapewnia niezawodną wydajność Internetu w różnych środowiskach, obsługując wiele urządzeń bez zakłóceń.
- **Opcje bezpiecznego szyfrowania**
Urządzenie oferuje algorytmy szyfrowania WPA-PSK i WPA2-PSK, zapewniając bezpieczne połączenie, które chroni dane użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności Internetu.
- **Wszechstronne protokoły sieciowe**
Obsługuje szereg protokołów sieciowych, w tym IPv4, IPv6 i różne standardy Ethernet, umożliwiając elastyczne opcje łączności dostosowane do różnych wymagań użytkowników.
- **Odporność na warunki środowiskowe**
Zdolny do wydajnej pracy w szerokim zakresie warunków środowiskowych, Halo H50G V1 został zaprojektowany do pracy w temperaturze roboczej od 0°C do 40°C i zakresie wilgotności od 10 do 90%.
- **Przyjazny dla użytkownika interfejs**
Wyposażone w prosty przycisk resetowania i funkcje klienta DHCP, urządzenie to ułatwia proces konfiguracji i zarządzanie ustawieniami sieciowymi, dając użytkownikom większą kontrolę nad ich bezprzewodowym doświadczeniem.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Komponenty Systemu Wi-Fi:

Zasięg Systemu Wi-Fi:

Rodzaj obudowy:

TP-LINK AC1900 Whole Home Mesh Wi-Fi System 600Mbps at 2.4GHz + 1300Mbps at 5GHz

Mercusys Halo H50G V1 - System Wi-Fi - (2 routery) - do 4000 stóp kwadratowych - siatka 1GbE - Wi-Fi 5 - Dwuzakresowy 6935364006600

60 miesięcy w serwisie

System Wi-Fi - siatka - przełącznik 3-portowy (zintegrowany) 2 routery

Do 4000 stóp kwadratowych

Stacjonarny

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:

Wykonanie:

Pojemność:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Rating Wi-Fi:

Topologia Siatki:

Cechy:

Bezprzewodowa, przewodowa

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

2,4 GHz / 5 GHz

Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 600 Mb/s

Maks. przepływność danych (5 GHz): 1300 Mb/s

Podłączone urządzenia: 100

PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, IPv4, IPv6

Statyczne trasowanie IP

DHCP

WPA-PSK, WPA2-PSK

AC1900

Tak

Automatyczne wykrywanie urządzenia, SPI, tryb działania punktu dostępowego, Topologia siatki, obsługa WMM, QoS, serwer DHCP, przycisk resetu, tryb dynamiczne IP, klient DHCP, technologia MU-MIMO, technologia formowania wiązki, dostęp dla gości, płynny roaming, sieć samonaprawiająca

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v

Zgodność z normami:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Antena

Antena:

Zasilanie

Zasilacz:

Ilość zainstalowanych:

Różne

Dołączone przewody:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

WAN / LAN: 3 x 1000Base-T - RJ-45

Wewnętrzna

Adapter mocy zewnętrznej

2 (zainstalowane) / 2 (maks.)

1 x kabel sieciowy

8.8 cm

8.8 cm

8.8 cm

0 °C

40 °C

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.