

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-ax1500-dual-band-wi-fi-6-router-300mbps-at-24ghz-1201mbps-at-5ghz-4x-antennas-1ghz-dual-core-cpu-1x-gigabit-wan-port-p-292597.html>



TP-LINK AX1500 Dual-Band Wi-Fi 6 Router 300Mbps at 2.4GHz + 1201Mbps at 5GHz 4x Antennas 1GHz Dual Core CPU 1x Gigabit WAN Port

Cena brutto	168,91 zł
Cena netto	137,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46346741
Kod producenta	ARCHER AX12
Kod EAN	4895252500875

Opis produktu

Opis

Router TP-Link Archer AX12 V1 został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu szybkiej łączności i solidnej wydajności w sieciach domowych i biurowych. Dzięki prędkości przesyłu danych na poziomie 1,5 Gb/s, ten bezprzewodowy router bezproblemowo obsługuje wiele urządzeń, dzięki czemu idealnie nadaje się do przesyłania strumieniowego, gier i nie tylko. Wyposażony w cztery zintegrowane anteny zewnętrzne, zapewnia szeroki zasięg, pozwalając użytkownikom cieszyć się niezawodnym dostępem do Internetu w całej przestrzeni.

Wyposażony w technologię dwuzakresową, Archer AX12 obsługuje zarówno częstotliwości 2,4 GHz, jak i 5 GHz, zaspokajając różne wymagania sieciowe. Dodatkowo, zaawansowane protokoły bezpieczeństwa, takie jak WPA3-Personal, wraz z kontrolą rodzicielską i funkcjami sieci dla gości, zwiększają ogólne wrażenia użytkownika, zapewniając bezpieczny i kontrolowany dostęp do Internetu. Ten wszechstronny router jest idealny zarówno do połączeń przewodowych, jak i bezprzewodowych, zaspokajając różnorodne potrzeby w zakresie łączności.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidna wydajność**

Archer AX12 zapewnia wydajność z maksymalną szybkością transmisji danych wynoszącą 1,5 Gb/s. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się płynnym strumieniowaniem, szybkim pobieraniem i responsywnymi gramami.

- **Szeroki zasięg**

Wyposażony w cztery zintegrowane anteny zewnętrzne, router ten zapewnia szeroki zasięg, zapewniając, że każdy zakątek domu lub biura korzysta z silnego sygnału Wi-Fi.

- **Zwiększone bezpieczeństwo**

Dzięki obsłudze zaawansowanych algorytmów szyfrowania, takich jak WPA3-Personal i kontroli rodzicielskiej, Archer AX12 zapewnia bezpieczne środowisko internetowe dla rodziny i gości.

- **Elastyczna łączność**

Urządzenie obsługuje zarówno połączenia przewodowe, jak i bezprzewodowe, dzięki czemu jest wszechstronne w różnych konfiguracjach sieciowych, zadowalając zarówno zwykłych użytkowników, jak i tych o wyższym zapotrzebowaniu na dane.

- **Obsługa wielu urządzeń**

Dzięki technologii MU-MIMO, Archer AX12 zapewnia łączność z wieloma urządzeniami jednocześnie bez uszczerbku dla szybkości i wydajności, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla zapracowanych gospodarstw domowych.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

TP-LINK AX1500 Dual-Band Wi-Fi 6 Router 300Mbps at 2.4GHz + 1201Mbps at 5GHz 4x Antennas 1GHz Dual Core CPU 1x Gigabit WAN Port

TP-Link Archer AX12 V1 - Router bezprzewodowy przełącznik

EAN:	3-portowy - 1GbE - Wi-Fi 6 - Dwuzakresowy 4895252500875
Reklamacje:	60 miesięcy w serwisie
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Router bezprzewodowy - przełącznik 3-portowy (zintegrowany)
Rodzaj obudowy:	Stacjonarny
Technologia podłączania:	Przewodowa, bezprzewodowa
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax 2,4 GHz / 5 GHz
Pasma częstotliwości:	1.5 Gbps
Szybkość transmisji danych:	Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 300 Mb/s
Wykonanie:	Maks. przepływność danych (5 GHz): 1201 Mb/s
Pojemność:	Strumienie: 4
Protokół warstwy Sieci / Transportu:	IPv4, IPv6, PPPoE, PPTP, L2TP, OpenVPN, DDNS, DHCP
Protokół routingu:	Statyczne trasowanie IP, IGMP
Protokół zdalnego zarządzania:	HTTP, HTTPS, DHCP
Algorytm kodowania:	WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Personal, WPA-Enterprise, WPA-PSK
Rating Wi-Fi:	AX1500
Cechy:	Technologia formowania wiązki, Airtime Fairness, tryb routera, tryb działania punktu dostępowego, WPS, SPIF, obsługa ACL, wiązanie IP-MAC, Guest Network, serwer OpenVPN, serwer PPTP, filtrowanie adresów URL, kontrola rodzicielska, QoS, FOTA, port w trybie przekaż dalej, wyzwalanie portu, proxy IGMP, nasłuchiwanie IGMP, obsługa IPTV, VLAN Tagging, Rezerwacja Adresu, klient DHCP, serwer DHCP, dynamiczne DNS, technologia MU-MIMO, TWT, obsługa WMM, włącz/wyłącz radio bezprzewodowe
Zgodność z normami:	Wi-Fi CERTIFIED 6, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, UPnP, FCC, RoHS
Wskaźniki statusu:	Zasilanie, 2.4 GHz, 5 GHz, Internet
Line Properties	
Format kodowania linii:	OFDMA, 1024 QAM
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Antena	
Antena:	Zewnętrzna zintegrowana
Ilość anten:	4
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel sieciowy
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/8.1/10, Microsoft Windows 11, Apple MacOS, Novell NetWare, UNIX, Linux
Wymiary i waga	
Szerokość:	21.5 cm
Głębokość:	11.7 cm
Wysokość:	3.2 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.