

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-ax1500-whole-home-mesh-wi-fi-6-system-2-pack-p-292307.html>

TP-LINK AX1500 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 System 2-pack



Cena brutto	235,98 zł
Cena netto	191,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47091049
Kod producenta	HALO H60X(2-PACK)
Kod EAN	6957939001285

Opis produktu

Opis

Mostki i routery Mercusys Halo H60X V1 zwiększają łączność i bezpieczeństwo w sieci domowej. Ten system Wi-Fi spełnia wymagania nowoczesnych inteligentnych domów, obsługując ponad 100 urządzeń. Dzięki technologii Wi-Fi 6 oferuje dwuzakresową prędkość do 1,5 Gb/s, zapewniając płynne przesyłanie strumieniowe, granie i przeglądanie zarówno w paśmie 2,4 GHz, jak i 5 GHz.

Funkcje takie jak płynny roaming i technologia MU-MIMO zapewniają, że urządzenia zawsze łączą się z najsilniejszym sygnałem, zapewniając stabilny zasięg w całym domu. Halo H60X V1 zwiększa również bezpieczeństwo sieci dzięki szyfrowaniu WPA3, chroniąc Twoje dane osobowe. Wszechstronne funkcje sterowania, w tym kontrola rodzicielska i funkcje sieci dla gości, pozwalają na łatwe zarządzanie domowym środowiskiem online. Niezależnie od tego, czy pracujesz w domu, przesyłasz strumieniowo swoje ulubione programy, czy podłączasz inteligentne urządzenia domowe, Mercusys Halo H60X V1 jest wyposażony tak, aby zaspokoić Twoje potrzeby dzięki niezawodności i szybkości.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Bezproblemowa łączność**
Ciesz się nieprzerwanym dostępem do Internetu dzięki funkcji płynnego roamingu Halo H60X V1, która zapewnia połączenie z najsilniejszym sygnałem podczas przemieszczania się po całym domu.
- **Zwiększone bezpieczeństwo**
Zadbaj o bezpieczeństwo swojej sieci dzięki zaawansowanemu szyfrowaniu WPA3, które zapewnia wyższy poziom ochrony urządzeń i danych osobowych.
- **Wysoka wydajność**
Ciesz się szybkim i niezawodnym połączeniem dzięki dwuzakresowej technologii Wi-Fi 6, oferującej prędkość do 1,5 Gb/s i obsługującej ponad 100 urządzeń jednocześnie.
- **Łatwe zarządzanie**
Zarządzaj swoją siecią domową z łatwością, korzystając z funkcji takich jak kontrola rodzicielska, sieć dla gości i zarządzanie zdalnym dostępem, zapewniając bezpieczne i wydajne środowisko online.
- **Solidny zasięg**
Mercusys Halo H60X V1 wykorzystuje technologię MU-MIMO i kształtowania wiązki w celu zwiększenia siły sygnału i zasięgu, zapewniając stabilne połączenie w całym domu.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Komponenty Systemu Wi-Fi:

Zasięg Systemu Wi-Fi:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

TP-LINK AX1500 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 System 2-pack
Mercusys Halo H60X V1 - System Wi-Fi - (2 routery) - do 350 metrów kwadratowych - siatka 1GbE Dwuzakresowy
6957939001285
60 miesięcy w serwisie

System Wi-Fi - siatka - przełącznik 3-portowy (zintegrowany)
2 routery
Do 350 metrów kwadratowych
Stacjonarny
Bezprzewodowa, przewodowa
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE

Pasma częstotliwości:
Szybkość transmisji danych:
Wykonanie:

Pojemność:
Protokół warstwy Sieci / Transportu:
Protokół routingu:
Protokół zdalnego zarządzania:
Algorytm kodowania:
Rating Wi-Fi:
Topologia Siatki:
Cechy:

Zgodność z normami:

Line Properties
Format kodowania linii:
Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy:
Antena
Antena:
Zasilanie
Zasilacz:
Ilość zainstalowanych:
Różne
Dołączone przewody:
Wymiary i waga
Szerokość:
Głębokość:
Wysokość:
Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotność:

802.11ax (Wi-Fi 6)
2,4 GHz / 5 GHz
1.5 Gbps
Maks. przepływność danych (5 GHz): 1201 Mb/s
Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 300 Mb/s
Podłączone urządzenia: 100+
L2TP, PPTP, PPPoE, DHCP, IPv4, IPv6
Statyczne trasowanie IP
DHCP
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3
AX1500
Tak
Płynny roaming, technologia MU-MIMO, Koloryzacja BSS,
technologia formowania wiązki, sieć samonaprawiająca, QoS,
Guest Network, kontrola rodzicielska, przycisk resetu,
automatyczne wykrywanie urządzenia, tryb routera, tryb
działania punktu dostępowego, obsługa WMM, tryb
dynamiczne IP, zdalne zarządzanie dostępem, klient DHCP,
serwer DHCP, SPIF
IEEE 802.11, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11r, IEEE
802.11v, IEEE 802.11k, Wi-Fi CERTIFIED 6

OFDM, OFDMA, 1024 QAM

WAN / LAN: 3 x 1000Base-T - RJ-45

Wewnętrzna

Adapter mocy zewnętrznej
2

1 x kabel sieciowy

8.8 cm
8.8 cm
8.8 cm

0 °C
40 °C
10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.