

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-ax1800-ceiling-mount-dual-band-wi-fi-6-access-point-p-293672.html>



TP-LINK AX1800 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point

Cena brutto	575,91 zł
Cena netto	468,22 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4096648
Kod producenta	EAP620 HD
Kod EAN	4897098687765

Opis produktu

Opis

TP-Link EAP620 HD został zaprojektowany z myślą o optymalizacji łączności bezprzewodowej zarówno w małych, jak i dużych pomieszczeniach. Obsługuje do 16 skonfigurowanych identyfikatorów SSID, umożliwiając dostosowanie opcji sieciowych. Dzięki możliwości pracy w dwóch pasmach 2,4 GHz i 5 GHz, ten punkt dostępowy zapewnia solidną wydajność dla wielu urządzeń, minimalizując zakłócenia.

Zbudowany z myślą o różnych środowiskach z temperaturą pracy od 0°C do 40°C i tolerancją wilgotności od 10% do 90%, konstrukcja może być montowana na ścianach lub sufitach. Wyposażony w zaawansowane funkcje, takie jak technologia MU-MIMO i kształtowanie wiązki, EAP620 HD usprawnia przepływ danych, zapewniając użytkownikom płynny roaming. Szereg algorytmów szyfrowania, w tym WPA3 i WPA2, zapewnia bezpieczną i wydajną komunikację, dzięki czemu nadaje się zarówno do użytku biznesowego, jak i osobistego.

- **Wszechstronna konstrukcja**

EAP620 HD nadaje się do różnych środowisk z szerokim zakresem temperatur pracy od 0°C do 40°C i tolerancją wilgotności od 10% do 90%, zapewniając niezawodne działanie.

- **Zaawansowana łączność**

Wyposażony w technologię MU-MIMO i kształtowania wiązki, ten punkt dostępowy optymalizuje przepływ danych, umożliwiając wielu użytkownikom jednoczesne łączenie się bez utraty prędkości.

- **Solidne opcje bezpieczeństwa**

Punkt dostępowy obsługuje różne algorytmy szyfrowania, w tym WPA3, WPA2 i WEP, zapewniając bezpieczną komunikację bezprzewodową w celu ochrony poufnych danych.

- **Elastyczna instalacja**

EAP620 HD można zamontować na ścianie lub suficie, dzięki czemu można go dostosować do różnych przestrzeni i zapewnić skuteczny zasięg sieci bezprzewodowej.

- **Konfigurowalna sieć**

Dzięki obsłudze do 16 skonfigurowanych identyfikatorów SSID, EAP620 HD pozwala na dostosowanie rozwiązań sieciowych do różnych wymagań użytkowników.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

TP-LINK AX1800 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point
TP-Link EAP620 HD - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 6
- 2.4 GHz, 5 GHz - do montażu na ścianie/suficie
4897098687765

60 miesięcy w serwisie

Punkt dostępu bezprzewodowego

24.3 cm

24.3 cm

6.4 cm

717 g

Do montażu na ścianie/suficie

Bezprzewodowa

Format kodowania linii:
Protokół komunikacyjny danych:

Metoda rozkładania widma:
Protokół zdalnego zarządzania:
Pasma częstotliwości:
Pojemność:
Rating Wi-Fi:
Cechy:

OFDM, 1024 QAM, OFDMA
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax

OFDMA
SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS
2.4 GHz, 5 GHz
Maksymalna ilość konfigurowanych SSID: 16
AX1800

Obsługa VLAN, ostrzeżenie na e-mail, filtrowanie adresów MAC, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), obsługa Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), obsługa SSH, przycisk resetu, wykrywanie obcych punktów dostępowych, Captive Portal, Transmit Power Control (TPC), technologia MU-MIMO, technologia formowania wiązki, sterowanie pasmem, ograniczenie przepływności, Wireless Scheduler, płynny roaming, Airtime Fairness, harmonogram ponownego uruchamiania, tryb sieci balansującej obciążenie
WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WEP, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6

Algorytm kodowania:

Zgodność z normami:

Antena
Antena:
Kierunkowość:
Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy:
Różne

Wewnętrzna
Antena dookólna

1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45

Akcesoria w zestawie:
Zgodność z normami:
Zasilanie

Zestaw do montażu na ścianie/suficie
FCC, RoHS

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):
Oprogramowanie / Wymagania systemowe
Dołączony system operacyjny:
Wymagany system operacyjny:
Gwarancja producenta
Obsługa i wsparcie:
Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotność:

PoE

Bez systemu operacyjnego
Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

Gwarancja ograniczona - 3 lata

0 °C
40 °C
10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.