

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-ax1800-wall-plate-dual-band-wi-fi-6-access-point-p-214568.html>



TP-LINK AX1800 Wall-Plate Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point

Cena brutto	397,22 zł
Cena netto	322,95 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4283140
Kod producenta	EAP615-WALL
Kod EAN	4897098683606

Opis produktu

Opis

Bezprzewodowy, naścienny punkt dostępowy Wi-Fi 6, AX1800.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Znakomita prędkość Wi-Fi 6**
Sprostaj wymaganiom płynnych działań online oraz większej liczby połączonych urządzeń.
- **Większy komfort użytkowników**
Technologia Wi-Fi 6 oferuje zaawansowane funkcje sieci bezprzewodowej zapewniające wyższą wydajność sieci i niższe opóźnienia.
- **Nie tylko prędkość, ale również bezpieczeństwo**
Zabezpiecz swoją sieć i jej dane przeciwko atakom typu Brute Force i Snoopingiem za pomocą szyfrowania WPA3 klasy Enterprise, autoryzacji poprzez portal i segregacją sieci dla Gości.
- **Bezproblemowy montaż dzięki zasilaniu PoE**
Dzięki wsparciu PoE 802.3af/802.3at nie ma konieczności prowadzenia dodatkowych przewodów w budynku. Wykorzystaj istniejące kable Ethernet i już możesz korzystać z urządzeń.
- **Szybka i prosta instalacja**
Dzięki łatwej w montażu konstrukcji, nie ma potrzeby spędzania czasu i wydawania pieniędzy na specjalistę, który zainstaluje EAP.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

TP-LINK AX1800 Wall-Plate Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point
TP-Link EAP615-Wall V1 - Punkt dostępu bezprzewodowego -
Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - do montażu na ścianie
4897098683606

60 miesięcy w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Format kodowania linii:

Protokół komunikacyjny danych:

Punkt dostępu bezprzewodowego

14.3 cm

8.6 cm

2 cm

Do montażu na ścianie

Bezprzewodowa

OFDMA

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE
802.11ac, 802.11ax

SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, NTP

2.4 GHz, 5 GHz

Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 574 Mb/s

Maks. przepływność danych (5 GHz): 1201 Mb/s

Ilość jednoczesnych klientów: 128

Wejścia filtra MAC: 4000

Liczba SSID łącznie: 16

Protokół zdalnego zarządzania:

Pasmo częstotliwości:

Wykonanie:

Pojemność:

Rating Wi-Fi:

Cechy:

Algorytm kodowania:

Zgodność z normami:

Antena

Antena:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Zgodność z normami:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

AX1800

Ostrzeżenie na e-mail, możliwość aktualizacji firmwaru, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), obsługa RADIUS, przycisk resetu, tryb dynamiczne IP, wykrywanie obcych punktów dostępowych, Captive Portal, zarządzane w chmurze, technologia MU-MIMO, rejestr systemu, technologia formowania wiązki, sterowanie pasmem, Wireless Scheduler, uwierzytelnianie adresu MAC, płynny roaming, Airtime Fairness, harmonogram ponownego uruchamiania, Guest Network

WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise,

WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE

802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE

802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6

Wewnętrzna

4 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45

Zestaw do montażu ściennego

FCC, RoHS

0 °C

40 °C

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.