

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-ax1800-whole-home-mesh-wi-fi-6-system-p-291967.html>

TP-LINK AX1800 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 System



Cena brutto	443,37 zł
Cena netto	360,47 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46119724
Kod producenta	HALO H70X(3-PACK)
Kod EAN	6957939000752

Opis produktu

Opis

Mercusys Halo H70X V1 oferuje połączenie łączności i funkcji dla sieci domowej lub biurowej. Dzięki szybkości bezprzewodowego transferu danych wynoszącej 1,8 Gb/s, ten system Wi-Fi obsługuje zarówno pasma 2,4 GHz, jak i 5 GHz, zapewniając stabilne i szybkie połączenie dla maksymalnie 150 podłączonych urządzeń. Jego kompaktowa obudowa została zaprojektowana z myślą o łatwej konfiguracji w dowolnym miejscu, dzięki czemu nadaje się do różnych środowisk. Urządzenie obsługuje kilka protokołów, w tym IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, zapewniając kompatybilność z szeroką gamą urządzeń. Wyposażony w trzy porty Ethernet i funkcje takie jak technologia MU-MIMO i kształtowanie wiązki, koncentruje sygnały Wi-Fi na podłączonych urządzeniach, zwiększając wydajność. Bezpieczeństwo jest priorytetem dzięki obsłudze szyfrowania WPA-PSK, WPA2-PSK i WPA3, zapewniając spokój ducha podczas korzystania z sieci.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wszechstronne opcje łączności**

Mercusys Halo H70X V1 oferuje zarówno technologie łączności bezprzewodowej, jak i przewodowej, umożliwiając elastyczną konfigurację sieci. Obsługuje różne protokoły łącza danych, takie jak Fast Ethernet i Gigabit Ethernet, zapewniając optymalną wydajność dla różnych urządzeń.

- **Wysoka wydajność**

Dzięki maksymalnej szybkości transmisji danych wynoszącej 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz, ten system Wi-Fi 6 może pomieścić wielu użytkowników i urządzeń podłączonych jednocześnie bez utraty prędkości.

- **Zwiększone bezpieczeństwo sieci**

Wyposażony w wiele algorytmów szyfrowania, w tym WPA3, Halo H70X V1 zapewnia solidne funkcje bezpieczeństwa. Zapewnia to bezpieczne przeglądanie Internetu i ochronę danych przed nieautoryzowanym dostępem.

- **Inteligentne funkcje zarządzania**

Urządzenie posiada funkcje kontroli rodzicielskiej, opcje sieci dla gości i zarządzanie zdalnym dostępem, co upraszcza nadzór nad siecią. Użytkownicy mogą z łatwością zarządzać ustawieniami sieci, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo członkom rodziny i gościom.

- **Dynamiczny i responsywny**

Zintegrowane technologie, w tym automatyczne wykrywanie na urządzenie i Quality of Service (QoS), pomagają efektywnie ustalać priorytety alokacji przepustowości, zapewniając optymalną wydajność nawet w obciążonych sieciach.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Komponenty Systemu Wi-Fi:

Zasięg Systemu Wi-Fi:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

TP-LINK AX1800 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 System

Mercusys Halo H70X V1 - System Wi-Fi - (3 routery) - do 550 metrów kwadratowych - siatka 1GbE - Wi-Fi 6 - Dwuzakresowy 6957939000752

60 miesięcy w serwisie

System Wi-Fi - siatka - przełącznik 3-portowy (zintegrowany) 3 routery

Do 550 metrów kwadratowych

Stacjonarny

Bezprzewodowa, przewodowa

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE

Pasma częstotliwości:
Szybkość transmisji danych:
Wykonanie:

Pojemność:
Protokół warstwy Sieci / Transportu:
Protokół routingu:
Protokół zdalnego zarządzania:
Algorytm kodowania:
Rating Wi-Fi:
Topologia Siatki:
Cechy:

Zgodność z normami:

Line Properties
Format kodowania linii:
Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy:
Antena
Antena:
Zasilanie
Zasilacz:
Ilość zainstalowanych:
Różne
Dołączone przewody:
Wymiary i waga
Szerokość:
Głębokość:
Wysokość:
Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotność:

802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
2,4 GHz / 5 GHz
1.8 Gbps
Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 574 Mb/s
Maks. przepływność danych (5 GHz): 1201 Mb/s
Przepustowość kanału: 160 MHz
Podłączone urządzenia: 150+
PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, IPv4, IPv6
Statyczne trasowanie IP
DHCP
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3
AX1800
Tak
Automatyczne wykrywanie urządzenia, kontrola rodzicielska, tryb działania punktu dostępowego, obsługa WMM, QoS, serwer DHCP, przycisk resetu, SPIF, klient DHCP, technologia MU-MIMO, technologia formowania wiązki, tryb routera, zdalne zarządzanie dostępem, Koloryzacja BSS, Guest Network
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6

OFDM, 1024 QAM, OFDMA

WAN / LAN: 3 x 1000Base-T - RJ-45

Wewnętrzna

Adapter mocy zewnętrznej
3

1 x kabel sieciowy

12.8 cm

8.1 cm

8.37 cm

0 °C

40 °C

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.