

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-ax3000-ceiling-mount-dual-band-wi-fi-6-access-point-p-227713.html>

TP-LINK AX3000 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point



Cena brutto	442,23 zł
Cena netto	359,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4509423
Kod producenta	EAP650
Kod EAN	4897098683545

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Szybkość transmisji danych:

Format kodowania linii:

Protokół komunikacyjny danych:

Metoda rozkładania widma:

Protokół zdalnego zarządzania:

Zarządzanie w Chmurze:

Pasma częstotliwości:

Wykonanie:

Pojemność:

Rating Wi-Fi:

Wskaźniki statusu:

Cechy:

TP-LINK AX5400 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point
TP-Link Omada EAP650 V2 - Punkt dostępu bezprzewodowego -
Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - zarządzanie w chmurze - do montażu
na ścianie/suficie
4897098683545
60 miesięcy w serwisie

Punkt dostępu bezprzewodowego

16 cm

16 cm

3.36 cm

Do montażu na ścianie/suficie

Bezprzewodowa

2976 Mbps

OFDM, 1024 QAM, OFDMA

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE
802.11ac, 802.11ax

OFDM, OFDMA

SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH

Tak

2.4 GHz, 5 GHz

Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 574 Mb/s

Maks. przepływność danych (5 GHz): 2402 Mb/s

Maksymalna ilość konfigurowanych SSID: 16

Ilość jednoczesnych klientów: 250+

AX3000

Status

Równoważenie obciążenia, obsługa Syslog, ostrzeżenie na e-

mail, filtrowanie adresów MAC, obsługa Wi-Fi Multimedia

(WMM), automatyczny wybór kanału (ACS), obsługa list

dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), przycisk resetu,

wykrywanie obcych punktów dostępowych, Captive Portal,

Transmit Power Control (TPC), technologia MU-MIMO,

technologia formowania wiązki, sterowanie pasmem,

mapowanie SSID do VLAN, ograniczenie przepływności,

Wireless Scheduler, Software Defined Networking (SDN),

przycisk LED do włączania/wyłączania, płynny roaming, Airtime

Fairness, Zero-touch provisioning (ZTP), harmonogram

ponownego uruchamiania, obsługa przepustowości 160 MHz,

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Zgodność z normami:

Antena

Antena:

Kierunkowość:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Zgodność z normami:

Zasilanie

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Wymagany system operacyjny:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

technologia Omada Mesh, secure guest network, zarządzanie wieloma obiektami, wireless radio enable/disable
WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise,
WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal
Secure Shell (SSH), Radio Service Set ID (SSID)
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE
802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi
CERTIFIED 6

Wewnętrzna

Antena dookólna

1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45

Zestaw do montażu na ścianie/suficie

FCC, RoHS

PoE+

Adapter mocy zewnętrznej

DC 12 V

13.25 wat

Omada Controller

Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11

0 °C

40 °C

10 - 90% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.