

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-ax3000-ceiling-mount-dual-band-wi-fi-6-access-point-port-1x1gbps-rj45-port-574mbps-at-24ghz-2402mbps-at-5ghz-p-259168.html>



TP-LINK AX3000 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point PORT 1x1Gbps RJ45 Port 574Mbps at 2.4GHz + 2402Mbps at 5GHz

Cena brutto	410,69 zł
Cena netto	333,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4586419
Kod producenta	EAP653
Kod EAN	4897098685235

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Ultra-wschodnie prędkości Wi-Fi 6**
Jednoczesna prędkość 574 Mb/s na częstotliwości 2,4 GHz i 2402 Mb/s na częstotliwości 5 GHz to łącznie 2976 Mb/s prędkości Wi-Fi.
- **Wysoka wydajność Wi-Fi 6**
Więcej podłączonych urządzeń może cieszyć się większą prędkością.
- **Kanał 160 MHz**
Podwojenie ilości danych w szczytowych momentach transmisji na pojedynczym strumieniu dzięki HE160.
- **Bezproblemowy roaming**
Strumienie wideo i połączenia głosowe pozostają nienaruszone, gdy użytkownicy przemieszczają się między lokalizacjami.
- **Omada Mesh**
Umożliwia bezprzewodową łączność między punktami dostępowymi w celu zwiększenia zasięgu i elastycznego wdrażania.
- **Niezwykłe smukła konstrukcja**
Elegancka konstrukcja zapewnia większą elastyczność.

Produkt:

Nazwa:

TP-LINK AX3000 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point
PORT 1x1Gbps RJ45 Port 574Mbps at 2.4GHz + 2402Mbps at 5GHz

Opis:

TP-Link Omada EAP653 V1 - Punkt dostępu bezprzewodowego -
Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - DC power - zarządzanie w chmurze -
do montażu na ścianie/suficie

EAN:

4897098685235

Gwarancja producenta:

60 miesięcy w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Punkt dostępu bezprzewodowego

Szerokość:

16 cm

Głębokość:

16 cm

Wysokość:

3.36 cm

Praca w sieci

Typ obudowy:

Do montażu na ścianie/suficie

Technologia podłączania:

Bezprzewodowa

Format kodowania linii:
Protokół komunikacyjny danych:

Metoda rozkładania widma:
Protokół zdalnego zarządzania:
Zarządzanie w Chmurze:
Pasmo częstotliwości:
Wykonanie:

Pojemność:

Rating Wi-Fi:
Wskaźniki statusu:
Cechy:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:
Zgodność z normami:

Antena
Antena:
Kierunkowość:
Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy:
Różne
Akcesoria w zestawie:
Zgodność z normami:
Zasilanie
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):
Zasilacz:
Wymagane napięcie:
Zużycie energii w trybie aktywności:
Oprogramowanie / Wymagania systemowe
Dołączone oprogramowanie:
Wymagany system operacyjny:
Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotność:

OFDM, 1024 QAM, OFDMA
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
OFDM, OFDMA
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, NTP
Tak
2.4 GHz, 5 GHz
Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 574 Mb/s
Maks. przepływność danych (5 GHz): 2402 Mb/s
Przepustowość: 160 MHz
Maksymalna ilość konfigurowanych SSID: 16
Ilość jednoczesnych klientów: 250+
AX3000
Status
Równoważenie obciążenia, obsługa VLAN, obsługa Syslog, ostrzeżenie na e-mail, filtrowanie adresów MAC, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), obsługa Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), przycisk resetu, Captive Portal, Transmit Power Control (TPC), technologia MU-MIMO, technologia formowania wiązki, sterowanie pasmem, mapowanie SSID do VLAN, ograniczenie przepływności, Wireless Scheduler, SSID bezprzew., przycisk LED do włączania/wyłączania, płynny roaming, Airtime Fairness, Zero-touch provisioning (ZTP), regulowana moc transmisji, harmonogram ponownego uruchamiania, sieć samonaprawiająca, technologia Omada Mesh, zarządzanie wieloma obiektami
WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal
Secure Shell (SSH), Radio Service Set ID (SSID)
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6

Wewnętrzna
Antena dookólna

1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45

Zestaw do montażu na ścianie/suficie
FCC, RoHS

PoE+
Adapter mocy zewnętrznej
DC 12 V
14.7 wat

Omada Controller
Linux, Windows 8, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 10 / 11

0 °C
40 °C
10 - 90% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.