

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-ax3000-dual-band-wi-fi-6-router-574mbps-at-24ghz-2402mbps-at-5ghz-p-112321.html>



TP-LINK AX3000 Dual-Band Wi-Fi 6 Router 574Mbps at 2.4GHz + 2402Mbps at 5GHz

Cena brutto	250,25 zł
Cena netto	203,46 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4506698
Kod producenta	ARCHER AX53
Kod EAN	4897098683088

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:

Wykonanie:

Pojemność:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Rating Wi-Fi:

Cechy:

Zgodność z normami:

TP-LINK AX3000 Dual-Band Wi-Fi 6 Router 574Mbps at 2.4GHz + 2402Mbps at 5GHz

TP-Link Archer AX53 V1 - Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy - GigE - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Dwuzakresowy 4897098683088 36 miesięcy w serwisie

Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy (zintegrowany) Stacjonarny

Bezprzewodowa, przewodowa

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

2,4 GHz / 5 GHz

Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 574 Mb/s

Maks. przepływność danych (5 GHz): 2402 Mb/s

Strumienie: 4

PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS, IPv4, IPv6

IGMP, statyczne trasowanie IP

DHCP

WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Personal, WPA2-Personal

AX3000

Nasłuchiwanie IGMP, kontrola rodzicielska, tryb działania punktu dostępowego, obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), serwer DHCP, port w trybie przekaz dalej, przycisk resetu, wyzwalanie portu, tryb dynamiczne IP, wiązanie IP-MAC, klient DHCP, znaczniki VLAN, proxy IGMP, technologia MU-MIMO, technologia formowania wiązki, Dynamic Frequency Selection (DFS), Airtime Fairness, obsługa DMZ, czarna lista, biała lista, DynDNS, tryb mostka, serwer PPTP, serwer OpenVPN, przycisk WPS, adresowanie IPv6, adresowanie IPv4, Guest Network, Rezerwacja Adresu, przycisk wł./wył. Wi-Fi

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6, FCC, RoHS

Line Properties

Format kodowania linii:

OFDMA

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

Antena

Antena:

Zewnętrzna

Ilość anten:

4

Zasilanie

Zasilacz:

Adapter mocy zewnętrznej

Różne

Dołączone przewody:

1 x kabel sieciowy

Wymiary i waga

Szerokość:

26.02 cm

Głębokość:

13.5 cm

Wysokość:

4.16 cm

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 4 lata

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.