

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-ax3000-indooroutdoor-dual-band-wi-fi-6-access-point-p-266266.html>



TP-LINK AX3000 Indoor/Outdoor Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point

Cena brutto	707,56 zł
Cena netto	575,25 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46152071
Kod producenta	EAP650-OUTDOOR
Kod EAN	4897098683552

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zwiększ możliwości swojej firmy dzięki biznesowej sieci Wi-Fi 6 nowej generacji**
Wi-Fi 6 zapewnia szybsze prędkości, mniejsze opóźnienia, mniej zakłóceń i wyższą przepustowość.
- **Duży zasięg**
Profesjonalne anteny wyposażone we wzmacniacze o dużej mocy wykorzystują technologię Wi-Fi 6, aby zapewnić silny i rozległy zasięg bezprzewodowy w różnych środowiskach zewnętrznych.
- **Szczyt możliwości Wi-Fi 6 dzięki inteligentnym antenom**
Technologia inteligentnych anten TP-Link zapewnia mniejsze zakłócenia, większy zasięg i wyższą wydajność. EAP650-Outdoor jest wyposażony w anteny spolaryzowane poziomo i pionowo, a jego inteligentne algorytmy automatycznie wybierają optymalne anteny, aby zapewnić najwyższą jakość Wi-Fi idealną do zastosowań zewnętrznych.
- **Zawsze płynny roaming**
Zapewnia klientom nieprzerwane przesyłanie strumieniowe podczas przemieszczania się, automatycznie przełączając klientów do punktów dostępowych o optymalnym sygnale.
- **Odporna na warunki atmosferyczne obudowa IP67 do zastosowań zewnętrznych**
EAP650-Outdoor jest całkowicie odporny na wnikanie pyłu, wstrząsy, wibracje i wilgoć, wytrzymując najbardziej ekstremalne warunki.
- **Wszechstronne rozwiązania montażowe**
Te zestawy montażowe zapewniają elastyczną instalację, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Produkt:

Nazwa:

TP-LINK AX3000 Indoor/Outdoor Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point

Opis:

TP-Link Omada EAP650-Outdoor V1 - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - zarządzanie w chmurze - do montażu na ścianie/maszkcie
4897098683552
60 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Model o wzmocnionej wytrzymałości:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Szybkość transmisji danych:

Format kodowania linii:

Protokół komunikacyjny danych:

Punkt dostępu bezprzewodowego
Do stosowania na zewnątrz, pokojowa
10.65 cm
5.68 cm
28.04 cm

Do montażu na ścianie/maszkcie

Bezprzewodowa

3 Gbps

OFDM, 1024 QAM, OFDMA

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

OFDM, OFDMA

Metoda rozkładania widma:

Protokół zdalnego zarządzania:

Zarządzanie w Chmurze:

Pasmo częstotliwości:

Wykonanie:

Pojemność:

Rating Wi-Fi:

Wskaźniki statusu:

Cechy:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Zgodność z normami:

Antena

Antena:

Ilość anten:

Kierunkowość:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Zasilanie

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH

Tak

2.4 GHz, 5 GHz

Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 574 Mb/s

Maks. przepływność danych (5 GHz): 2402 Mb/s

Przepustowość kanału: 160 MHz

Maksymalna ilość konfigurowanych SSID: 16

Ilość jednoczesnych klientów: 250+

AX3000

Status

Obsługa Syslog, ostrzeżenie na e-mail, filtrowanie adresów MAC, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), przycisk resetu, odporny na zmiany pogody, Captive Portal, technologia MU-MIMO, technologia formowania wiązki, sterowanie pasmem, mapowanie SSID do VLAN, ograniczenie przepływności, Wireless Scheduler, zarządzanie VLAN, płynny roaming, Airtime Fairness, Zero-touch provisioning (ZTP), izolacja klienta, odporność na pył, wodoodporność, harmonogram ponownego uruchamiania, zarządzanie warstwą 3., tryb sieci balansującej obciążenie, technologia Omada Mesh, zarządzanie wieloma obiektami, network access control, wykrywanie nieuczciwych punktów dostępu WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WEP, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal Secure Shell (SSH), Radio Service Set ID (SSID) IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6

Wewnętrzna

2

Antena dookólna

1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45

Zestaw do montażu na maszcie/ścianie, pasywny adapter PoE

1 x kabel zasilający

FCC, RoHS, IP67

PoE+

Adapter mocy zewnętrznej

DC 48 V

12.5 wat

Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11

Gwarancja ograniczona - 2 lata

-30 °C

70 °C

10 - 90% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.