

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-ax3000-whole-home-mesh-wi-fi-6-system-p-296897.html>

TP-LINK AX3000 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 System



Cena brutto	329,47 zł
Cena netto	267,86 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46119723
Kod producenta	HALO H80X(2-PACK)
Kod EAN	6957939000691

Opis produktu

Opis

Mercusys Halo H80X V1 został zaprojektowany, aby zapewnić solidne możliwości bezprzewodowe dla połączonego domu. Dzięki szybkości przesyłania danych wynoszącej 3 Gb/s, ten system Wi-Fi skutecznie zarządza ponad 150 podłączonymi urządzeniami, zapewniając płynny dostęp do Internetu w każdym pomieszczeniu. Obsługuje zarówno łączność przewodową, jak i bezprzewodową za pośrednictwem wewnętrznych anten, oferując elastyczność i łatwość użytkowania. Dzięki funkcjom takim jak technologia MU-MIMO i kształtowanie wiązki, siła sygnału i zasięg są zwiększone, pozwalając użytkownikom cieszyć się płynnym przesyłaniem strumieniowym i grami. Wyposażony w opcje szyfrowania, w tym WPA3, WPA2 i WPA-PSK, Halo H80X V1 nadaje priorytet bezpieczeństwu sieci. Dzięki trzem portom Ethernet oferuje wiele połączeń dla urządzeń przewodowych. Funkcje obejmują kontrolę rodzicielską, obsługę sieci dla gości i Quality of Service (QoS) dla zoptymalizowanej wydajności. Urządzenie to stanowi podstawę nowoczesnego inteligentnego domu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidne opcje łączności**
Mercusys Halo H80X V1 oferuje połączenie łączności bezprzewodowej i przewodowej, obsługując różne urządzenia w celu zaspokojenia potrzeb sieci domowej. Dzięki maksymalnie trzem portom Ethernet, użytkownicy mogą łatwo podłączyć komputery i inne urządzenia bezpośrednio, aby uzyskać stabilne połączenia.
- **Ulepszone środki bezpieczeństwa**
Wyposażony w wiele algorytmów szyfrowania, takich jak WPA3, WPA2 i WPA-PSK, router ten zapewnia bezpieczeństwo bezpiecznego dostępu do Internetu. Użytkownicy mogą czuć się pewnie wiedząc, że ich sieć jest chroniona przed zagrożeniami zewnętrznymi.
- **Obsługa dużego ruchu sieciowego**
Dzięki szybkości przesyłania danych sięgającej 3 Gb/s i możliwości zarządzania ponad 150 podłączonymi urządzeniami, Halo H80X V1 wyróżnia się utrzymywaniem stabilnych połączeń w środowiskach o dużym zapotrzebowaniu, dzięki czemu nadaje się do przesyłania strumieniowego i gier.
- **Funkcjonalność przyjazna dla użytkownika**
Zintegrowane funkcje, takie jak kontrola rodzicielska i sieć dla gości, ułatwiają zarządzanie dostępem do Internetu. Funkcje te zapewniają rodzinom kontrolę nad korzystaniem z sieci, zapewniając bezpieczne środowisko online.
- **Zaawansowana technologia dla lepszej wydajności**
Wykorzystując technologie MU-MIMO i kształtowanie wiązki, urządzenie to zwiększa wydajność sieci bezprzewodowej poprzez kierowanie sygnałów do określonych urządzeń, co skutkuje lepszą jakością sygnału i zasięgiem w całym domu.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Komponenty Systemu Wi-Fi:

Zasięg Systemu Wi-Fi:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączania:

TP-LINK AX3000 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 System

Mercusys Halo H80X V1 - System Wi-Fi - (2 routery) - do 460

m² - siatka 1GbE - Wi-Fi 6 - Dwuzakresowy

6957939000691

60 miesięcy w serwisie

System Wi-Fi - siatka - przełącznik 3-portowy (zintegrowany)

2 routery

Do 460 m²

Stacjonarny

Bezprzewodowa, przewodowa

Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Pasma częstotliwości:	2,4 GHz / 5 GHz
Szybkość transmisji danych:	3 Gbps
Wykonanie:	Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 574 Mb/s Maks. przepływność danych (5 GHz): 2402 Mb/s Przepustowość kanału: 160 MHz Podłączone urządzenia: 150+
Pojemność:	PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, IPv4, IPv6
Protokół warstwy Sieci / Transportu:	Statyczne trasowanie IP
Protokół routingu:	DHCP
Protokół zdalnego zarządzania:	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3
Algorytm kodowania:	AX3000
Rating Wi-Fi:	Tak
Topologia Siatki:	Automatyczne wykrywanie urządzenia, kontrola rodzicielska, tryb działania punktu dostępowego, obsługa WMM, QoS, serwer DHCP, przycisk resetu, SPIF, klient DHCP, technologia MU-MIMO, technologia formowania wiązki, tryb routera, zdalne zarządzanie dostępem, Koloryzacja BSS, Guest Network
Cechy:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Zgodność z normami:	OFDM, 1024 QAM, OFDMA
Line Properties	WAN / LAN: 3 x 1000Base-T - RJ-45
Format kodowania linii:	Wewnętrzna
Rozszerzenie / połączenie	Adapter mocy zewnętrznej
Interfejsy:	2
Antena	1 x kabel sieciowy
Antena:	12.8 cm
Zasilanie	8.1 cm
Zasilacz:	8.37 cm
Ilość zainstalowanych:	
Różne	
Dołączone przewody:	
Wymiary i waga	
Szerokość:	0 °C
Głębokość:	40 °C
Wysokość:	10-90% nieskroplone
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	
Maksymalna temperatura pracy:	
Dopuszczalna wilgotność:	

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.