

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-ax3000-whole-home-mesh-wi-fi-6-unit-with-poe-574mbps-at-24ghz-2402mbps-at-5ghz-4x-internal-antennas-1x-25-gigabit-port-p-293528.html>



TP-LINK AX3000 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 Unit with PoE 574Mbps at 2.4GHz + 2402Mbps at 5GHz 4x Internal Antennas 1x 2.5 Gigabit Port

Cena brutto	496,68 zł
Cena netto	403,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46308218
Kod producenta	DECO X50-POE(1-PACK)
Kod EAN	4897098689844

Opis produktu

Opis

Odkryj moc płynnej łączności z Internetem dzięki TP-Link Deco X50-PoE V2. Ten zaawansowany system Wi-Fi został zaprojektowany tak, aby zapewnić nie tylko zasięg, ale także szybkość i niezawodność potrzebną do prawdziwie połączonych domów. Dzięki technologii Wi-Fi 6 oferuje większą prędkość, mniejsze opóźnienia i możliwość obsługi wielu urządzeń jednocześnie. Niezależnie od tego, czy streamujesz w 4K, grasz online, czy po prostu przeglądasz strony internetowe, Deco X50-PoE V2 zapewnia płynność i brak buforowania.

Oprócz wydajności, system ten został zbudowany z myślą o bezpieczeństwie. Oferuje on kompleksowy zestaw narzędzi zabezpieczających, w tym system zapobiegania włamaniom, blokowanie złośliwych witryn i ochronę IoT w czasie rzeczywistym, chroniąc sieć przed szeroką gamą zagrożeń cyfrowych. Dodatkowo, dzięki obsłudze Alexy i Asystenta Google, zarządzanie siecią nigdy nie było łatwiejsze. Pożegnaj się ze skomplikowanymi konfiguracjami i regulacjami. Dzięki Deco X50-PoE V2 wystarczy proste polecenie głosowe, aby kontrolować swoje środowisko online.

Zaprojektowany z myślą o wszechstronności, Deco X50-PoE V2 można zainstalować w dowolnym miejscu w domu. Niezależnie od tego, czy wolisz postawić go na biurku, zamontować na ścianie, czy nawet na suficie, idealnie wpasuje się w Twoją przestrzeń, poprawiając estetykę domu, zapewniając jednocześnie niezrównany zasięg Internetu. Uaktualnij do TP-Link Deco X50-PoE V2 i zmień swoje doświadczenie online już dziś.

- **Bezproblemowa łączność**

Ciesz się nieprzerwanym dostępem do Internetu dzięki technologii AI-Driven Mesh w Deco X50-PoE V2, która zapewnia, że Twoje urządzenia zawsze pozostają podłączone do najsilniejszego sygnału, gdy poruszasz się po całym domu.

- **Kompleksowe bezpieczeństwo**

Zapewnij bezpieczeństwo swojej sieci dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak system zapobiegania włamaniom (IPS), blokowanie złośliwych witryn i ochrona IoT w czasie rzeczywistym, zapewniając solidną ochronę przed zagrożeniami cyfrowymi.

- **Łatwa kontrola**

Zarządzaj swoją siecią domową z łatwością za pomocą poleceń głosowych dzięki kompatybilności z Alexą i Asystentem Google, dzięki czemu możesz łatwo kontrolować swoje środowisko online bez kiwnięcia palcem.

- **Wysoka wydajność**

Dzięki technologii Wi-Fi 6 i obsłudze dwóch pasm, Deco X50-PoE V2 zapewnia prędkość do 574 Mb/s na 2,4 GHz i 2402 Mb/s na 5 GHz, zaspokajając wszystkie potrzeby związane z przesyłaniem strumieniowym, grami i pobieraniem.

- **Wszechstronna instalacja**

Zaprojektowany tak, aby pasował do Twojej przestrzeni, Deco X50-PoE V2 można ustawić na biurku, zamontować na ścianie lub umieścić na suficie, zapewniając elastyczność w optymalizacji zasięgu sieci.

Produkt:

Nazwa:	TP-LINK AX3000 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 Unit with PoE
Opis:	574Mbps at 2.4GHz + 2402Mbps at 5GHz 4x Internal Antennas 1x 2.5 Gigabit Port TP-Link Deco X50-PoE V2 - System Wi-Fi - (router) - siatka 1GbE - Wi-Fi 6 - Dwuzakresowy - do montażu na suficie, montowany na ścianie 4897098689844 60 miesięcy w serwisie
EAN:	
Reklamacje:	
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	System Wi-Fi - siatka - przełącznik 1-portowy (zintegrowany)
Komponenty Systemu Wi-Fi:	Router
Rodzaj obudowy:	Do montażu na suficie, stacjonarny, montowany na ścianie
Technologia podłączania:	Bezprzewodowa, przewodowa
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax 2,4 GHz / 5 GHz
Pasma częstotliwości:	Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 574 Mb/s
Wykonanie:	Maks. przepływność danych (5 GHz): 2402 Mb/s Przepustowość kanału: 160 MHz Podłączone urządzenia: 150 PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS, IPv4, IPv6 IGMP, statyczne trasowanie IP DHCP, IPv4, IPv6 WPA3, WPA, WPA2, WPA2-PSK AX3000 Tak Nasłuchiwanie IGMP, filtrowanie zawartości, obsługa IPv4, obsługa IPv6, IPS, kontrola rodzicielska, tryb działania punktu dostępowego, tryb routera, zapobieganie atakom DDos, QoS, serwer DHCP, klient DHCP, port w trybie przekaźnik, przycisk resetu, znaczniki VLAN, proxy IGMP, Technologia 2x2 MU- MIMO, płynny roaming, tryb mostka, bezprzewodowa kontrola dostępu, obsługa IPTV, Koloryzacja BSS, Guest Network, Rezerwacja Adresu, Ochrona IoT w Czasie Rzeczywistym, Blokier Złośliwych Stron, Skaner Sieci Domowej, Siatka Napędzana SI, FOTA IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3at, FCC, RoHS 1.3 GHz Status 1024 QAM, OFDMA Tak Chmura Wi-Fi Asystent Google, Alexa WAN: 1 x 2.5GBase-T (PoE) - RJ-45 LAN: 1 x 2.5GBase-T (PoE) - RJ-45 Wewnętrzna 4 Adapter mocy zewnętrznej 1 12 V 1.2 A Zestaw do montażu na ścianie/suficie 1 x kabel sieciowy TP-Link HomeShield Android 5.0 or later, Apple iOS 9.0 lub nowsza wersja 15.4 cm 15.4 cm 6.86 cm
Pojemność:	
Protokół warstwy Sieci / Transportu:	
Protokół routingu:	
Protokół zdalnego zarządzania:	
Algorytm kodowania:	
Rating Wi-Fi:	
Topologia Siatki:	
Cechy:	
Zgodność z normami:	
Procesor:	
Wskaźniki statusu:	
Line Properties	
Format kodowania linii:	
Internet rzeczy (IoT)	
Zgodność z Internetem Przedmiotów (IoT):	
Typ Komunikacji:	
Technologia połączenia sieciowego:	
Asystent Inteligentny:	
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	
Antena	
Antena:	
Ilość anten:	
Zasilanie	
Zasilacz:	
Ilość zainstalowanych:	
Wymagane napięcie:	
Wymagany prąd elektryczny:	
Różne	
Akcesoria w zestawie:	
Dołączone przewody:	
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	
Wymagany system operacyjny:	
Wymiary i waga	
Szerokość:	
Głębokość:	
Wysokość:	
Parametry środowiska	

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10 - 90% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.