

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-ax3000-wi-fi-6-easymesh-router-gigabit-ethernet-1-pack-p-367555.html>



TP-LINK AX3000 WI-FI 6 EASYMESH ROUTER GIGABIT ETHERNET 1-PACK

Cena brutto	369,68 zł
Cena netto	300,55 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47771766
Kod producenta	HX520(1-PACK)
Kod EAN	1210002603270

Opis produktu

Opis

Urządzenie TP-Link Aginet HX520 V1 zostało zaprojektowane z myślą o zapewnieniu niezawodnego dostępu do Internetu w domu lub w małych biurach. Dzięki technologii dwupasmowej obsługującej częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz oferuje prędkość transferu danych sięgającą 3 Gb/s, co sprawia, że nadaje się do jednoczesnej obsługi wielu urządzeń i wymagających aplikacji. Obsługa standardu Wi-Fi 6 gwarantuje zwiększoną wydajność i efektywność, pozwalając z łatwością radzić sobie z dużym natężeniem ruchu. Wyposażony w takie funkcje, jak technologia MU-MIMO i beamforming, model HX520 V1 optymalizuje komunikację bezprzewodową, dostarczając sygnały bezpośrednio do podłączonych urządzeń, co poprawia łączność. Ponadto urządzenie posiada solidne protokoły bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie WPA3, zapewniające bezpieczne przeglądanie stron internetowych. Zintegrowany 3-portowy przełącznik umożliwia połączenia przewodowe, a funkcje takie jak kontrola rodzicielska i obsługa sieci gościnnej zwiększają użyteczność dla rodzin i gości. Kompaktowa obudowa typu desktop oraz łatwe opcje zarządzania sprawiają, że TP-Link Aginet HX520 V1 jest odpowiednim wyborem dla użytkowników poszukujących wydajnego rozwiązania sieciowego.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wysoka prędkość**

Osiągnij maksymalną prędkość transferu danych do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz i 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz, zapewniając płynne strumieniowanie i wrażenia z gier.

- **Elastyczne opcje łączności**

Wyposażony w 1 port WAN i 2 porty LAN oraz funkcje bezprzewodowe, umożliwiające wszechstronną konfigurację sieci.

- **Bezpieczna sieć**

Obsługuje wiele algorytmów szyfrowania, w tym WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK i WPA3, zapewniając zwiększone bezpieczeństwo podczas aktywności online.

- **Zaawansowane zarządzanie ruchem**

Obsługuje funkcję Quality of Service (QoS) oraz sieci VLAN, co pozwala na priorytetyzację przepustowości i efektywne zarządzanie ruchem sieciowym.

- **Przyjazny dla użytkownika interfejs**

Wyposażony w protokoły zdalnego zarządzania ułatwiające konfigurację i monitorowanie, w tym opcje statycznego routingu IP.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Komponenty Systemu Wi-Fi:

Rodzaj obudowy:

TP-LINK AX3000 WI-FI 6 EASYMESH ROUTER GIGABIT
ETHERNET 1-PACK

TP-Link Aginet HX520 V1 - System Wi-Fi - (router) - siatka 1GbE
- Wi-Fi 6 - Dwuzakresowy

1210002603270

60 miesięcy w serwisie

System Wi-Fi - siatka - przełącznik 3-portowy (zintegrowany)
Router
Stacjonarny

Technologia podłączania:	Przewodowa, bezprzewodowa
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Pasma częstotliwości:	2,4 GHz / 5 GHz
Szybkość transmisji danych:	3 Gbps
Wykonanie:	Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 574 Mb/s Maks. przepływność danych (5 GHz): 2402 Mb/s Przepustowość kanału: 160 MHz PPPoE, PPTP, L2TP, OpenVPN, IPSec, IPv4, IPv6, TFTP, HTTP, HTTPS, IGMPv2, IGMPv3 Statyczne trasowanie IP TR-069, TR-098, TR-181, TR-111, TR-143, TR-369, HTTP, HTTPS, SNMP, TAUC, DHCP WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3 Radio Service Set ID (SSID) AX3000 Tak EasyMesh, obsługa VLAN, tryb dynamiczne IP, tryb działania punktu dostępowego, tryb routera, Multi-SSID over Mesh, technologia formowania wiązki, technologia MU-MIMO, Airtime Fairness, Guest Network, kontrola rodzicielska, QoS, DynDNS, No-IP DDNS, TWT, serwer TFTP, automatyczne wykrywanie urządzenia, przycisk resetu, przycisk WPS, obsługa WMM, Rezerwacja Adresu, port w trybie przekaż dalej, Wireless Scheduler, SPIF, klient DHCP, serwer DHCP, IPMB, nasłuchiwanie IGMP IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11k, IEEE 802.11v, IEEE 802.11r, FCC
Protokół warstwy Sieci / Transportu:	
Protokół routingu:	
Protokół zdalnego zarządzania:	
Algorytm kodowania:	
Metoda identyfikacji:	
Rating Wi-Fi:	
Topologia Siatki:	
Cechy:	
Zgodność z normami:	
Line Properties	
Format kodowania linii:	1024 QAM, OFDMA
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	WAN / LAN: 1 x 1000Base-T - RJ-45 LAN: 2 x 1000Base-T - RJ-45
Antena	
Antena:	Wewnętrzna
Ilość anten:	4
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Ilość zainstalowanych:	1
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel sieciowy
Wymiary i waga	
Szerokość:	12 cm
Głębokość:	12 cm
Wysokość:	9.65 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.