

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-ax3000-wi-fi-6-range-extender-p-292508.html>

## TP-LINK AX3000 Wi-Fi 6 Range Extender



Cena brutto	<b>278,89 zł</b>
Cena netto	<b>226,74 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>46119674</b>
Kod producenta	<b>RE700X</b>
Kod EAN	<b>4897098683330</b>

### Opis produktu

#### Opis

TP-Link RE700X V1 to wzmacniacz zasięgu sieci Wi-Fi, który zapewnia niezawodny zasięg sieci bezprzewodowej w całym domu lub biurze. To montowane w ścianie urządzenie obsługuje standard Wi-Fi 6, umożliwiając szybkie połączenia z prędkością do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz i 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Dzięki obsłudze OneMesh integruje się z routerami TP-Link tworząc jednolitą sieć, eliminując martwe strefy i zapewniając płynną łączność dla wszystkich urządzeń. Wyposażony w zaawansowane protokoły szyfrowania, takie jak WPA3, WPA2, WPA i WEP, ten wzmacniacz zasięgu zapewnia bezpieczne połączenie dla osobistych i poufnych danych. Ponadto RE700X V1 spełnia różne standardy, w tym FCC, RoHS i Wi-Fi CERTIFIED 6, dzięki czemu jest niezawodnym wyborem dla nowoczesnych potrzeb sieciowych. Dzięki obsłudze pasma 160 MHz i wewnętrznej konstrukcji anteny, optymalizacja sieci domowej lub biurowej nigdy nie była łatwiejsza.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wydajne opcje łączności**  
RE700X V1 obsługuje protokoły bezprzewodowe, w tym 802.11a/b/g/n/ac/ax, oferując elastyczną kompatybilność z wieloma urządzeniami.
- **Solidna wydajność**  
Dzięki maksymalnej przepustowości 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz i 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz, ten przedłużacz zapewnia szybki dostęp do Internetu.
- **Bezpieczne połączenia**  
Wyposażony w wiele algorytmów szyfrowania, takich jak WPA3, WPA2 i WEP, urządzenie zapewnia zwiększone bezpieczeństwo sieci.
- **Funkcje przyjazne dla użytkownika**  
Zawiera funkcję Wi-Fi Protected Setup (WPS) i wskaźniki stanu ułatwiające konfigurację i monitorowanie połączenia.
- **Energooszczędność**  
Wewnętrzny zasilacz urządzenia zużywa tylko 12,5 W podczas pracy, dzięki czemu jest to wybór energooszczędny.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Protokół zdalnego zarządzania:

TP-LINK AX3000 Wi-Fi 6 Range Extender

TP-Link RE700X V1 - Wzmacniacz sygnału Wi-Fi - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - w ścianie

4897098683330

60 miesięcy w serwisie

Wzmacniacz sygnału Wi-Fi

7.8 cm

3.6 cm

14.9 cm

0.26 kg

Montowany w ścianie

Bezprzewodowa

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

HTTP

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Pasma częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Wykonanie:	Maksymalna przepustowość (2,4 GHz): 574 Mb/s Maksymalna przepustowość (5 GHz): 2402 Mb/s AC3000
Rating Wi-Fi:	Status
Wskaźniki statusu:	Wi-Fi Protected Setup (WPS), przycisk resetu, obsługa OneMesh, obsługa przepustowości 160 MHz
Cechy:	WPA, WPA2, WEP, WPS, WPA3
Algorytm kodowania:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Zgodność z normami:	
Antena	
Antena:	Wewnętrzna
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x 1000Base-T - RJ-45
Różne	
Zgodność z normami:	FCC, RoHS
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Zużycie energii w trybie aktywności:	12.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/8.1/10
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.