

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-ax5400-ceiling-mount-dual-band-wi-fi-6-access-point-p-270976.html>



TP-LINK AX5400 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point

Cena brutto	700,98 zł
Cena netto	569,90 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4486398
Kod producenta	EAP670
Kod EAN	4895252506181

Opis produktu

Opis

TP-Link Omada EAP670 V2 to bezprzewodowy punkt dostępowy, który łączy w sobie szybkość, wydajność i bezpieczeństwo wymagane przez nowoczesne firmy i domy. Dzięki technologii Wi-Fi 6, urządzenie to oferuje wyższą prędkość przesyłu danych, sięgającą 5378 Mb/s, co czyni go idealnym do zadań wymagających dużej przepustowości. Obsługa dwóch pasm zapewnia niezawodne połączenie z szeroką gamą urządzeń, a zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, w tym szyfrowanie WPA3, zapewniają spokój ducha przed potencjalnymi zagrożeniami cybernetycznymi. Zaprojektowany z myślą o skalowalności, EAP670 V2 jest zarządzany w chmurze, co pozwala na łatwą konfigurację i zarządzanie z dowolnego miejsca. Obsługa technologii Omada Mesh i Zero-touch provisioning (ZTP) upraszcza rozbudowę i konserwację sieci. Ponadto funkcje takie jak technologia MU-MIMO i Airtime Fairness optymalizują wydajność sieci, zapewniając płynne i bezproblemowe wrażenia użytkownika. Router TP-Link Omada EAP670 V2 to doskonały wybór zarówno dla użytkowników biznesowych, jak i indywidualnych, którzy chcą zwiększyć możliwości swojej sieci.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zaawansowana łączność**
Wyposażony w interfejs 2,5 GBase-T (PoE+), TP-Link Omada EAP670 V2 zapewnia szybkie i niezawodne połączenia dla wszystkich urządzeń, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla środowisk o dużym zagęszczeniu.
- **Zwiększona wydajność**
Dzięki technologii Wi-Fi 6 i obsłudze dwóch pasm, ten bezprzewodowy punkt dostępowy zapewnia łączną prędkość transferu danych do 5378 Mb/s, zapewniając płynne przesyłanie strumieniowe i gry online o niskich opóźnieniach.
- **Kompleksowe zabezpieczenia**
Wyposażony w szyfrowanie WPA3-Personal i Enterprise, wraz z rozbudowaną obsługą listy kontroli dostępu (ACL), filtrowaniem adresów MAC i wykrywaniem nieuczciwych punktów dostępowych, EAP670 V2 zapewnia bezpieczne środowisko sieciowe.
- **Wydajne zarządzanie siecią**
Zarządzane w chmurze z obsługą technologii Omada Mesh, Zero-touch provisioning (ZTP) i zarządzaniem wieloma lokalizacjami, urządzenie to upraszcza wdrażanie i konserwację sieci, umożliwiając łatwą skalowalność.
- **Zoptymalizowane wrażenia użytkownika**
Technologia MU-MIMO, Airtime Fairness i sterowanie pasmem znacznie poprawiają wydajność sieci i komfort użytkownika poprzez optymalizację alokacji zasobów i zapewnienie płynnego roamingu.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

TP-LINK AX5400 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point
TP-Link Omada EAP670 V2 - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - zarządzanie w chmurze - do montażu na ścianie/suficie
4895252506181
60 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Praca w sieci

Punkt dostępu bezprzewodowego

24.3 cm

24.3 cm

6.4 cm

Typ obudowy:	Do montażu na ścianie/suficie
Technologia podłączania:	Bezprzewodowa
Szybkość transmisji danych:	5378 Mbps
Format kodowania linii:	OFDM, 1024 QAM, OFDMA
Protokół komunikacyjny danych:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Metoda rozkładania widma:	OFDM, OFDMA
Protokół warstwy Sieci / Transportu:	HTTP, HTTPs
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH
Zarządzanie w Chmurze:	Tak
Pasmo częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Wykonanie:	Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 574 Mb/s Maks. przepływność danych (5 GHz): 4804 Mb/s Przepustowość kanału: 160 MHz Maksymalna liczba skonfigurowanych SSID (2,4 Ghz): 8 Maksymalna liczba skonfigurowanych SSID (5 Ghz): 8
Pojemność:	AX5400
Rating Wi-Fi:	Status
Wskaźniki statusu:	Równoważenie obciążenia, obsługa Syslog, ostrzeżenie na e-mail, filtrowanie adresów MAC, Quality of Service (QoS), przycisk resetu, wykrywanie obcych punktów dostępowych, Captive Portal, Transmit Power Control (TPC), technologia MU-MIMO, technologia formowania wiązki, sterowanie pasmem, mapowanie SSID do VLAN, ograniczenie przepływności, Wireless Scheduler, Software Defined Networking (SDN), SSID bezprzew., zarządzanie VLAN, przycisk LED do włączania/wyłączania, Extensive Access Control List (ACL) support, płynny roaming, Airtime Fairness, Zero-touch provisioning (ZTP), izolacja klienta, harmonogram ponownego uruchamiania, technologia Omada Mesh, zarządzanie wieloma obiektami
Cechy:	WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal Secure Shell (SSH), Radio Service Set ID (SSID) IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Algorytm kodowania:	
Metoda identyfikacji:	
Zgodność z normami:	
Antena	
Antena:	Wewnętrzna
Kierunkowość:	Antena dookólna
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x 2.5 GBase-T (PoE+) - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Zestaw do montażu na ścianie/suficie
Zgodność z normami:	FCC, RoHS
Zasilanie	
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	PoE+
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Wymagane napięcie:	DC 12 V
Zużycie energii w trybie aktywności:	18.1 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Omada Controller
Wymagany system operacyjny:	Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.