

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-ax5400-tri-band-wi-fi-6e-router-574mbps-at-24ghz-2402mbps-at-5ghz-2402mbps-at-6ghz-6x-antennas-broadcom-17ghz-quad-cpu-p-293525.html>



TP-LINK AX5400 Tri-Band Wi-Fi 6E Router 574Mbps at 2.4GHz + 2402Mbps at 5GHz + 2402Mbps at 6GHz 6x Antennas Broadcom 1.7GHz Quad CPU

Cena brutto	786,97 zł
Cena netto	639,81 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4586418
Kod producenta	ARCHER AXE75
Kod EAN	4897098687482

Opis produktu

Opis

TP-Link Archer AXE75 V1 został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu łączności dzięki sześciu zewnętrznym antenom, które zapewniają solidne pokrycie sygnałem. Urządzenie obsługuje technologię Wi-Fi 6E i jest w stanie przesyłać dane z maksymalną prędkością do 574 Mb/s w różnych pasmach częstotliwości. Posiada wiele standardów sieciowych, w tym Gigabit Ethernet i zapewnia bezpieczeństwo dzięki zaawansowanym protokołom szyfrowania, takim jak WPA3. Wyposażony w rozbudowane opcje łączności, ten bezprzewodowy router zawiera porty WAN, LAN i USB, umożliwiając wszechstronną konfigurację sieci w celu zaspokojenia różnych potrzeb.

Wydajna praca w zakresie temperatur od 0°C do 40°C i wilgotności od 10 do 90% (bez kondensacji) sprawia, że Archer AXE75 V1 nadaje się do różnych środowisk. Urządzenie obsługuje takie funkcje jak kontrola rodzicielska, funkcje VPN i Quality of Service (QoS), aby nadać priorytet przepustowości w celu uzyskania optymalnej wydajności. Łatwość użytkowania jest zwiększona dzięki takim funkcjom jak konfiguracja serwera DHCP, dostęp do sieci dla gości i automatyczne aktualizacje oprogramowania układowego, zapewniając użytkownikom niezawodne rozwiązanie sieciowe, które dostosowuje się do współczesnych wymagań.

- **Wszechstronne opcje łączności**

Wyposażony w 4 porty LAN i port USB, Archer AXE75 V1 obsługuje zarówno połączenia przewodowe, jak i bezprzewodowe, zapewniając elastyczność dla różnych urządzeń i konfiguracji.

- **Solidne środki bezpieczeństwa**

Wyposażony w wiele algorytmów szyfrowania, w tym WPA3 i systemy zapobiegania włamaniom, Archer AXE75 V1 zapewnia bezpieczne środowisko sieciowe dla wszystkich podłączonych urządzeń.

- **Wysoka wydajność sygnału**

Dzięki obsłudze połączeń Tri-Band i technologii kształtowania wiązki, router ten dostarcza skoncentrowany sygnał do urządzeń, zapewniając lepszą łączność i szybkość na większych obszarach.

- **Adaptacyjne funkcje wydajności**

Funkcje takie jak Quality of Service (QoS) i kontrola rodzicielska pozwalają użytkownikom zarządzać przydziałem przepustowości i zapewnić bezpieczne korzystanie z Internetu dla rodzin.

- **Kompleksowa obsługa protokołów**

Archer AXE75 V1 obsługuje liczne protokoły sieciowe, takie jak IPv6, PPTP i L2TP, aby ułatwić korzystanie z różnych usług internetowych i poprawić kompatybilność z nowoczesnymi wymaganiami.

Produkt:

Nazwa:

TP-LINK AX5400 Tri-Band Wi-Fi 6E Router 574Mbps at 2.4GHz + 2402Mbps at 5GHz + 2402Mbps at 6GHz 6x Antennas Broadcom 1.7GHz Quad CPU

Opis:

TP-Link Archer AXE75 V1 - Router bezprzewodowy przełącznik

EAN:	4-portowy - 1GbE - Wi-Fi 6E - Wielopasmowy 4897098687482
Reklamacje:	60 miesięcy w serwisie
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy (zintegrowany)
Rodzaj obudowy:	Stacjonarny
Technologia podłączania:	Bezprzewodowa, przewodowa
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Pasma częstotliwości:	2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz
Wykonanie:	Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 574 Mb/s Maks. przepływność danych (5 GHz): 2402 Mb/s Maks. szybkość danych (6 GHz): 2402 Mb/s
Pojemność:	Strumienie: 6
Protokół warstwy Sieci / Transportu:	PPTP, L2TP, PPPoE, FTP, DHCP, DDNS, IPv4, IPv6
Protokół routingu:	IGMP, statyczne trasowanie IP
Protokół zdalnego zarządzania:	DHCP
Algorytm kodowania:	WPA, WPA2, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3
Rating Wi-Fi:	AXE5400
Cechy:	Nasłuchiwanie IGMP, SPI, wsparcie dla DFS, IPS, kontrola rodzicielska, zapobieganie atakom DDos, obsługa ACL, QoS, obsługa wirtualnych serwerów, WPS, serwer DHCP, obsługa Samba, serwer FTP, port w trybie przekaż dalej, przycisk resetu, kompatybilne z Apple Time Machine, wyzwalanie portu, wiązanie IP-MAC, znaczniki VLAN, proxy IGMP, technologia formowania wiązki, Tri-Band, Airtime Fairness, obsługa DMZ, obsługa L2TP, DynDNS, tryb mostka, klient L2TP, klient PPTP, serwer PPTP, klient OpenVPN, OFDMA, serwer OpenVPN, przycisk WPS, adresowanie IPv6, adresowanie IPv4, automatyczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego, Guest Network, Rezerwacja Adresu, SIP ALG, przycisk wł./wył. Wi-Fi
Zgodność z normami:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6, FCC, RoHS
Procesor:	1.7 GHz
Wskaźniki statusu:	Status
Line Properties	
Format kodowania linii:	OFDMA
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 USB 3.0: 1 x USB 9 pin Typ A
Antena	
Antena:	Zewnętrzna
Ilość anten:	6
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel sieciowy
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączony system operacyjny:	Bez systemu operacyjnego
Wymiary i waga	
Szerokość:	27.25 cm
Głębokość:	14.72 cm
Wysokość:	4.92 cm
Waga:	700 g
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.