

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-deco-be25-3-pack-be3600-whole-home-mesh-wi-fi-7-system-p-293467.html>



TP-LINK Deco BE25 3-pack BE3600 Whole Home Mesh Wi-Fi 7 System

Cena brutto	1 346,76 zł
Cena netto	1 094,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47331987
Kod producenta	DECO BE25(3-PACK)
Kod EAN	8885020620665

Opis produktu

Opis

Odkryj moc płynnej łączności dzięki TP-Link Deco BE25 V1, systemowi Wi-Fi zaprojektowanemu w celu podniesienia jakości korzystania z Internetu. System ten nie tylko zapewnia solidny zasięg Wi-Fi w całym domu, ale także gwarantuje szybkie i stabilne połączenie dzięki dwuzakresowej technologii i obsłudze Wi-Fi 6. Dzięki prędkości do 3,6 Gb/s, streaming, gry i pobieranie są płynniejsze niż kiedykolwiek.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze, a Deco BE25 V1 oferuje kompleksowy zestaw funkcji, w tym szyfrowanie WPA3 i TP-Link HomeShield. Od ochrony IoT w czasie rzeczywistym po blokadę złośliwych witryn, sieć jest chroniona przed szeroką gamą zagrożeń zewnętrznych. Co więcej, integracja z inteligentnymi asystentami, takimi jak Alexa i Google Assistant, sprawia, że idealnie pasuje do nowoczesnego inteligentnego domu, oferując wygodę sterowania głosowego i kompatybilność z IoT. Zarządzanie siecią domową nigdy nie było łatwiejsze dzięki aplikacji TP-Link. Konfiguracja jest prosta, a funkcje takie jak kontrola rodzicielska i dostęp do sieci dla gości zapewniają pełną kontrolę nad korzystaniem z sieci. Niezależnie od tego, czy chcesz zwiększyć zasięg Wi-Fi w domu, zabezpieczyć swoje działania online, czy też zintegrować inteligentne urządzenia domowe, Deco BE25 V1 jest wyposażony tak, aby spełnić wszystkie Twoje potrzeby, co czyni go niezbędnym dodatkiem do każdego domu.

• Ulepszona łączność

Dzięki dwuzakresowemu Wi-Fi oferującemu prędkość do 3,6 Gb/s i obsłudze pasm 2,4 GHz i 5 GHz, Deco BE25 V1 zapewnia szybkie, stabilne połączenie do strumieniowania, grania i pobierania. Interfejs Ethernet 2.5GBase-T zapewnia solidne połączenie przewodowe, zwiększając ogólną wydajność sieci.

• Kompleksowe bezpieczeństwo

Wyposażony w szyfrowanie WPA3-Personal i TP-Link HomeShield, Deco BE25 V1 oferuje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, w tym ochronę IoT w czasie rzeczywistym, blokowanie złośliwych witryn i zaporę SPIF (Stateful Packet Inspection Firewall), aby chronić sieć przed zagrożeniami zewnętrznymi i zapewnić prywatność działań online.

• Gotowy na inteligentny dom

Deco BE25 V1 został zaprojektowany z myślą o nowoczesnym inteligentnym domu, oferując płynną integrację z Alexą i Asystentem Google dla wygody sterowania głosowego. Kompatybilność z IoT i technologia komunikacji w chmurze sprawiają, że jest to idealny wybór dla połączonego ekosystemu domowego.

• Łatwe zarządzanie siecią

Wyposażony w technologię AI-Driven Mesh, Deco BE25 V1 optymalizuje zasięg Wi-Fi, automatycznie łącząc urządzenia z najszybszym węzłem i redukując martwe strefy. Kontrola rodzicielska, funkcje sieci gościnnej i łatwa konfiguracja za pośrednictwem aplikacji TP-Link zapewniają przyjazne dla użytkownika doświadczenie w zarządzaniu siecią domową.

• Wszechstronna wydajność

Deco BE25 V1 obsługuje szeroką gamę protokołów i funkcji, takich jak obsługa VPN, firewall, technologia MU-MIMO i obsługa IPTV, dzięki czemu jest wszechstronnym rozwiązaniem dla różnych potrzeb sieciowych. Jego zdolność do podłączenia do 150 urządzeń zapewnia, że każde urządzenie w domu pozostaje podłączone bez uszczerbku dla wydajności.

Produkt:

Nazwa:

TP-LINK Deco BE25 3-pack BE3600 Whole Home Mesh Wi-Fi 7 System

Opis:	TP-Link Deco BE25 V1 - System Wi-Fi - (3 routery) - siatka
EAN:	1GbE, 2.5GbE, Wi-Fi 7 Dwuzakresowy
Reklamacje:	8885020620665
Ogólne	60 miesięcy w serwisie
Rodzaj urządzenia:	System Wi-Fi - siatka - przełącznik 2-portowy (zintegrowany)
Komponenty Systemu Wi-Fi:	3 routery
Rodzaj obudowy:	Stacjonarny
Technologia podłączania:	Bezprzewodowa, przewodowa
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)
Pasma częstotliwości:	2,4 GHz / 5 GHz
Szybkość transmisji danych:	3.6 Gbps
Wykonanie:	Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 688 Mbps
	Maks. przepływność danych (5 GHz): 2882 Mbps
	Przepustowość kanału: 160 MHz
Pojemność:	Podłączone urządzenia: do 150
	Strumienie: 6
Protokół warstwy Sieci / Transportu:	PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, FTP, DHCP, DDNS, IPv4, IPv6, OpenVPN
Protokół routingu:	IGMP, statyczne trasowanie IP
Protokół zdalnego zarządzania:	DHCP
Algorytm kodowania:	WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal
Rating Wi-Fi:	BE3600
Topologia Siatki:	Tak
Cechy:	Automatyczne wykrywanie urządzenia, obsługa NAT, nasłuchiwanie IGMP, kontrola rodzicielska, tryb działania punktu dostępowego, zapobieganie atakom DDos, obsługa ACL, serwer DHCP, port w trybie przekaz dalej, przycisk resetu, kontrola łącza, SPIF, klient DHCP, serwer VPN, proxy IGMP, technologia MU-MIMO, klient VPN, tryb routera, Backhaul Technology, izolacja klienta, VLAN Tagging, tryb mostka, harmonogram ponownego uruchamiania, obsługa IPTV, przycisk WPS, Koloryzacja BSS, Guest Network, TP-Link HomeShield, Ochrona IoT w Czasie Rzeczywistym, Bloker Złośliwych Stron, Skaner Sieci Domowej, Siatka Napędzana SI, MLO, MRU
Zgodność z normami:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, CERTYFIKAT Wi-Fi 7, FCC, RoHS
Line Properties	4096 QAM, OFDMA
Format kodowania linii:	Tak
Internet rzeczy (IoT)	Chmura
Zgodność z Internetem Przedmiotów (IoT):	Wi-Fi
Typ Komunikacji:	Asystent Google, Alexa
Technologia połączenia sieciowego:	Pośrednie
Asystent Inteligentny:	
Sterowanie Głosem:	
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	WAN / LAN: 2 x 2.5GBase-T - RJ-45
Antena	
Antena:	Wewnętrzna
Ilość anten:	4
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Ilość zainstalowanych:	3
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel sieciowy
Wymiary i waga	
Szerokość:	15 cm
Głębokość:	15 cm
Wysokość:	6.2 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 90% RH

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.