

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-eap265-high-density-conn-ac1750-wifi-poe-accesspoint-ceiling-mount-mu-mimo-2x-gigabit-rj45-802.3af-passive-poe-p-p-93044.html>



TP-LINK EAP265 High Density conn. AC1750 WiFi PoE AccessPoint ceiling mount MU-MIMO 2x Gigabit RJ45 802.3af + Passive POE (P)

Cena brutto	655,69 zł
Cena netto	533,08 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4075180
Kod producenta	EAP265 HD
Kod EAN	6935364030728

Opis produktu

Nowoczesny design i łatwość montażu pozwalają na bezproblemowe dopasowanie urządzenia do każdego wnętrza. EAP225 obsługuje zarówno PoE 802.3af jak i pasywne PoE, co umożliwia szybki i wygodny montaż urządzenia bez wykorzystywania dodatkowych kabli.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Łatwość montażu i zasilanie PoE**

Nowoczesny design i łatwość montażu pozwalają na bezproblemowe dopasowanie urządzenia do każdego wnętrza. EAP225 obsługuje zarówno PoE 802.3af jak i pasywne PoE, co umożliwia szybki i wygodny montaż urządzenia bez wykorzystywania dodatkowych kabli.

- **Wysoka wydajność nawet przy dużej liczbie użytkowników**

Przełomowe prędkości Wi-Fi, łatwość montażu, zasilanie poprzez PoE, oprogramowanie zarządzające, uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej, zabezpieczenia i komponenty klasy biznesowej sprawiają, że urządzenia EAP świetnie sprawdzają się w najbardziej wymagających środowiskach, takich jak np. szkoły, hotele i duże firmy.

- **Możliwość zarządzania z chmury - w dowolnym miejscu, o dowolnej porze**

Narzędzia stworzone z myślą o przełącznikach EAP - kontroler sprzętowy Omada OC200 oraz oprogramowanie Omada Controller - to duże ułatwienie w zarządzaniu i monitorowaniu sieci Omada w czasie rzeczywistym. Natomiast dzięki usłudze cloud bezpieczny dostęp do platformy zarządzania można uzyskać z dowolnego miejsca.

Produkt:

Nazwa:

TP-LINK EAP265 High Density conn. AC1750 WiFi PoE AccessPoint ceiling mount MU-MIMO 2x Gigabit RJ45 802.3af + Passive POE (P)

Opis:

TP-Link EAP265 HD AC1750 Wireless MU-MIMO Gigabit Ceiling Mount Access Point - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - do montażu na ścianie/suficie

EAN:

6935364030728

Gwarancja producenta:

60 miesięcy w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Punkt dostępu bezprzewodowego

Szerokość:

20.55 cm

Głębokość:

18.15 cm

Wysokość:

3.71 cm

Praca w sieci

Typ obudowy:

Do montażu na ścianie/suficie

Technologia podłączania:
Szybkość transmisji danych:
Protokół komunikacyjny danych:

Protokół zdalnego zarządzania:
Pasmo częstotliwości:
Pojemność:
Rating Wi-Fi:
Cechy:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:
Zgodność z normami:

Antena
Antena:
Kierunkowość:
Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy:

Różne
Akcesoria w zestawie:

Zgodność z normami:
Zasilanie
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):
Zużycie energii w trybie aktywności:
Oprogramowanie / Wymagania systemowe
Wymagany system operacyjny:
Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotność:

Bezprzewodowa
1750 Mbps
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
SNMP 1, SNMP 2c, HTTP, HTTPS
2.4 GHz, 5 GHz
Liczba SSID łącznie: 16
AC1750
Zarządzalność, ostrzeżenie na e-mail, filtrowanie adresów MAC, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), przycisk resetu, wykrywanie obcych punktów dostępowych, Captive Portal, otwór na kłódkę zabezpieczającą (kabel sprzedawany oddzielnie), Transmit Power Control (TPC), technologia MU-MIMO, technologia formowania wiązki, obsługa pasywnego PoE, sterowanie pasmem, mapowanie SSID do VLAN, ograniczenie przepływności, Wireless Scheduler, płynny roaming, Airtime Fairness, harmonogram ponownego uruchamiania, tryb sieci balansującej obciążenie
128-bit WEP, WEP 64-bit, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise
Secure Shell (SSH)
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac

Wewnętrzna
Antena dookólna

1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
1 x 1000Base-T - RJ-45

Zestaw do montażu ściennego, zestaw do mocowania na suficie, Pasywny Adapter PoE Gigabit
FCC, RoHS

PoE
12.3 wat

Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

0 °C
40 °C
10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.