

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-eap610-ax1800-wi-fi-6-dual-band-gigabit-rj45-ceiling-mount-poe-access-point-mu-mimo-omada-sdn-p-186689.html>



TP-LINK EAP610 AX1800 Wi-Fi 6 Dual Band Gigabit RJ45 Ceiling Mount PoE Access Point MU-MIMO Omada SDN

Cena brutto	443,49 zł
Cena netto	360,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4255154
Kod producenta	EAP610
Kod EAN	4897098687772

Opis produktu

Opis

Dwupasmowy, bezprzewodowy punkt dostępowy z możliwością montażu na suficie, standard AX1800.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Błyskawiczne prędkości w standardzie Wi-Fi 6**

Zmodernizuj sieć bezprzewodową do Wi-Fi 6. Każde działanie w sieci będzie odczuwalnie płynniejsze.

- **Łatwe parowanie, mniej przewodów**

W oparciu o technologię Mesh, Omada EAP nie wymagają dodatkowych przewodów, dzięki bezprzewodowemu przesyłaniu dalej Twojego sygnału Wi-Fi w celu ułatwienia montażu w miejscach, gdzie trudno jest doprowadzić kable.

- **Optymalizacja wydajności sieci**

Inteligentna optymalizacja wybiera najlepszą ścieżkę pomiędzy punktami dostępowymi EAP, a self-healing zapewnia, aby pozostały online nawet gdy jeden punkt dostępowy przestanie działać.

- **Płynne przełączanie dzięki szybkiemu roamingowi**

Zapewnia użytkownikom nieprzerwany streaming, gdy poruszają się w pobliżu poprzez przełączanie ich urządzeń automatycznie do punktów dostępowych z optymalnym sygnałem.

Produkt:

Nazwa:

TP-LINK EAP610 AX1800 Wi-Fi 6 Dual Band Gigabit RJ45 Ceiling Mount PoE Access Point MU-MIMO Omada SDN

Opis:

TP-Link Omada - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - zarządzanie w chmurze - do montażu na ścianie/suficie

EAN:

4897098687772

Gwarancja producenta:

60 miesięcy w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Punkt dostępu bezprzewodowego

Szerokość:

24.3 cm

Głębokość:

24.3 cm

Wysokość:

6.4 cm

Praca w sieci

Typ obudowy:

Do montażu na ścianie/suficie

Technologia podłączania:

Bezprzewodowa

Format kodowania linii:

OFDM, 1024 QAM, OFDMA

Protokół komunikacyjny danych:

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax

Metoda rozkładania widma:

OFDMA

Protokół zdalnego zarządzania:

SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH

Zarządzanie w Chmurze:

Tak

Pasma częstotliwości:

Wykonanie:

Pojemność:

Rating Wi-Fi:

Wskaźniki statusu:

Cechy:

2.4 GHz, 5 GHz

Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 574 Mb/s

Maks. przepływność danych (5 GHz): 1201 Mb/s

Maksymalna ilość konfigurowanych SSID: 16

AX1800

Status

Obsługa VLAN, obsługa Syslog, ostrzeżenie na e-mail, filtrowanie adresów MAC, Topologia siatki, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), przycisk resetu, wykrywanie obcych punktów dostępowych, Captive Portal, Transmit Power Control (TPC), technologia MU-MIMO, technologia formowania wiązek, sterowanie pasmem, ograniczenie przepływności, Wireless Scheduler, Software Defined Networking (SDN), przycisk LED do włączania/wyłączania, Szybki Roaming, płynny roaming, Airtime Fairness, harmonogram ponownego uruchamiania, tryb sieci balansującej obciążenie, Guest Network WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6

Algorytm kodowania:

Zgodność z normami:

Antena

Antena:

Kierunkowość:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Zgodność z normami:

Zasilanie

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):

Zasilacz:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Wewnętrzna

Antena dookólna

1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45

Zestaw do montażu na ścianie/suficie

FCC, RoHS

PoE+

Adapter mocy zewnętrznej

Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

0 °C

40 °C

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.