

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-eap773-omada-be9300-ceiling-mount-tri-band-wi-fi-7-access-point-p-289953.html>



TP-LINK EAP773 Omada BE9300 Ceiling Mount Tri-Band Wi-Fi 7 Access Point

Cena brutto	1 061,26 zł
Cena netto	862,81 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46830173
Kod producenta	EAP773
Kod EAN	4895252506501

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Format kodowania linii:

Protokół komunikacyjny danych:

Metoda rozkładania widma:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Zarządzanie w Chmurze:

Pasma częstotliwości:

Wykonanie:

Pojemność:

Rating Wi-Fi:

Wskaźniki statusu:

Cechy:

TP-LINK EAP773 Omada BE9300 Ceiling Mount Tri-Band Wi-Fi 7 Access Point

TP-Link Omada EAP773 V1 - Punkt dostępu bezprzewodowego - 10GbE, Wi-Fi 7 - Wi-Fi 6 - Bluetooth, Wi-Fi 7 - 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz - zarządzanie w chmurze - do montażu na ścianie/suficie 4895252506501

60 miesięcy w serwisie

Punkt dostępu bezprzewodowego

22 cm

22 cm

3.25 cm

736 g

Do montażu na ścianie/suficie

Bezprzewodowa

4096 QAM, OFDMA

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, 10 Gigabit

Ethernet, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)

OFDMA

HTTP, HTTPS

Statyczne trasowanie IP

SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, NTP

Tak

2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz

Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 574 Mb/s

Maks. przepływność danych (5 GHz): 2880 Mbps

Maks. szybkość danych (6 GHz): 5760 Mbps

Przepustowość kanału: up to 320 MHz

Maksymalna ilość konfigurowanych SSID: do 24

Liczba klientów jednocześnie: 380+

Maks. liczba filtrów MAC: 4000

BE9300

Zasilanie

Obsługa VLAN, ostrzeżenie na e-mail, Topologia siatki, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), Auto Channel Select (ACS), Quality of

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Zgodność z normami:

Antena

Antena:

Ilość anten:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Zgodność z normami:

Zasilanie

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Service (QoS), wykrywanie obcych punktów dostępowych, uwierzytelnianie 802.1x, technologia MU-MIMO, technologia formowania wiązki, program szeregujący, sterowanie pasmem, ograniczenie przepływności, Tri-Band, uwierzytelnianie adresu MAC, Airtime Fairness, Zero-touch provisioning (ZTP), tryb sieci balansującej obciążenie, Koloryzacja BSS, Multi-Link Operation (MLO), Jednostka Wielu Zasobów

WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, Opportunistic Wireless Encryption (OWE), WPA2-Personal, WPA-Personal

Secure Shell (SSH), RADIUS, Radio Service Set ID (SSID)

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE

802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE

802.11v, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be,

CERTYFIKAT Wi-Fi 7

Wewnętrzna

6

1 x 10GBase-T (PoE++) - RJ-45

Zestaw do montażu na ścianie/suficie

IC, FCC, RoHS

PoE++

0 °C

40 °C

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.