

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-jetstream-18port-gigabit-smart-switch-with-16port-poe-16x-gigabit-rj45-ports-2x-gigabit-sfp-slots-8023ataf-p-227359.html>



TP-LINK JetStream 18Port Gigabit Smart Switch with 16Port PoE+ 16x Gigabit RJ45 Ports 2x Gigabit SFP Slots 802.3at/af

Cena brutto	1 170,14 zł
Cena netto	951,33 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46308219
Kod producenta	TL-SG2218P
Kod EAN	4897098689509

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

TP-LINK JetStream 18Port Gigabit Smart Switch with 16Port PoE+ 16x Gigabit RJ45 Ports 2x Gigabit SFP Slots 802.3at/af
TP-Link JetStream TL-SG2218P V1.60 - Przełącznik - smart - 16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP - montowany w szafie rack - PoE+ (150 W)
4897098689509
60 miesięcy w serwisie

Przełącznik - 18 porty - smart
Montowany w szafie rack
Gigabit Ethernet
16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP
PoE+
150 W
Zdolność przełączania: 36 Gb/s
Szybkość przekazywania pakietów: 26,78 Mp/s
Rozmiar bufora pakietu: 4,1 Mbit
Kolejki priorytetów: 8
Interfejsy IP: 16
Trasy statyczne: 32
Grupy VLAN: do 4000
Wpisy ACL: 230
8K wpisów
9KB
IGMP, statyczne trasowanie IP, MLD, MSTP, RSTP, STP
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH-2, CLI, ICMP, DHCP, IPv4, IPv6, Syslog
SSL 3.0, TLS 1.2
Secure Shell (SSH), RADIUS, PAP, Secure Shell v.2 (SSH2), EAP-MD5

Cechy:	Sterowanie przepływem, autonegociacja, obsługa ARP, obsługa VLAN, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), nasłuchiwanie IGMP, dublowanie portów, obsługa SNTP, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), obsługa protokołu Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), nasłuchiwanie DHCP, obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), snooping MLD, Cable Diagnostics Function, kontrola łącza, obsługa Device Link Detection Protocol (DLDP), Port Security, Management Information Base (MIB), Class of Service (CoS), Strict Priority (SP), Storm Control, Link Aggregation, Management Information Base (MIB) II, ograniczenie przepływności, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), 1 wentylator, Voice VLAN, IP/Mac/Port Binding (IPMB), Zero-touch provisioning (ZTP), Denial of Service (DoS) protection, Green Ethernet (EEE), Weighted Round Robin (WRR), wykrywanie pętli zwrotnej, priorytetyzacja DSCP, ochrona portu STP BPDU, STP BPDU Filtering, Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)
Zgodność z normami:	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	16 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ 2 x 1000Base-X SFP
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Gumowa nóżka
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
Zgodność z normami:	FCC, RoHS
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11
Wymiary i waga	
Szerokość:	44 cm
Głębokość:	18 cm
Wysokość:	4.4 cm
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 5 lat
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 90% RH (non-condensing)
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	5 - 90% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.