

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-jetstream-48-port-gigabit-l2-managed-switch-with-4-10ge-sfp-slots-p-182324.html>



TP-LINK JetStream 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch with 4 10GE SFP+ Slots

Cena brutto	2 491,88 zł
Cena netto	2 025,92 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4541527
Kod producenta	TL-SG3452X
Kod EAN	6935364006471

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne

Rodzaj urządzenia:
Rodzaj obudowy:
Podtyp:
Porty:
Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:
Obsługiwane ramki Jumbo:
Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:
Metoda identyfikacji:
Cechy:

TP-LINK JetStream 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch with 4 10GE SFP+ Slots
TP-Link JetStream TL-SG3452X V1 - Przełącznik - Tak - 48 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ - montowany w szafie rack 6935364006471
60 miesięcy w serwisie

Przełącznik - 52 porty - Tak
Montowany w szafie rack
Gigabit Ethernet
48 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+
Zdolność przełączania: 176 Gb/s
Szybkość przekazywania pakietów: 130,94 Mpps
Liczba interfejsów: 16
Grupy VLAN: 4000
Kolejki priorytetów: 8
16K wpisów
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, routing statyczny IPv4, routing statyczny IPv6, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, CLI, ICMP, DHCP, RSTP
SSL 3.0, TLS 1.2
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Sterowanie przepływem, obsługa VPN, obsługa BOOTP, obsługa ARP, nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, zapobieganie atakom typu DoS, dublowanie portów, zapamiętaj i przekaż, Broadcast Storm Control, obsługa IPv6, kontrola nad szturmem pakietów multicast, kontrola nad szturmem pakietów unicast, możliwość aktualizacji firmwaru, obsługa SNMP, sFlow, nasłuchiwanie DHCP, obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), serwer DHCP, snooping MLD, Cable Diagnostics Function, kontrola łącza, obsługa Device Link Detection Protocol (DLDP), bez chłodzenia, obsługuje LLDP, przekaźnik DHCP, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Port Security, Multicast VLAN Registration

	(MVR), Neighbor Discovery Protocol (NDP), izolacja portów, bufor pakietu 12MB, Class of Service (CoS), Strict Priority (SP), Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), uwierzytelnianie 802.1x, zarządzane w chmurze, obsługuje DiffServ Code Point (DSCP), zabezpieczenie źródła IP, inspekcja ARP, Bridge protocol data unit (BPDU), obsługa podwójnego obrazu, Software Defined Networking (SDN), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), LLDP-MED, grupa VLAN, dostęp dla gości, Zero-touch provisioning (ZTP), Green Ethernet (EEE), BPDU Filter, Weighted Round Robin (WRR), Head-of-line (HOL) Blocking Prevention, wykrywanie pętli zwrotnej, Zaawansowana jakość usługi, MAC Access Bypass (MAB), gniazdo bezpieczeństwa (zgodność z blokadą bezpieczeństwa Kensington)
Zgodność z normami:	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP)
RAM:	512 MB
Pamięć flashowa:	32 MB
Wskaźniki statusu:	Status
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	48 x 1000Base-T RJ-45 4 x 10GBase-X SFP 1 x konsola RJ-45 1 x micro-USB konsola
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Gumowa nóżka
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
Zgodność z normami:	FCC, RoHS
Wymiary i waga	
Szerokość:	44 cm
Głębokość:	22 cm
Wysokość:	4.4 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	45 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	5-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.