

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-mercusys-mr70x-ax1800-router-p-p-271360.html>



TP-LINK MERCUSYS MR70X AX1800 Router (P)

Cena brutto	206,40 zł
Cena netto	167,81 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4391745
Kod producenta	MR70X
Kod EAN	6957939000509

Opis produktu

Opis

Stale rosnąca liczba urządzeń smart i urządzeń Wi-Fi, z których korzystasz w domu, sprawia, że dotychczas wykorzystywane w łączności bezprzewodowej standardy dochodzą do granic optymalnej wydajności. Następna generacja połączeń Wi-Fi deklaruje swoich poprzedników, zapewniając większe prędkości, mniejsze opóźnienia i większą przepustowość. Zasięgiem sieci można objąć całą powierzchnię domu, transmisja danych odznacza się niezwykłą stabilnością, a wszyscy użytkownicy mogą bez problemu uzyskać dostęp do szybkich połączeń bezprzewodowych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wyższy poziom łączności bezprzewodowej**

Wi-Fi 6 to synonim dużych szybkości i imponującej wydajności. Modułacja 1024-QAM i długi symbol OFDM zwiększają całkowite prędkości MR70X do 1800 Mb/s. Połączenia bezprzewodowe zyskują wyższą jakość i zapewniają idealne wsparcie dla transmisji strumieniowej 4K, gier online oraz szybkiego pobierania.

- **Więcej strumieni + więcej urządzeń = lepsza zabawa**

Standard Wi-Fi 6 bezsprzecznie podnosi wydajność sieci, stwarzając przestrzeń dla większej liczby urządzeń. Zastosowanie technologii OFDMA oraz MU-MIMO umożliwia routerowi MR70X osiągnięcie większej pojemności i przepustowości w środowiskach z dużym ruchem danych w porównaniu do routerów pracujących w standardzie AC, co przekłada się na możliwość podłączenia większej liczby urządzeń.

- **Obejmij zasięgiem sieci cały dom**

Cztery anteny zewnętrzne o wysokiej wydajności dostarczą sygnał Wi-Fi do każdego zakątka Twojego domu. Technologia Beamforming umożliwia wykrywanie urządzeń i przesyłanie w ich kierunku mocnego sygnału Wi-Fi, dbając tym samym o stabilność połączeń.

- **Niezawodna ochrona**

Wraz z protokołem WPA3 Twoja sieć domowa zyskuje lepszą ochronę i niezakłócone działanie. Na jej straży stoi trudniejszy do złamania klucz szyfrowania hasła Wi-Fi oraz wzmocniona ochrona przed atakami "brute force".

- **Mniejsze zakłócenia Wi-Fi**

Kolorowanie BSS, ograniczając zakłócenia w odbieraniu sygnału, zapewnia płynne i stabilne połączenia.

- **Ograniczenie zużycia energii**

Mechanizm Target Wake Time (TWT) w istotny sposób przyczynia się to do wydłużenia czasu uśpienia urządzeń i pracy baterii, zwłaszcza w przypadku urządzeń mobilnych i IoT.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

TP-LINK MERCUSYS MR70X AX1800 Router (P)

Mercusys MR70X V1 - Router bezprzewodowy przełącznik

3-portowy - 1GbE - Wi-Fi 6 - Dwuzakresowy

6957939000509

36 miesięcy w serwisie

Router bezprzewodowy - przełącznik 3-portowy (zintegrowany)

Stacjonarny

Bezprzewodowa, przewodowa

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE

Pasma częstotliwości:

Wykonanie:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Rating Wi-Fi:

Cechy:

802.11ax (Wi-Fi 6)

2,4 GHz / 5 GHz

Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 1201 Mb/s

Maks. przepływność danych (5 GHz): 574 Mb/s

PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, IPv6

Statyczne trasowanie IP

HTTP, DHCP

WPA-PSK, AES 128 bitów, WPA2-PSK, WPS, WPA3

AX1800

Obsługa NAT, SPI, obejście VPN, kontrola rodzicielska, tryb działania punktu dostępowego, obsługa WMM, obsługa ACL, QoS, WPS, serwer DHCP, port w trybie przekaz dalej, przycisk resetu, wyzwalanie portu, tryb dynamiczne IP, klient DHCP, technologia MU-MIMO, technologia formowania wiązki, Smart Connect, obsługa DMZ, TWT, obsługa IPTV, Koloryzacja BSS, Guest Network

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,

UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6

Status

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:

Line Properties

Format kodowania linii:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

256 QAM, 1024 QAM, OFDMA

WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

Antena

Antena:

Ilość anten:

Kierunkowość:

Poziom uzyskany:

Zasilanie

Zasilacz:

Różne

Dołączone przewody:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Zewnętrzna zintegrowana

4

Antena dookólna

5 dBi

Adapter mocy zewnętrznej

1 x kabel sieciowy

20.88 cm

17.16 cm

4.17 cm

0 °C

40 °C

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.