

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-mt110-150mbps-4g-lte-mobile-wi-fi-lte-modem-p-294739.html>



TP-LINK MT110 150Mbps 4G LTE Mobile Wi-Fi LTE Modem

Cena brutto	131,33 zł
Cena netto	106,77 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47344119
Kod producenta	MT110
Kod EAN	6957939001254

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Współczynnik kształtu:

Modem

Technologia łączenia:

Maksymalna prędkość transmisji:

Pasma łączności komórkowej:

Cellular Protocol:

Antena:

Cechy:

Praca w sieci

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Szybkość transmisji danych:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Cechy:

Zgodność z normami:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Obsługiwane karty SIM:

Dołączone przewody:

Algorytm kodowania:

Zgodność z normami:

Zasilanie

Wymagane napięcie:

Pojemność:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Wymiary i waga

TP-LINK MT110 150Mbps 4G LTE Mobile Wi-Fi LTE Modem
Mercusys MT110 V1 - Mobilny hotspot - 4G LTE - 150 Mbps -
802.11b/g/n
6957939001254
60 miesięcy w serwisie

Mobilny hotspot
Zewnętrzny

Bezprzewodowa
150 Mbps
UMTS B1/B5/B8 / LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40
FDD LTE, TDD LTE
Wewnętrzna
Do 10 urządzeń WiFi

Bezprzewodowa
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
150 Mbps
DHCP
DHCP
Filtrowanie adresów MAC, włącz/wyłącz transmisję SSID, klient
DHCP, serwer DHCP, przycisk resetu
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

1 x micro-USB - Type B

Nano-SIM x 1
1 x kabel micro-USB
WPA-PSK, WPA2-PSK
Plug and Play

DC 5 V
2200 mAh - do 10 godz.

Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Apple MacOS, IOS, Windows
Phone

Gwarancja ograniczona - 3 lata

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Szerokość:	11.1 cm
Głębokość:	7 cm
Wysokość:	2.38 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 75 % (bez skraplania)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.