

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-n300-wi-fi-4g-lte-router-build-in-150mbps-4g-lte-modem-p-295282.html>



TP-LINK N300 Wi-Fi 4G LTE Router Build-In 150Mbps 4G LTE Modem

Cena brutto	154,49 zł
Cena netto	125,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47811471
Kod producenta	MB115-4G
Kod EAN	6957939002817

Opis produktu

Opis

Mercusys MB115-4G V1 został zaprojektowany, aby zapewnić solidną łączność i niezawodny dostęp do Internetu. Dzięki maksymalnej prędkości transferu 150 Mb/s oraz obsłudze mobilnego Internetu szerokopasmowego 3G i 4G, ten bezprzewodowy modem komórkowy zapewnia szybkie i stabilne połączenie zarówno w domu, jak i w podróży. Urządzenie oferuje bezprzewodową przepustowość do 300 Mb/s, obsługując jednocześnie do 32 urządzeń bez utraty wydajności. Wyposażony w cztery anteny zewnętrzne, MB115-4G V1 zwiększa siłę sygnału i zasięg. Jest wyposażony w funkcję Plug-and-Play, która ułatwia konfigurację, a zgodność z różnymi standardami szyfrowania, takimi jak WPA2-PSK, zapewnia bezpieczeństwo w Internecie. Dzięki obsłudze wielu protokołów, w tym DHCP i IPv4/IPv6, urządzenie można płynnie zintegrować z istniejącymi sieciami.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wszechstronne opcje łączności**

Mercusys MB115-4G V1 obsługuje szeroki zakres protokołów komórkowych, w tym UMTS, HSPA+ i FDD/TDD LTE, zapewniając elastyczność łączności w zależności od dostępnej sieci.

- **Szybki transfer danych**

Dzięki maksymalnej prędkości transferu wynoszącej 150 Mb/s dla mobilnego Internetu szerokopasmowego i do 300 Mb/s dla łączności bezprzewodowej, modem ten zapewnia użytkownikom wydajne przesyłanie strumieniowe, przeglądanie stron internetowych i pobieranie plików.

- **Bezpieczne środowisko online**

Dzięki obsłudze zaawansowanych algorytmów szyfrowania, w tym WPA2-PSK i 128-bitowego WEP, urządzenie priorytetowo traktuje bezpieczeństwo użytkowników, chroniąc poufne informacje podczas korzystania z Internetu.

- **Obsługa wielu urządzeń**

Urządzenie może obsłużyć do 32 podłączonych urządzeń, dzięki czemu idealnie nadaje się do domów lub małych biur, gdzie wielu użytkowników potrzebuje jednocześnie niezawodnego dostępu do Internetu.

- **Łatwość obsługi i zarządzania**

Funkcja Plug-and-Play umożliwia prostą instalację i konfigurację, a protokoły zdalnego zarządzania zapewniają wygodną kontrolę i monitorowanie sieci.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

TP-LINK N300 Wi-Fi 4G LTE Router Build-In 150Mbps 4G LTE Modem

Mercusys MB115-4G V1 - Router bezprzewodowy - WWAN
przełącznik 3-portowy 2,4 GHz - 4G, 3G
6957939002817

60 miesięcy w serwisie

Router bezprzewodowy - przełącznik 3-portowy (zintegrowany)
Stacjonarny

Przewodowa, bezprzewodowa

Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Pasma częstotliwości:	2,4 GHz
Szybkość transmisji danych:	300 Mbps
Pojemność:	Podłączone urządzenia: do 32
Protokół warstwy Sieci / Transportu:	DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP, IPv4, IPv6, DNS
Protokół routingu:	Statyczne trasowanie IP
Protokół zdalnego zarządzania:	DHCP, DNS
Algorytm kodowania:	WPA-PSK, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WEP 64-bit, WPA, WPA2
Cechy:	Włącz/wyłącz radio bezprzewodowe, Wireless Scheduler, obsługa WMM, real-time traffic statistics, serwer DHCP, klient DHCP, kontrola przy użyciu aplikacji, tryb dynamiczne IP, Rezerwacja Adresu, obsługa ALG, port w trybie przekaż dalej, obsługa wirtualnych serwerów, wyzwalanie portu, obsługa DMZ, DynDNS, No-IP DDNS, SPIF, wiązanie IP-MAC, Guest Network
Zgodność z normami:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, Plug and Play, RoHS
Wskaźniki statusu:	Status
Komunikacja	
Typ:	Bezprzewodowy modem komórkowy
Cellular Protocol:	FDD LTE, TDD LTE, HSPA+, UMTS
Generacja:	4G, 3G
Pasma Komórkowe:	HSPA+ B1, HSPA+ B5, HSPA+ B8, LTE B1, LTE B20, LTE B28, LTE B3, LTE B38, LTE B40, LTE B5, LTE B7, LTE B8, UMTS B1, UMTS B5, UMTS B8, HSPA B1, HSPA B5, HSPA B8
Maksymalna prędkość transmisji:	150 Mbps
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 1 (całkowity) / 1 (wolna) x Nano-SIM
Gniazda rozszerzeń:	
Antena	
Antena:	Zewnętrzna
Ilość anten:	4
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel sieciowy
Wymiary i waga	
Szerokość:	21.9 cm
Głębokość:	14 cm
Wysokość:	3.2 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.