

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-oc300-omada-hardware-controller-2x101001000-mbps-ethernet-ports-1xusb-30-port-p-p-279906.html>



TP-LINK OC300 Omada Hardware Controller 2x10/100/1000 Mbps Ethernet Ports 1xUSB 3.0 Port (P)

Cena brutto	992,81 zł
Cena netto	807,16 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4075191
Kod producenta	OC300
Kod EAN	6935364089863

Opis produktu

Opis

Wygodne zarządzanie centralne punktami dostępowymi, przełącznikami i bramami sieciowymi.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Konstrukcja wyżej jakości**

Zaawansowana konstrukcja i chipset sprawiają, że OC300 to urządzenie idealne do zarządzania nawet bardziej wymagającą siecią firmową. Możliwość montażu w szafie rack lub na blacie daje dużą swobodę szukania odpowiedniej lokalizacji dla urządzenia.

- **Łatwe i inteligentne monitorowanie stanu sieci**

Łatwy w użytkowaniu panel jest bardzo pomocny w stałym monitorowaniu stanu sieci, sprawdzaniu poziomu zużycia przepustowości sieci i natężenia ruchu, uzyskiwaniu dostępu do dzienników ze statystykami sieci, otrzymywaniu powiadomień i ostrzeżeń, a nawet w śledzeniu kluczowych dla rozwoju firmy danych. Topologia sieci pozwala specjalistom ds. IT na szybką diagnozę ewentualnych problemów z nawiązywaniem połączeń.

- **Niezawodne harmonogramy**

Zwiększ elastyczność i efektywność przetwarzania procesów związanych z funkcjonowaniem sieci. Zautomatyzuj wszystkie działania, aby nie tracić czasu na ręczne konfiguracje.

Produkt:

Nazwa:

TP-LINK OC300 Omada Hardware Controller 2x10/100/1000 Mbps Ethernet Ports 1xUSB 3.0 Port (P)

Opis:

TP-Link Omada OC300 - Urządzenie zarządzania siecią - 1GbE - AC 100/240 V - zarządzanie w chmurze montowany w stojaku 6935364089863 60 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Urządzenie zarządzania siecią

Szerokość:

29.4 cm

Głębokość:

18 cm

Wysokość:

4.4 cm

Procesor / Pamięć / Pamięć

Zainstalowane procesory:

1 x Cortex-A72 1.2 GHz

RAM:

2 GB DDR4 SDRAM

Pamięć faszowa:

8 GB

Praca w sieci

Typ obudowy:

Montowany w stojaku

Technologia podłączania:

Przewodowa

Protokół komunikacyjny danych:

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

PPTP, L2TP, IPSec, DDNS

Protokół zdalnego zarządzania:

Zarządzanie w Chmurze:

Pojemność:

Wskaźniki statusu:

Cechy:

Metoda identyfikacji:

Zgodność z normami:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

SNMP, SSH, RADIUS

Tak

Maks. liczba klientów: do 15000

Zarządzalne punkty dostępowe: maks. 500

Maks. liczba kont: 1000

Maks. liczba voucherów: 50000

Maks. liczba grup WLAN: 500

Zasilanie, chmura

Trasowanie, obsługa NAT, obsługa VPN, zapobieganie atakom typu DoS, filtrowanie adresów URL, możliwość aktualizacji firmwaru, obsługa Access Control List (ACL), przycisk resetu, Captive Portal, metalowa obudowa, powiadomienia o wydarzeniach, uwierzytelnianie adresu MAC, harmonogram ponownego uruchamiania, zarządzanie warstwą 3., gniazdo bezpieczeństwa (zgodność z blokadą bezpieczeństwa Kensington)

Radio Service Set ID (SSID)

IEEE 802.1x

2 x 1000Base-T - RJ-45

1 x USB 3.0 - Type A

Zestaw montażu półki

1 x kabel sieciowy

FCC, RoHS

Adapter mocy wewnętrznej

AC 100/240 V (50/60 Hz)

14.8 wat

UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

0 °C

50 °C

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.