

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-omada-16-port-gigabit-smart-switch-with-2-gigabit-sfp-slots-p-259472.html>

## TP-LINK Omada 16-Port Gigabit Smart Switch with 2 Gigabit SFP Slots



|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>584,20 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>474,96 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Ostatnie sztuki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>47200248</b>        |
| Kod producenta   | <b>SG2218</b>          |
| Kod EAN          | <b>6935364006419</b>   |

### Opis produktu

#### Opis

Przełącznik Smart JetStream, 18 portów gigabitowych, w tym 16 portów PoE+.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zasilanie PoE o łącznej mocy 150 W**  
16 portów PoE+ zgodnych ze standardami 802.3af/at, zapewnia łącznie 150 W mocy zasilania PoE.
- **Gigabitowe porty**  
16 gigabitowych portów PoE+ i 2 gigabitowe sloty SFP zapewniają połączenia o wysokiej prędkości.
- **Routing statyczny**  
Sterowanie ruchem wewnętrznym w celu efektywniejszego wykorzystania zasobów sieciowych.
- **Niezawodne zabezpieczenia**  
Wiązanie adresów IP, MAC i portów, ACL, Port Security, ochrona przed atakami DoS, Storm Control, DHCP Snooping, 802.1X, uwierzytelnianie poprzez serwer Radius i wiele więcej.
- **IPv6**  
Obsługa IPv6 z podwójnym stosem IPv4/IPv6, MLD snooping i IPv6 neighbor discovery.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

TP-LINK Omada 16-Port Gigabit Smart Switch with 2 Gigabit SFP Slots

TP-Link JetStream TL-SG2218P V1.60 - Przełącznik - smart - 16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP - montowany w szafie rack - PoE+ (150 W)

6935364006419

60 miesięcy w serwisie

Przełącznik - 18 porty - smart

Montowany w szafie rack

Gigabit Ethernet

16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP

PoE+

150 W

Zdolność przełączania: 36 Gb/s

Szybkość przekazywania pakietów: 26,78 Mp/s

Rozmiar bufora pakietu: 4,1 Mbit

Kolejki priorytetów: 8

Interfejsy IP: 16

Trasy statyczne: 32

Grupy VLAN: do 4000

Wpisy ACL: 230

8K wpisów

9KB

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Zgodność z normami:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Zestaw do montowania w stojaku:

Zgodność z normami:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Min. temperatura przechowywania:

Maks. temperatura przechowywania:

Zakres wilgotności pamięci:

IGMP, statyczne trasowanie IP, MLD, MSTP, RSTP, STP

SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH-2, CLI, ICMP, DHCP, IPv4, IPv6, Syslog

SSL 3.0, TLS 1.2

Secure Shell (SSH), RADIUS, PAP, Secure Shell v.2 (SSH2), EAP-MD5

Sterowanie przepływem, autonegocjacja, obsługa ARP, obsługa VLAN, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), nasłuchiwanie IGMP, dublowanie portów, obsługa STP, obsługa STP, obsługa RSTP, obsługa MSTP, nasłuchiwanie DHCP, obsługa ACL, QoS, snooping MLD, Cable Diagnostics Function, kontrola łącza, obsługa DLDP, Port Security, MIB, CoS, SP, Storm Control, Link Aggregation, MIB II, ograniczenie przepływności, AAA, 1 wentylator, Voice VLAN, IPMB, ZTP, DoS protection, EEE, WRR, wykrywanie pętli zwrotnej, priorytetyzacja DSCP, ochrona portu STP BPDU, STP BPDU Filtering, LLDP-MED

IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

16 x 1000Base-T RJ-45 PoE+

2 x 1000Base-X SFP

Adapter mocy wewnętrznej

AC 100-240 V (50/60 Hz)

Gumowa nóżka

Dołączony

FCC, RoHS

UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11

44 cm

18 cm

4.4 cm

Gwarancja ograniczona - 5 lat

0 °C

50 °C

10 - 90% RH (non-condensing)

-40 °C

70 °C

5 - 90% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.