

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-omada-16-port-gigabit-smart-switch-with-2-gigabit-sfp-slots-p-259472.html>

TP-LINK Omada 16-Port Gigabit Smart Switch with 2 Gigabit SFP Slots



Cena brutto	584,20 zł
Cena netto	474,96 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47200248
Kod producenta	SG2218
Kod EAN	6935364006419

Opis produktu

Opis

Przełącznik Smart JetStream, 18 portów gigabitowych, w tym 16 portów PoE+.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zasilanie PoE o łącznej mocy 150 W**
16 portów PoE+ zgodnych ze standardami 802.3af/at, zapewnia łącznie 150 W mocy zasilania PoE.
- **Gigabitowe porty**
16 gigabitowych portów PoE+ i 2 gigabitowe sloty SFP zapewniają połączenia o wysokiej prędkości.
- **Routing statyczny**
Sterowanie ruchem wewnętrznym w celu efektywniejszego wykorzystania zasobów sieciowych.
- **Niezawodne zabezpieczenia**
Wiązanie adresów IP, MAC i portów, ACL, Port Security, ochrona przed atakami DoS, Storm Control, DHCP Snooping, 802.1X, uwierzytelnianie poprzez serwer Radius i wiele więcej.
- **IPv6**
Obsługa IPv6 z podwójnym stosem IPv4/IPv6, MLD snooping i IPv6 neighbor discovery.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

TP-LINK Omada 16-Port Gigabit Smart Switch with 2 Gigabit SFP Slots

TP-Link JetStream TL-SG2218P V1.60 - Przełącznik - smart - 16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP - montowany w szafie rack - PoE+ (150 W)

6935364006419

60 miesięcy w serwisie

Przełącznik - 18 porty - smart

Montowany w szafie rack

Gigabit Ethernet

16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP

PoE+

150 W

Zdolność przełączania: 36 Gb/s

Szybkość przekazywania pakietów: 26,78 Mp/s

Rozmiar bufora pakietu: 4,1 Mbit

Kolejki priorytetów: 8

Interfejsy IP: 16

Trasy statyczne: 32

Grupy VLAN: do 4000

Wpisy ACL: 230

8K wpisów

9KB

Protokół routingu:	IGMP, statyczne trasowanie IP, MLD, MSTP, RSTP, STP
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH-2, CLI, ICMP, DHCP, IPv4, IPv6, Syslog
Algorytm kodowania:	SSL 3.0, TLS 1.2
Metoda identyfikacji:	Secure Shell (SSH), RADIUS, PAP, Secure Shell v.2 (SSH2), EAP-MD5
Cechy:	Sterowanie przepływem, autonegocjacja, obsługa ARP, obsługa VLAN, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), nasłuchiwanie IGMP, dublowanie portów, obsługa STP, obsługa STP, obsługa RSTP, obsługa MSTP, nasłuchiwanie DHCP, obsługa ACL, QoS, snooping MLD, Cable Diagnostics Function, kontrola łącza, obsługa DLDP, Port Security, MIB, CoS, SP, Storm Control, Link Aggregation, MIB II, ograniczenie przepływności, AAA, 1 wentylator, Voice VLAN, IPMB, ZTP, DoS protection, EEE, WRR, wykrywanie pętli zwrotnej, priorytetyzacja DSCP, ochrona portu STP BPDU, STP BPDU Filtering, LLDP-MED
Zgodność z normami:	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	16 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ 2 x 1000Base-X SFP
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Gumowa nóżka
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
Zgodność z normami:	FCC, RoHS
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11
Wymiary i waga	
Szerokość:	44 cm
Głębokość:	18 cm
Wysokość:	4.4 cm
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 5 lat
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 90% RH (non-condensing)
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	5 - 90% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.