

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-omada-18-port-poe-gigabit-smart-switch-with-2-sfp-slots-p-269434.html>

TP-LINK Omada 18-Port PoE+ Gigabit Smart Switch with 2 SFP Slots



Cena brutto	1 120,38 zł
Cena netto	910,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47240439
Kod producenta	SG2218P
Kod EAN	4897098689509

Opis produktu

Opis

Przełącznik Smart JetStream, 18 portów gigabitowych, w tym 16 portów PoE+.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zasilanie PoE o łącznej mocy 150 W**
16 portów PoE+ zgodnych ze standardami 802.3af/at, zapewnia łącznie 150 W mocy zasilania PoE.
- **Gigabitowe porty**
16 gigabitowych portów PoE+ i 2 gigabitowe sloty SFP zapewniają połączenia o wysokiej prędkości.
- **Routing statyczny**
Sterowanie ruchem wewnętrznym w celu efektywniejszego wykorzystania zasobów sieciowych.
- **Niezawodne zabezpieczenia**
Wiązanie adresów IP, MAC i portów, ACL, Port Security, ochrona przed atakami DoS, Storm Control, DHCP Snooping, 802.1X, uwierzytelnianie poprzez serwer Radius i wiele więcej.
- **IPv6**
Obsługa IPv6 z podwójnym stosem IPv4/IPv6, MLD snooping i IPv6 neighbor discovery.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

TP-LINK Omada 18-Port PoE+ Gigabit Smart Switch with 2 SFP Slots

TP-Link JetStream TL-SG2218P V1.60 - Przełącznik - smart - 16 x 10/100/1000 + 2 x SFP - montowany w szafie rack

4897098689509

24 miesiące w serwisie

Przełącznik - 18 porty - smart

Montowany w szafie rack

Gigabit Ethernet

16 x 10/100/1000 + 2 x SFP

Zdolność przełączania: 36 Gb/s

Szybkość przekazywania pakietów: 26,78 Mp/s

Rozmiar bufora pakietu: 4,1 Mbit

Kolejki priorytetów: 8

Interfejsy IP: 16

Trasy statyczne: 32

Grupy VLAN: do 4000

Wpisy ACL: 230

8K wpisów

9KB

Statyczne trasowanie IP, IGMP, MLD, STP, RSTP, MSTP

HTTP, HTTPS, DHCP, IPv4, IPv6, CLI, ICMP, Telnet, TFTP, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3,

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Zgodność z normami:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Zestaw do montowania w stojaku:

Zgodność z normami:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Min. temperatura przechowywania:

Maks. temperatura przechowywania:

Zakres wilgotności pamięci:

Syslog, SSH, SSH-2

SSL 3.0, TLS 1.2

Secure Shell (SSH), Secure Shell v.2 (SSH2), RADIUS, PAP, EAP-MD5

ZTP, IPMB, obsługa ACL, Port Security, DoS protection, nasłuchiwanie DHCP, snooping MLD, nasłuchiwanie IGMP, Storm Control, QoS, autonegocjacja, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), 1 wentylator, CoS, priorytetyzacja DSCP, kontrola łącza, ograniczenie przepływności, SP, WRR, obsługa ARP, Link Aggregation, obsługa DLDP, sterowanie przepływem, wykrywanie pętli zwrotnej, obsługa MSTP, dublowanie portów, obsługa RSTP, obsługa STP, STP BPDU Filtering, ochrona portu STP BPDU, LLDP-MED, obsługa VLAN, Voice VLAN, AAA, MIB II, MIB, obsługa SNMP, EEE, Cable Diagnostics Function

IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

16 x 1000Base-T RJ-45

2 x 1000Base-X SFP

Adapter mocy wewnętrznej

AC 100-240 V (50/60 Hz)

Gumowa nóżka

Dołączony

FCC, RoHS

Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11, Novell NetWare, UNIX

44 cm

18 cm

4.4 cm

Gwarancja ograniczona - 5 lat

0 °C

50 °C

10 - 90% RH (non-condensing)

-40 °C

70 °C

5 - 90% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.