

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-omada-24-port-10100-mbps-4-port-gigabit-smart-switch-with-24-port-poe-p-270811.html>

TP-LINK Omada 24-Port 10/100 Mbps + 4-Port Gigabit Smart Switch with 24-Port PoE+



Cena brutto	1 234,12 zł
Cena netto	1 003,35 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47240438
Kod producenta	SL2428P
Kod EAN	6935364030612

Opis produktu

Opis

TP-Link JetStream TL-SL2428P V6.6 to wszechstronny i wydajny przełącznik zaprojektowany z myślą o potrzebach nowoczesnych firm. Dzięki zaawansowanym funkcjom przełączania w warstwie 3 oferuje wydajne i kompleksowe zarządzanie siecią, zapewniając płynne działanie i łatwą skalowalność. Bezpieczeństwo jest priorytetem, z obsługą wielu metod uwierzytelniania i algorytmów szyfrowania w celu ochrony dostępu do sieci i danych. Przełącznik oferuje również solidną wydajność z przepustowością przełączania 12,8 Gb/s i szybkością przekazywania pakietów 9,5 Mpps, dzięki czemu może z łatwością obsługiwać szybką transmisję danych. Dodatkowo, budżet PoE 250 W i obsługa PoE+ na 24 portach pozwalają na łatwą instalację i zasilanie urządzeń obsługujących PoE, zmniejszając złożoność okablowania i koszty instalacji. Dzięki rozbudowanym funkcjom VLAN i QoS umożliwia zaawansowaną segmentację sieci i priorytetyzację ruchu, zwiększając efektywność i wydajność sieci. Router TP-Link JetStream TL-SL2428P V6.6 przeznaczony jest zarówno do małych biur, jak i dużych przedsiębiorstw, zapewniając niezawodną, bezpieczną i wydajną infrastrukturę sieciową.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zwiększone bezpieczeństwo**

Dzięki obsłudze metod uwierzytelniania RADIUS, Secure Shell (SSH) i Secure Shell v.2 (SSH2), a także zaawansowanemu algorytmowi szyfrowania, w tym EAP-TLS, MD5, PEAP i TLS 1.0, przełącznik ten zapewnia bezpieczny dostęp do sieci i transmisję danych.

- **Solidna wydajność**

Przełącznik TP-Link JetStream TL-SL2428P V6.6 charakteryzuje się przepustowością wynoszącą 12,8 Gb/s oraz szybkością przesyłania pakietów wynoszącą 9,5 Mpps, dzięki czemu zapewnia wydajną i niezawodną transmisję danych.

- **Kompleksowe zarządzanie siecią**

Dzięki zaawansowanemu przełączaniu w warstwie 3 oraz szerokiej gamie protokołów zdalnego zarządzania, w tym CLI, HTTP, HTTPS, SNMP i RMON, przełącznik ten oferuje wszechstronne i dogłębne możliwości zarządzania siecią.

- **Potężna obsługa PoE**

Dzięki całkowitemu budżetowi PoE wynoszącemu 250 W i obsłudze PoE+ na 24 portach, urządzenie to może zasilac szeroką gamę urządzeń obsługujących PoE, upraszczając okablowanie i zmniejszając koszty instalacji.

- **Rozbudowane funkcje VLAN i QoS**

Obsługując do 4000 grup VLAN i zaawansowane opcje Quality of Service (QoS), przełącznik umożliwia zaawansowaną segmentację sieci i priorytetyzację w celu lepszego zarządzania ruchem i wydajności sieci.

Produkt:

Nazwa:

TP-LINK Omada 24-Port 10/100 Mbps + 4-Port Gigabit Smart Switch with 24-Port PoE+

Opis:

TP-Link JetStream TL-SL2428P V6.6 - Przełącznik - L3 - smart - 24 x 10/100 + 2 x zestaw Gigabit SFP - montowany w szafie rack - PoE+ (250 W)

EAN:

6935364030612

Reklamacje:

60 miesięcy w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:	Przełącznik - 24 porty - L3 - smart
Rodzaj obudowy:	Montowany w szafie rack
Podtyp:	Fast Ethernet
Porty:	24 x 10/100 + 2 x zestaw Gigabit SFP
Zasilanie przez Ethernet:	PoE+
Budżet poE:	250 W
Wykonanie:	Zdolność przełączania: 12,8 Gb/s Szybkość przekazywania pakietów: 9,5 Mp/s Kolejki priorytetów: 8 Maksymalna liczba grup agregacji: 8 Zgłoszenia typu multicast (dzielone między IPv4 i IPv6): 512 Grupy VLAN: 4000 Wpisy adresu VLAN MAC: 12 Wpisy ACL: 230 Liczba wpisów wiążących portu adresu MAC IPv6: 512 Wpisy ochrony źródła IP: 253 Wpisy ochrony źródła IPv6: 183 8K wpisów
Pojemność:	9216 bajtów
Wielkość tablicy adresów MAC:	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2, CLI
Obsługiwane ramki Jumbo:	MD5, TLS 1.0, PEAP, EAP-TLS
Protokół zdalnego zarządzania:	Secure Shell (SSH), RADIUS, Secure Shell v.2 (SSH2) Sterowanie przepływem, obsługa DHCP, obsługa VLAN, nasłuchiwanie IGMP, dublowanie portów, Broadcast Storm Control, kontrola nad szturmami pakietów multicast, kontrola nad szturmami pakietów unicast, obsługa STP, obsługa RSTP, obsługa MSTP, nasłuchiwanie DHCP, obsługa ACL, QoS, obsługa RADIUS, obsługa SSH, snooping MLD, przycisk resetu, kontrola łącza, obsługa DLDLP, obsługuje LACP, LACP, wiązanie IP-MAC, MVR, funkcja filtrowania Multicast, rejestr systemu, inspekcja ARP, ICMP, ograniczenie przepływności, wykrywanie pętli zwrotnej, gniazdo bezpieczeństwa (zgodność z blokadą bezpieczeństwa Kensington), DDoS Protection, odkrywanie ścieżki MTU, WRR
Algorytm kodowania:	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Metoda identyfikacji:	2 x wentylator
Cechy:	Zasilanie, system, PoE, wentylator, PoE max
Zgodność z normami:	24 x 100Base-TX RJ-45 2 x 1000Base-X SFP
Wbudowane urządzenia:	Adapter mocy wewnętrznej
Wskaźniki statusu:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Rozszerzenie / połączenie	4 A
Interfejsy:	Gumowa nóżka
Zasilanie	Dołączony
Zasilacz:	FCC, RoHS, AAA
Wymagane napięcie:	Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista/7/8
Wymagany prąd elektryczny:	
Różne	
Akcesoria w zestawie:	
Zestaw do montowania w stojaku:	
Zgodność z normami:	
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	
Wymiary i waga	
Szerokość:	44 cm
Głębokość:	18 cm
Wysokość:	4.4 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	5-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
