

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-omada-24-port-gigabit-l2-managed-switch-with-4-10ge-sfp-slots-p-266978.html>

TP-LINK Omada 24-Port Gigabit L2+ Managed Switch with 4 10GE SFP+ Slots



Cena brutto	1 179,92 zł
Cena netto	959,28 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47240434
Kod producenta	SG3428X
Kod EAN	6935364010522

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

TP-LINK Omada 24-Port Gigabit L2+ Managed Switch with 4 10GE SFP+ Slots

TP-Link JetStream TL-SG3428X V1.6 - Przełącznik - Tak - 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ - montowany w szafie rack 6935364010522

60 miesięcy w serwisie

Przełącznik - 28 porty - Tak

Montowany w szafie rack

Gigabit Ethernet

24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+

Zdolność przełączania: 128 Gb/s

Szybkość przekazywania pakietów: 95,23 Mp/s

Rozmiar bufora pakietu: 12 Mbit

Kolejki priorytetów: 8

Grupy VLAN: 4000

Interfejsy IPv6: 16

Interfejsy IPv4: 16

Trasy statyczne: 48

Statyczne wpisy ARP: 128

16K wpisów

9KB

IGMPv2, IGMP, IGMPv3, routing statyczny IPv4, routing

statyczny IPv6, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP

SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3,

SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, CLI, ICMP, DHCP, RSTP

SSL 3.0, TLS 1.2

Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)

Sterowanie przepływem, obsługa VPN, obsługa BOOTP,

obsługa ARP, nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog,

zapobieganie atakom typu DoS, dublowanie portów, Broadcast

Storm Control, obsługa IPv6, kontrola nad szturmem pakietów

multicast, kontrola nad szturmem pakietów unicast, możliwość

aktualizacji firmwaru, obsługa SNMP, sFlow, nasłuchiwanie

DHCP, obsługa ACL, QoS, serwer DHCP, snooping MLD, Cable

Diagnostics Function, kontrola łącza, obsługa DLDP, bez

chłodzenia, obsługuje LLDP, przekaźnik DHCP, LACP, Port

Zgodność z normami:	Security, MVR, NDP, izolacja portów, bufor pakietu 12MB, CoS, SP, GVRP, uwierzytelnianie 802.1x, zarządzane w chmurze, obsługa DSCP, zabezpieczenie źródła IP, inspekcja ARP, BPDU, obsługa podwójnego obrazu, SDN, AAA, LLDP-MED, grupa VLAN, dostęp dla gości, ZTP, EEE, BPDU Filter, WRR, HOL Blocking Prevention, wykrywanie pętli zwrotnej, Zaawansowana jakość usługi, MAB, gniazdo bezpieczeństwa (zgodność z blokadą bezpieczeństwa Kensington)
Wskaźniki statusu:	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP)
Rozszerzenie / połączenie	Status
Interfejsy:	24 x 1000Base-T RJ-45 4 x 10GBase-X SFP 1 x konsola RJ-45 1 x micro-USB konsola
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Gumowa nóżka
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
Zgodność z normami:	FCC, RoHS
Wymiary i waga	
Szerokość:	44 cm
Głębokość:	18 cm
Wysokość:	4.4 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	45 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 90% RH (non-condensing)
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	5 - 90% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.