

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-omada-24-port-gigabit-l2-managed-switch-with-4-sfp-slots-p-263478.html>

TP-LINK Omada 24-Port Gigabit L2+ Managed Switch with 4 SFP Slots



Cena brutto	817,92 zł
Cena netto	664,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47240435
Kod producenta	SG3428
Kod EAN	6935364010713

Opis produktu

Opis

TP-Link JetStream TL-SG3428 V2.26 to wydajny przełącznik zaprojektowany z myślą o nowoczesnych firmach. Dzięki przepustowości 56 Gb/s i szybkości przesyłania pakietów na poziomie 41,66 Mpps, urządzenie zapewnia wydajną obsługę ruchu sieciowego, minimalizując wąskie gardła i zwiększając wydajność sieci. Bezpieczeństwo jest priorytetem, a zaawansowane funkcje, takie jak SSH, TACACS+ i szyfrowanie SSL/TLS zapewniają bezpieczne środowisko sieciowe. Przełącznik oferuje również kompleksową obsługę sieci VLAN, obsługując do 4000 grup VLAN w celu zaawansowanej segmentacji sieci. Ponadto wszechstronne opcje łączności, w tym 24 porty RJ-45 10/100/1000 i 4 gigabitowe gniazda SFP, umożliwiają dostosowanie do szerokiej gamy konfiguracji sieciowych. Przełącznik TP-Link JetStream TL-SG3428 V2.26 jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które chcą rozbudować swoją infrastrukturę sieciową o niezawodny, bezpieczny i energooszczędny przełącznik.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozszerzone funkcje bezpieczeństwa**

Dzięki zestawowi protokołów bezpieczeństwa, w tym Secure Shell (SSH), TACACS+ i szyfrowaniu SSL/TLS, router TP-Link JetStream TL-SG3428 V2.26 zapewnia bezpieczne środowisko sieciowe, chroniąc przed nieautoryzowanym dostępem i naruszeniem danych.

- **Solidna wydajność**

Dzięki przepustowości przełączania wynoszącej 56 Gb/s i szybkości przekazywania pakietów wynoszącej 41,66 Mpps, przełącznik ten został zaprojektowany z myślą o wydajnej obsłudze dużego natężenia ruchu, zapewniając płynne i niezawodne działanie sieci.

- **Kompleksowa obsługa sieci VLAN**

Obsługując do 4000 grup VLAN, urządzenie oferuje szerokie możliwości VLAN, w tym dynamiczną obsługę VLAN (GVRP), Voice VLAN i tagowanie VLAN, umożliwiając zaawansowaną segmentację sieci i zwiększone bezpieczeństwo.

- **Wszechstronne opcje łączności**

Przełącznik TP-Link JetStream TL-SG3428 V2.26 wyposażony jest w 24 porty RJ-45 10/100/1000 oraz 4 gigabitowe sloty SFP, dzięki czemu zapewnia elastyczne opcje połączeń dla różnych urządzeń, zapewniając kompatybilność i szybki dostęp do sieci.

- **Zaawansowane funkcje sieciowe**

Funkcje takie jak Link Aggregation, IGMP Snooping i Static Routing zwiększają wydajność i elastyczność sieci, umożliwiając optymalne wykorzystanie przepustowości, lepsze zarządzanie ruchem multicastowym i lepsze dostosowanie tras.

Produkt:

Nazwa:

TP-LINK Omada 24-Port Gigabit L2+ Managed Switch with 4 SFP Slots

Opis:

TP-Link JetStream TL-SG3428 V2.26 - Przełącznik - Tak - 24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP - montowany w szafie rack 6935364010713

EAN:

Reklamacje:

60 miesięcy w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Przełącznik - 28 porty - Tak

Rodzaj obudowy:	Montowany w szafie rack
Podtyp:	Gigabit Ethernet
Porty:	24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP
Wykonanie:	Zdolność przełączania: 56 Gb/s
	Szybkość przekazywania pakietów: 41,66 Mpps
	Rozmiar bufora pakietu: 12 Mbit
Pojemność:	Kolejki priorytetów: 8
	Maksymalna liczba grup agregacji: 8
	Ports per aggregation group: 8
	Grupy VLAN: 4000
	Wpisy ARP: 512
	8K wpisów
Wielkość tablicy adresów MAC:	16KB
Obsługiwane ramki Jumbo:	IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD
Protokół routingu:	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3,
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, ICMP
	SSL, SSL 3.0, TLS 1.2
Algorytm kodowania:	Secure Shell (SSH), TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), Secure
Metoda identyfikacji:	Shell v.3 (SSH3)
Cechy:	Sterowanie przepływem, obsługa VLAN, nasłuchiwanie IGMP, dublowanie portów, obsługa STP, obsługa MSTP, nasłuchiwanie DHCP, obsługa ACL, serwer DHCP, snooping MLD, kontrola łącza, bez chłodzenia, obsługuje LLDP, przekaźnik DHCP, LACP, MVR, GVRP, NDP, zapobieganie powstawaniu pętli, izolacja portów, routing statyczny, CoS, SP, rejestr systemu, zabezpieczenie źródła IP, inspekcja ARP, BPDU, Link Aggregation, obsługa podwójnego obrazu, szybkie opuszczanie, uwierzytelnianie adresu MAC, AAA, Static Link Aggregation, Voice VLAN, LLDP-MED, grupa VLAN, ARP proxy, ZTP, DoS protection, EEE, BPDU Filter, WRR, HOL Blocking Prevention, wykrywanie pętli zwrotnej, RSTP, obsługa harmonogramów kolejki, harmonogram ponownego uruchamiania, MLD, priorytetyzacja DSCP, zabezpieczenie BPDU
Zgodność z normami:	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP)
Wskaźniki statusu:	Zasilanie, system, łącze/aktywność
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	24 x 1000Base-T RJ-45 4 x 1000Base-X SFP 1 x konsola RJ-45 1 x micro-USB konsola
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Gumowa nóżka
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
Zgodność z normami:	FCC, RoHS
Wymiary i waga	
Szerokość:	44 cm
Głębokość:	18 cm
Wysokość:	4.4 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	45 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 90% RH (non-condensing)
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	5 - 90% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.