

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-omada-48-port-poe-gigabit-l2-managed-switch-with-4-10ge-sfp-slots-p-289892.html>

TP-LINK Omada 48-Port PoE+ Gigabit L2+ Managed Switch with 4 10GE SFP+ Slots



Cena brutto	3 329,63 zł
Cena netto	2 707,01 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47240437
Kod producenta	SG3452XP
Kod EAN	6935364006495

Opis produktu

Opis

TP-Link JetStream TL-SG3452XP V2.6 to wydajny przełącznik zaprojektowany z myślą o zaspokojeniu potrzeb sieciowych firm każdej wielkości. Wyposażony w 48 portów 10/100/1000 (PoE+) i 4 porty 10 Gigabit SFP+, oferuje szerokie możliwości połączeń dla urządzeń wymagających szybkiego dostępu do Internetu i zasilania przez sieć Ethernet. Ten przełącznik jest nie tylko wydajny, ale także bezpieczny, wyposażony w zaawansowane protokoły bezpieczeństwa, takie jak uwierzytelnianie 802.1x i obsługa listy kontroli dostępu (ACL) w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem i zagrożeniami sieciowymi. Przełącznik TL-SG3452XP V2.6 charakteryzuje się wydajnością na poziomie 500 W PoE, dzięki czemu może zasilать urządzenia bezpośrednio przez kable sieciowe, usprawniając instalację punktów dostępowych, kamer IP i telefonów VoIP. Oferuje również zaawansowane funkcje przełączania Layer 2+, Quality of Service (QoS) do priorytetyzacji ruchu i obsługę różnych protokołów zdalnego zarządzania, dzięki czemu konfiguracja sieci, monitorowanie i zarządzanie są prostsze niż kiedykolwiek. Niezależnie od tego, czy jest to małe biuro, czy duże centrum danych, przełącznik ten zapewnia niezawodność, bezpieczeństwo i wydajność.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zaawansowana łączność**

Dzięki 48 portom 10/100/1000 (PoE+) oraz 4 portom 10 Gigabit SFP+, router TP-Link JetStream TL-SG3452XP V2.6 oferuje wszechstronne opcje połączeń dla szerokiej gamy urządzeń i wymagań szybkich sieci.

- **Solidne funkcje bezpieczeństwa**

Przełącznik ten wyposażony jest w kompleksowe funkcje bezpieczeństwa, takie jak uwierzytelnianie 802.1x, obsługa list kontroli dostępu (ACL), ochrona źródeł IP i zabezpieczenia portów, zapewniając bezpieczne środowisko sieciowe przed nieautoryzowanym dostępem i zagrożeniami.

- **Wydajne zarządzanie siecią**

Przełącznik TP-Link JetStream TL-SG3452XP V2.6 wyposażony jest w zaawansowane funkcje przełączania w warstwie 2+, funkcję Quality of Service (QoS) umożliwiającą priorytetyzację ruchu sieciowego oraz obsługę różnych protokołów zdalnego zarządzania.

- **Zwiększone zasilanie**

Dzięki całkowitemu budżetowi PoE wynoszącemu 500 W i obsłudze PoE+, przełącznik ten może zasilать szeroką gamę urządzeń, takich jak punkty dostępowe, kamery IP i telefony VoIP, zmniejszając potrzebę stosowania dodatkowych zasilaczy i upraszczając wdrożenia.

- **Trwały i niezawodny**

Zaprojektowany z myślą o długiej żywotności i niezawodności, przełącznik działa w szerokim zakresie temperatur i jest wyposażony w zestaw do montażu w szafie, dzięki czemu nadaje się do różnych środowisk operacyjnych, od małych biur po duże centra danych.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

TP-LINK Omada 48-Port PoE+ Gigabit L2+ Managed Switch with 4 10GE SFP+ Slots

TP-Link JetStream TL-SG3452XP V2.6 - Przełącznik - L2+ - Tak - 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+ - montowany

EAN:	w szafie rack - PoE+ (500 W) 6935364006495
Reklamacje:	60 miesięcy w serwisie
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Przełącznik - 48 porty - L2+ - Tak
Rodzaj obudowy:	Montowany w szafie rack
Podtyp:	Gigabit Ethernet
Porty:	48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+
Zasilanie przez Ethernet:	PoE+
Budżet poE:	500 W
Wykonanie:	Zdolność przełączania: 176 Gb/s Szybkość przekazywania pakietów: 130,94 Mpps Rozmiar bufora pakietu: 12 Mbit Kolejki priorytetów: 8 Trasy IPv4 (statyczne): 16 Trasy IPv6 (statyczne): 16 Trasy statyczne: 48 Wpisy ARP: 128 Maksymalna liczba grup agregacji: 8 Ports per aggregation group: 8 Warstwa 2 profilów filtrowania multicast: 256 Warstwa 2 wpisów filtrowania multicast na profil: 16 Grupy VLAN: 4000 Wpisy adresu VLAN MAC: 30 Szablony VLAN: 16 Liczba wpisów wiążących portu adresu MAC IP: 512 Wpisy zabezpieczenia źródła IPv4: 100 Liczba wpisów wiążących portu adresu MAC IPv6: 512 Wpisy ochrony źródła IPv6: 100 Wejścia zabezpieczeń portu: 64 16K wpisów 9KB IGMPv2, IGMP, IGMPv3, routing statyczny IPv4, routing statyczny IPv6, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, CLI, OAM, ICMP, DHCP, RSTP SSL, SSL 3.0, TLS 1.2 Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2) Sterowanie przepływem, obsługa VPN, obsługa BOOTP, obsługa ARP, nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, zapobieganie atakom typu DoS, dublowanie portów, zapamiętaj i przekaż, Broadcast Storm Control, obsługa IPv6, kontrola nad szturmami pakietów multicast, kontrola nad szturmami pakietów unicast, możliwość aktualizacji firmwaru, obsługa SNMP, sFlow, nasłuchiwanie DHCP, obsługa ACL, QoS, serwer DHCP, snooping MLD, Cable Diagnostics Function, kontrola łącza, obsługa DLDAP, obsługuje LLDP, przekaźnik DHCP, LACP, Port Security, MVR, NDP, izolacja portów, CoS, SP, GVRP, uwierzytelnianie 802.1x, zarządzane w chmurze, obsługa DSCP, 3 wentylatory, zabezpieczenie źródła IP, inspekcja ARP, BPDU, obsługa podwójnego obrazu, SDN, AAA, LLDP-MED, grupa VLAN, dostęp dla gości, ZTP, EEE, BPDU Filter, WRR, HOL Blocking Prevention, wykrywanie pętli zwrotnej, Zaawansowana jakość usługi, MAB, gniazdo bezpieczeństwa (zgodność z blokadą bezpieczeństwa Kensington) IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at 512 MB 32 MB Status
Pojemność:	
Wielkość tablicy adresów MAC:	
Obsługiwane ramki Jumbo:	
Protokół routingu:	
Protokół zdalnego zarządzania:	
Algorytm kodowania:	
Metoda identyfikacji:	
Cechy:	
Zgodność z normami:	
RAM:	
Pamięć faszowa:	
Wskaźniki statusu:	
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	48 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 4 x 10GBase-X SFP+ 1 x konsola RJ-45 1 x micro-USB konsola

Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w stanie czuwania:	30.39 wat
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Gumowa nóżka
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
Zgodność z normami:	FCC, RoHS
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/10, Windows 11
Wymiary i waga	
Szerokość:	44 cm
Głębokość:	33 cm
Wysokość:	4.4 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 90% RH (non-condensing)
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	5 - 90% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.