

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-omada-52-port-gigabit-l2-managed-switch-with-48-port-poe-p-270639.html>

TP-LINK Omada 52-Port Gigabit L2+ Managed Switch with 48-Port PoE+



Cena brutto	2 830,30 zł
Cena netto	2 301,05 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47200250
Kod producenta	SG3452P
Kod EAN	6935364006273

Opis produktu

Opis

TP-Link JetStream TL-SG3452P V3.26 to wszechstronny i wydajny przełącznik zaprojektowany z myślą o potrzebach nowoczesnych firm. Wyposażony w 48 portów PoE+ i 4 gigabitowe porty SFP, oferuje szerokie możliwości połączeń dla różnych urządzeń, zapewniając szybki transfer danych i niezawodne zasilanie. Przełącznik ten jest wyposażony w zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, w tym uwierzytelnianie 802.1x i obsługę listy kontroli dostępu (ACL), aby chronić wrażliwe dane i zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi. Obsługuje również elastyczne protokoły zarządzania siecią, takie jak CLI, HTTP i SNMP, umożliwiając łatwą integrację z istniejącymi sieciami. Dzięki całkowitemu budżetowi PoE wynoszącemu 384 W, TP-Link JetStream TL-SG3452P V3.26 może zasilać wiele urządzeń, zmniejszając potrzebę stosowania dodatkowych kabli zasilających. Jego bezwentylatorowa konstrukcja zapewnia cichą pracę, dzięki czemu nadaje się do każdego środowiska. Niezależnie od tego, czy jest to małe biuro, czy duże centrum danych, przełącznik ten zapewnia wydajność, bezpieczeństwo i niezawodność niezbędne do obsługi dynamicznej i wydajnej sieci.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Rozszerzone możliwości połączeń**
Dzięki 48 portom 10/100/1000 (PoE+) i 4 gigabitowym portom SFP, router TP-Link JetStream TL-SG3452P V3.26 oferuje wszechstronne opcje połączeń dla szerokiej gamy urządzeń, zapewniając szybki transfer danych i niezawodne zasilanie urządzeń PoE.
- Solidne funkcje bezpieczeństwa**
Przełącznik wyposażony jest w zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak uwierzytelnianie 802.1x, obsługa list kontroli dostępu (ACL) oraz IP/Mac/Port Binding (IPMB), zapewniając bezpieczne środowisko sieciowe poprzez zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi i ochronę wrażliwych danych.
- Kompleksowe zarządzanie siecią**
Przełącznik TP-Link JetStream TL-SG3452P V3.26 umożliwia elastyczne i wydajne zarządzanie siecią za pośrednictwem interfejsu CLI, HTTP, HTTPS i SNMP, obsługując różne protokoły w celu łatwej integracji z istniejącymi sieciami.
- Wydajne zarządzanie zasilaniem**
Dzięki całkowitemu budżetowi PoE wynoszącemu 384 W i obsłudze PoE+, przełącznik ten może zasilać wiele urządzeń, takich jak kamery IP i telefony VoIP, zmniejszając potrzebę stosowania dodatkowych kabli zasilających i gniazdek.
- Trwały i niezawodny**
Przełącznik TP-Link JetStream TL-SG3452P V3.26 jest przeznaczony do montażu w szafie rack i charakteryzuje się konstrukcją bez wentylatora, dzięki czemu pracuje cicho i nadaje się do różnych środowisk, od małych biur po duże centra danych.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

TP-LINK Omada 52-Port Gigabit L2+ Managed Switch with 48-Port PoE+

TP-Link JetStream TL-SG3452P V3.26 - Przełącznik - L2+ - Tak - 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP - montowany w szafie rack - PoE+ (384 W)

6935364006273

60 miesięcy w serwisie

Rodzaj urządzenia:	Przełącznik - 52 porty - L2+ - Tak
Rodzaj obudowy:	Montowany w szafie rack
Podtyp:	Gigabit Ethernet
Porty:	48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP
Zasilanie przez Ethernet:	PoE+
Budżet poE:	384 W
Wykonanie:	Zdolność przełączania: 104 Gb/s Szybkość przekazywania pakietów: 77,4 Mp/s Rozmiar bufora pakietu: 12 Mbit Kolejki priorytetów: 8 Trasy IPv4 (statyczne): 16 Trasy IPv6 (statyczne): 16 Trasy statyczne: 48 Wpisy ARP: 316 Maksymalna liczba grup agregacji: 8 Ports per aggregation group: 8 Grupy IGMP: 511 Warstwa 2 profilów filtrowania multicast: 256 Warstwa 2 wpisów filtrowania multicast na profil: 16 Grupy VLAN: 4000 Wpisy adresu VLAN MAC: 12 Szablony VLAN: 16 Wejścia zabezpieczeń portu: 64 16K wpisów 9KB Statyczne trasowanie IP, IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH-2, CLI, OAM, ICMP, DHCP, RSTP, UDP, MIB, IPv4, IPv6 SSL, SSL 3.0, TLS 1.2 Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2) ZTP, zarządzane w chmurze, IPMB, obsługa ACL, Port Security, zapobieganie atakom typu DoS, nasłuchiwanie DHCP, uwierzytelnianie 802.1x, QoS, nasłuchiwanie IGMP, Hassle Free, przekaźnik DHCP, serwer DHCP, bez chłodzenia, CoS, priorytetyzacja DSCP, obsługa harmonogramów kolejki, SP, WRR, kontrola łącza, ograniczenie przepływności, ARP proxy, RSTP, BPDU Filter, ochrona katalogu głównego, wykrywanie pętli zwrotnej, obsługa VLAN, Zapobieganie Blokowaniu HoL, dublowanie portów, snooping MLD, szybkie opuszczanie, MVR, wykrywanie urządzeń, możliwość aktualizacji firmwaru, harmonogram ponownego uruchamiania, Private VLAN, GVRP, obsługa VPN, Voice VLAN, na bazie ACL MAC, obsługa TCP, inspekcja ARP, snooping DHCPv6, wykrywanie ND, Broadcast Storm Control, kontrola nad szturmem pakietów multicast, kontrola nad szturmem pakietów unicast, MAB, Guest VLAN, izolacja portów, AAA, odkrywanie ścieżki MTU, LLDP-MED, Cable Diagnostics Function, EEE, sterowanie przepływem, monitorowanie sieci, obsługa SNTP, znaczniki VLAN, zapamiętaj i przekaż IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at 256 MB 32 MB Status
Pojemność:	48 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 4 x 1000Base-X SFP 1 x konsola RJ-45 1 x micro-USB konsola
Wielkość tablicy adresów MAC:	
Obsługiwane ramki Jumbo:	
Protokół routingu:	
Protokół zdalnego zarządzania:	
Algorytm kodowania:	
Metoda identyfikacji:	
Cechy:	
Zgodność z normami:	
RAM:	
Pamięć fleszowa:	
Wskaźniki statusu:	
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej AC 100-240 V (50/60 Hz) 27.9 wat
Wymagane napięcie:	
Zużycie energii w stanie czuwania:	
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Gumowa nóżka
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony

Zgodność z normami:	FCC, RoHS
Wymiary i waga	
Szerokość:	44 cm
Głębokość:	33 cm
Wysokość:	4.4 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	5-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.