

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-omada-8-port-gigabit-smart-poe-switch-with-2-sfp-slots-p-259308.html>



TP-LINK Omada 8-Port Gigabit Smart PoE+ Switch with 2 SFP Slots

Cena brutto	528,23 zł
Cena netto	429,46 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47200253
Kod producenta	SG2210P
Kod EAN	6935364030698

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

TP-LINK Omada 8-Port Gigabit Smart PoE+ Switch with 2 SFP Slots

TP-Link JetStream TL-SG2210P V5 - Przełącznik - smart - 8 x 10/100/1000 + 2 x SFP - stacjonarny - PoE (61 W)

6935364030698

60 miesięcy w serwisie

Przełącznik - 8 porty - smart

Stacjonarny

Gigabit Ethernet

8 x 10/100/1000 + 2 x SFP

PoE

61 W

Przepustowość: 20 Gb/s

Przekazywanie: 14,88 Mp/s

Aktywnty VLAN: 512

8K wpisów

9216 bajtów

IGMPv2, IGMP, IGMPv3

SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, SSH, SSH-2, CLI

TLS 1.0, SSL 3.0, SSL 2.0

Secure Shell (SSH), Secure Shell v.2 (SSH2)

Sterowanie przepływem, autonegocjacja, obsługa VLAN, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, dublowanie portów, zarządzalność, Broadcast Storm Control, kontrola nad szturmem pakietów multicast, kontrola nad szturmem pakietów unicast, możliwość aktualizacji firmwaru, obsługa SNTP, obsługa STP, obsługa RSTP, technologia VCT, obsługa MSTP, QoS, obsługa SSH, bez chłodzenia, MIB, CoS, Loopback, obsługa DSCP

IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1s

Szybkość transmisji portu, zasilanie, system, PoE, łączy/aktywność

8 x 1000Base-T RJ-45 PoE

Zasilanie	2 x Gigabit LAN SFP
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Wymagane napięcie:	(50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	76.5 wat
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Gumowa nóżka
Zgodność z normami:	FCC, RoHS
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe
Wymagany system operacyjny:	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Microsoft Windows 98 Second Edition, Linux, Microsoft Windows NT / 2000 / XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 / Windows 8
Wymiary i waga	
Szerokość:	20.9 cm
Głębokość:	12.6 cm
Wysokość:	2.6 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	5-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.