

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-omada-gigabit-single-mode-wdm-bi-directional-sfp-module-p-266236.html>



TP-LINK Omada Gigabit Single-Mode WDM Bi-Directional SFP Module

Cena brutto	60,73 zł
Cena netto	49,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47082832
Kod producenta	SM321A-2
Kod EAN	6935364072933

Opis produktu

Opis

Moduł nadawczo-odbiorczy TP-Link TL-SM321A-2 V1 SFP (mini-GBIC) to rozwiązanie sieciowe przeznaczone do płynnej transmisji danych w sieciach Ethernet 1000Base-BX. Dzięki szybkości transmisji danych wynoszącej 1,25 Gb/s spełnia on wymagania środowisk sieciowych. Moduł ten jest wyposażony w funkcje takie jak Digital Diagnostics Monitoring (DDM), obsługa TCP/IP i Wavelength Division Multiplexing (WDM), zwiększające jego funkcjonalność i niezawodność. Obsługuje również komunikację dwukierunkową i można go wymieniać podczas pracy, co pozwala na łatwą konserwację bez przerywania pracy sieci.

Zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach, TL-SM321A-2 V1 zachowuje swoją wydajność w szerokim zakresie temperatur od 0 °C do 70 °C i przy wilgotności od 10 do 90% RH (bez kondensacji). Urządzenie spełnia liczne standardy zgodności, w tym C-Tick, EAC, FCC, MSA i RoHS, zapewniając niezawodne i przyjazne dla środowiska działanie. Przełącznik TP-Link TL-SM321A-2 V1 stanowi solidne i zgodne z normami rozwiązanie do wydajnej transmisji danych, zarówno w przypadku rozbudowy sieci, jak i modernizacji istniejącej infrastruktury.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wydajna łączność**

Przełącznik TP-Link TL-SM321A-2 V1 oferuje łączność w standardzie Ethernet 1000Base-BX, zapewniając transfer danych z prędkością do 1,25 Gb/s. Dzięki temu idealnie nadaje się do środowisk sieciowych, zapewniając niezawodną i wydajną transmisję danych.

- **Zaawansowane funkcje**

Wyposażony w cyfrowy monitoring diagnostyczny (DDM), obsługę TCP/IP, multipleksowanie z podziałem długości fali (WDM) i komunikację dwukierunkową, ten moduł nadawczo-odbiorczy SFP (mini-GBIC) został zaprojektowany z myślą o kompleksowym zarządzaniu siecią i zwiększonej wydajności.

- **Trwały i zgodny z normami**

Urządzenie działa w szerokim zakresie temperatur od 0 °C do 70 °C i utrzymuje wydajność przy wilgotności od 10 do 90% RH (bez kondensacji). Spełnia wiele norm zgodności, w tym C-Tick, EAC, FCC, MSA i RoHS, zapewniając niezawodne i przyjazne dla środowiska działanie.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Typ obudowy:

Praca w sieci

Technologia podłączania:

Rodzaj okablowania:

TP-LINK Omada Gigabit Single-Mode WDM Bi-Directional SFP Module

TP-Link TL-SM321A-2 V1 - Moduł nadajnik/odbiornik SFP (mini-GBIC) - 1GbE - 1000Base-BX - LC/UPC pojedynczy-tryb - do 2 km - 1310 (RX) / 1550 (TX) nm
6935364072933

60 miesięcy w serwisie

Moduł nadajnik/odbiornik SFP (mini-GBIC)

Moduł podłączany

Przewodowa

1000Base-BX

Protokół komunikacyjny danych:	1GbE
Szybkość transmisji danych:	1.25 Gbps
Długość fali optycznej:	1310 (RX) / 1550 (TX) nm
Maks. zasięg transmisji:	2 km
Cechy:	Dwukierunkowo, Digital Diagnostics Monitoring (DDM), wymiana podczas pracy, obsługa TCP/IP, Wavelength Division Multiplexing (WDM)
Zgodność z normami:	IEEE 802.3z
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x Ethernet 1000Base-BX - LC/UPC single-mode żeński
Różne	
Zgodność z normami:	C-Tick, FCC, RoHS, MSA, EAC
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	3.3 V
Wymiary i waga	
Szerokość:	5.54 cm
Głębokość:	1.46 cm
Wysokość:	1.29 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	70 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 90% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.