

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-omada-multi-gigabit-vpn-router-1x-25g-rj45-wan-port-1x-25g-rj45-wanlan-port-1x-gigabit-sfp-wanlan-port-4x-gigabit-rj45-p-293795.html>



TP-LINK Omada Multi-Gigabit VPN Router 1x 2.5G RJ45 WAN Port 1x 2.5G RJ45 WAN/LAN Port 1x Gigabit SFP WAN/LAN Port 4x Gigabit RJ45

Cena brutto	747,78 zł
Cena netto	607,95 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46308217
Kod producenta	ER707-M2
Kod EAN	4895252500738

Opis produktu

Opis

Router TP-Link Omada ER707-M2 V1 został zaprojektowany tak, aby sprostać wymaganiom firm, oferując połączenie wysokiej wydajności, solidnych zabezpieczeń i elastycznych opcji łączności. Dzięki możliwości obsługi do 5500 nowych sesji na sekundę i obsłudze 150 000 jednoczesnych połączeń, jest to odpowiedni wybór dla organizacji, które chcą utrzymać wydajną infrastrukturę sieciową. Bezpieczeństwo jest priorytetem, a kompleksowe standardy szyfrowania, w tym AES i 3DES, chronią wrażliwe dane. Szeroka gama opcji łączności routera, w tym porty Gigabit Ethernet i SFP, zapewnia kompatybilność z różnymi konfiguracjami sieciowymi, a funkcje takie jak obsługa VPN, kontrola przepustowości i diagnostyka sieci umożliwiają wydajne zarządzanie siecią i jej optymalizację. Niezależnie od tego, czy chcesz zmodernizować istniejącą sieć, czy zbudować nową, TP-Link Omada ER707-M2 V1 oferuje wydajność, bezpieczeństwo i elastyczność niezbędne do wspierania rozwoju firmy.

• Zwiększone bezpieczeństwo

Dzięki zestawowi algorytmów szyfrowania, w tym 128-bitowemu AES, 192-bitowemu AES, 256-bitowemu AES i innym, TP-Link Omada ER707-M2 V1 zapewnia bezpieczeństwo sieci przed zagrożeniami zewnętrznymi.

• Wysoka wydajność

Oferując przepustowość NAT do 2364,45 Mb/s i przepustowość VPN do 754,65 Mb/s, router ten został zaprojektowany do wydajnej obsługi dużego ruchu, zapewniając płynne działanie firmy.

• Kompleksowa łączność

Wyposażony w wiele portów WAN/LAN, w tym 2.5G Gigabit Ethernet i opcje SFP (mini-GBIC), ER707-M2 V1 oferuje wszechstronne opcje łączności dla różnych potrzeb sieciowych.

• Zaawansowane funkcje sieciowe

Funkcje takie jak kontrola przepustowości, diagnostyka sieci i routing oparty na zasadach zapewniają szczegółową kontrolę nad siecią, optymalizując wydajność i niezawodność.

• Łatwe zarządzanie

Zero-touch provisioning (ZTP), wraz z obsługą protokołów SNMP i zdalnego zarządzania, pozwala na łatwą konfigurację i zarządzanie infrastrukturą sieciową.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

TP-LINK Omada Multi-Gigabit VPN Router 1x 2.5G RJ45 WAN
Port 1x 2.5G RJ45 WAN/LAN Port 1x Gigabit SFP WAN/LAN Port
4x Gigabit RJ45

TP-Link Omada ER707-M2 V1 - Router 1GbE - montowany na
ścianie

4895252500738

60 miesięcy w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:
Rodzaj obudowy:
Technologia podłączania:
Protokół komunikacyjny danych:
Wykonanie:

Router
Stacjonarny, montowany na ścianie
Przewodowa
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Przepływność przesyłania NAT (statyczne IP): 2364.45 Mbps / 2343.28 Mbps
Przepustowość przy przesyłaniu NAT (DHCP): 2364.24 Mbps / 2326.21 Mbps
Przepustowość NAT (PPPoE): 2350.93 Mbps / 2125.83 Mbps
Przepustowość NAT przy przesyłaniu (L2TP): 1249.04 Mbps / 831.12 Mbps
Przepustowość NAT przy przesyłaniu (PPTP): 1169.23 Mbps / 1175.52 Mbps
Przepustowość VPN (IPSec): 537.12 Mbps
Przepustowość VPN (IPSec): 754.65 Mbps
Przepustowość niezaszyfrowana VPN (L2TP): 1442.65 Mbps
Przepustowość zaszyfrowana VPN (L2TP): 346.43 Mbps
Przepustowość VPN (SSL): 142.99 Mbps
Szybkość przekazywania przesyłania/pobierania (rozmiar pakietu 66 bajtów): 1832.69 Mbps / 1741.84 Mbps
Szybkość przekazywania przesyłania/pobierania (rozmiar pakietu 1518): 2461.18 Mbps / 2457.32 Mbps
Nowych sesji na sekundę: 5500
Równoczesne połączenia: 150000
TCP/IP, PPTP, L2TP, NTP, IPSec, PPPoE, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS
IGMPv2, statyczne trasowanie IP, IGMPv3
SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, ICMP
MD5, MPPE, SHA-1, AES 128 bitów, 192-bit AES, 256 bitów AES, IKEv2, IKEv1, 3DES-168
RADIUS

Pojemność:**Protokół warstwy Sieci / Transportu:**

Protokół routingu:
Protokół zdalnego zarządzania:
Algorytm kodowania:

Obsługa NAT, obsługa Syslog, filtrowanie adresów URL, DPD, IPSec NAT-T, obsługa wirtualnych serwerów, serwer DHCP, przycisk resetu, kontrola łącza, wyzwalamie portu, wiązanie IP-MAC, GARP, Captive Portal, inspekcja ARP, Ochrona przeciwprzepięciowa 4 KV, diagnostyka sieci, Web Filtering, routing oparty na polityce, PFS, ZTP, obsługa L2TP, DynDNS, harmonogram ponownego uruchamiania, serwer OpenVPN, Block TCP Flood, Black UDP Flood
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, UPnP, FCC, RoHS
1 GB DDR4 SDRAM
128 MB
Zasilanie, system, łącze/aktywność, prędkość

Metoda identyfikacji:
Cechy:

H.323, SIP

Zgodność z normami:

RAM:
Pamięć faszowa:
Wskaźniki statusu:
Telefonia IP
Protokoły VoIP:
Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy:

WAN: 1 x 2.5G Gigabit Ethernet - RJ-45
WAN / LAN: 1 x 2.5G Gigabit Ethernet - RJ-45
WAN / LAN: 1 x SFP (mini-GBIC)
WAN / LAN: 4 x RJ-45
USB 2.0: 1 x

Zasilanie
Zasilacz:
Ilość zainstalowanych:
Wymagane napięcie:
Oprogramowanie / Wymagania systemowe
Wymagany system operacyjny:

Adapter mocy wewnętrznej
1
(50/60 Hz)

Wymiary i waga
Szerokość:
Głębokość:
Wysokość:
Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotność:

UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/8.1/10
22.6 cm
13.1 cm
3.5 cm
0 °C
40 °C
10-90% nieskroplone

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.