

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-tapo-c225-tapo-pan tilt-ai-home-security-wi-fi-camera-2k-2560x1440-4mp-starlight-sensor-24ghz-wi-fi-80211bgn-12v1a-powe-p-292021.html>



TP-LINK TAPO C225 Tapo Pan/Tilt AI Home Security Wi-Fi Camera 2K 2560x1440 4MP Starlight Sensor 2.4GHz Wi-Fi 802.11b/g/n 12V/1A Powe

Cena brutto	248,22 zł
Cena netto	201,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46152131
Kod producenta	TAPO C225
Kod EAN	4897098688090

Opis produktu

Opis

TP-Link Tapo C225 V2 to kamera monitorująca zaprojektowana w celu zwiększenia bezpieczeństwa domu dzięki szeregowi funkcji. Dzięki rozdzielczości wideo 2688 x 1520 i możliwości nagrywania z prędkością 30 klatek na sekundę, kamera rejestruje wyraźny obraz, pozwalając mieć oko na to, co najważniejsze. Kamera obsługuje łączność Wi-Fi i jest kompatybilna z IoT, co ułatwia integrację z systemami inteligentnego domu, a także współpracuje z Asystentem Google i Alexą w celu sterowania głosowego.

Kamera Tapo posiada funkcje wykrywania, takie jak wykrywanie osób i pojazdów, wykrywanie płaczu dziecka i wykrywanie zwierząt domowych, które pomagają dostarczać powiadomienia o ważnych wydarzeniach. Wyposażona jest w funkcje noktowizyjne, odległość w podczerwieni do 10 m oraz filtr IR-cut, który pozwala na wyraźne obrazowanie bez widocznego czerwonego światła. Dzięki wbudowanemu głośnikowi i mikrofonowi kamera obsługuje dwukierunkową funkcję audio, usprawniając komunikację w każdej sytuacji.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Szczegółowa jakość wideo**

Dzięki maksymalnej cyfrowej rozdzielczości wideo 2688 x 1520 kamera zapewnia klarowność i szczegółowość każdego rejestrowanego obrazu, umożliwiając dokładną analizę nagrań.

- **Zaawansowane inteligentne wykrywanie**

Kamera jest wyposażona w funkcje wykrywania AI, dzięki czemu może identyfikować i ostrzegać użytkowników o określonych zdarzeniach, takich jak wykrywanie ruchu, wykrywanie osób i wykrywanie płaczu dziecka, zapewniając spokój ducha.

- **Płynna integracja**

Dzięki kompatybilności z popularnymi asystentami, takimi jak Google Assistant i Alexa, kamerą można łatwo sterować za pomocą poleceń głosowych, co zwiększa komfort użytkowania.

- **Kompleksowe widzenie w nocy**

Wyposażona w diody LED na podczerwień i technologię noktowizyjną, kamera Tapo C225 V2 może rejestrować wyraźne obrazy w warunkach słabego oświetlenia, bez widocznego czerwonego światła.

- **Dwukierunkowa funkcjonalność audio**

Wbudowany mikrofon i głośnik pozwalają użytkownikom komunikować się bezpośrednio przez kamerę, zapewniając skuteczny sposób interakcji z ludźmi lub zwierzętami w domu.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

TP-LINK TAPO C225 Tapo Pan/Tilt AI Home Security Wi-Fi
Camera 2K 2560x1440 4MP Starlight Sensor 2.4GHz Wi-Fi
802.11b/g/n 12V/1A Powe
Tapo C225 V2 - Sietciowa kamera nadzorująca - panorama /

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Obsługa audio:

Formaty Audio:

Sposób montażu kamery:

Technologia łączności:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Aparat fotograficzny

Typ:

Format cyfrowy video:

Maks. rozdzielczość cyfrowa wideo:

Wykrywanie Ruchu:

Formaty video telewizyj cyfrowej:

Minimalne natężenia światła:

Diody poczerwieni typu LED:

Odległość podczerwieni:

Rozdzielczość przechwytywanego cyfrowego obrazu video:

Liczba Klatek na Sekundę (maks.):

Cechy:

Czujnik obrazu

Typ:

Konstrukcja obiektywu

Typ:

Odległość ogniskowa:

Obiektyw Iris:

Poziome pole widzenia (w stopniach):

Pionowe pole widzenia (w stopniach):

Pole Widzenia po Przekątnej (w stopniach):

Panoramowanie

Zakres (stopnie):

Prędkość (stopnie/sek.):

Nachylenie

Zakres (stopnie):

Interfejsy

Interfejsy sieciowe:

Protokoły sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Obsługiwane karty pamięci:

Algorytm kodowania:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Zgodność z normami:

Zasilanie

Wymagane zasilanie:

Zasilacz:

nachylenie - kolor (dzień i noc) - 4 MP - 2688 x 1520 - 2K -
focus stały - audio - bezprzewodowa - Wi-Fi - 802.11ax, 2.4GHz
radio - H.264 - 12 V DC
4897098688090

60 miesięcy w serwisie

Sieciowa kamera nadzorująca

Tak: wbudowany głośnik, funkcjonalność dwukierunkowego
radia, wbudowany mikrofon

G.711

Uchwyt stołowy, montaż podsufitowy

Bezprzewodowa

8 cm

8 cm

11.2 cm

312.12 g

Kolor - dzień i noc - panorama / nachylenie

H.264

2688 x 1520

Tak

2K

850 luks - IR - F1.6

940 luks - IR - F1.6

Tak

10 m

2688 x 1520

30 klatki/sek

Tryb Prywatność, Starlight Technology, noktowizja bez
widzialnego czerwonego światła, Wykrywanie Inteligentne SI,
Powiadomienie Inteligentne SI, alarm dźwiękowy i świetlny,
wykrywanie krzyżujących się linii, przycisk zerowania, widok
panoramiczny, cyfrowa redukcja szumów 3D (DNR), Wide
Dynamic Range (WDR), mikrofon z redukcją hałasu, built-in
siren (98 dB), spersonalizowana strefa aktywności,
powiadomienie Migawka, Person Detection, Tampering
detection, wykrywanie płaczu dziecka, Vehicle Detection,
funkcja wykrywania zwierząt, Cat Mews Detection, Dog Bark
Detection, wykrywanie pęknięć szkła, auto-switching, IR-cut
filter, High Dynamic Range (HDR)

4 MP Progressive Scan CMOS 1/2.9"

Focus stały

4.3 mm

F/1.6

83

43

100

360

Do 120

149

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax,
2.4GHz radioTCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP/IP, ONVIF,
RTSP

Karta microSD

SSL, TLS, AES 128 bitów, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3

Zestaw do montażu

FCC, NCC, BSMI, IC, VCCI, JRF, KC, RCM, NTRA, WEEE, EAC,
RoHS

12 V DC - 1 A

Zasilacz - zewnętrzna AC 100-240 V (50/60 Hz) 4 wat

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

Android 4.4 (KitKat) lub nowszy, Apple iOS 9.0 lub nowsza wersja

Internet rzeczy (IoT)

Tak

Zgodność z Internetem Przedmiotów (IoT):

Platforma:

Alexa Smart Home, Apple HomeKit, Google Home, Tapo Care

Zgodna Aplikacja:

Tapo app

Obsługiwana platforma urządzenia hostującego:

Android, iOS

Typ Komunikacji:

Chmura

Technologia połączenia sieciowego:

Wi-Fi

Asystent Inteligentny:

Alexa, Asystent Google

Sterowanie Głosem:

Pośrednie

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Wilgotność względna (podczas pracy):

10 - 90% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.