

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-tapo-c310-outdoor-security-wifi-camera-3mp-24ghz-microds-slot-ip66-ffs-night-vision-p-p-182897.html>



## TP-LINK Tapo C310 Outdoor Security WiFi Camera 3MP 2.4GHz microDS slot IP66 FFS Night vision (P)

Cena brutto	<b>205,04 zł</b>
Cena netto	<b>166,70 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>4075201</b>
Kod producenta	<b>TAPO C310</b>
Kod EAN	<b>6935364010911</b>

### Opis produktu

#### Opis

Bezpiecznie, inteligentnie, prosto. Pełna ochrona w dzień i w nocy. Kamera Wi-Fi do monitoringu zewnętrznego.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wykrywanie ruchu i powiadomienia**

Za każdym razem, gdy kamera wykryje ruch, otrzymasz stosowne powiadomienie oraz nagranie z zarejestrowanego zdarzenia, aby sprawdzić, czy konieczna jest interwencja. Dzięki temu możesz czuć się w swoim domu bezpiecznie przez całą dobę.

- **Imponująca rozdzielczość obrazu**

Nagrywanie w świetnej rozdzielczości zapewnia niezwykłą ostrość i jakość obrazu, co umożliwia rozpoznawanie zarejestrowanych postaci, nawet gdy znajdują się w dużej odległości od kamery.

- **Połączenia kablowe i przez Wi-Fi**

Nie musisz już stresować się słabym zasięgiem Wi-Fi. Kamerę połączysz z siecią także za pomocą przewodu Ethernet.

- **Pyłoszczelność i odporność na deszcz**

Tapo C310 poradzi sobie w każdych warunkach atmosferycznych. Żaden deszcz, pył czy wiatr nie powstrzyma Twojej kamery przed całodobową ochroną domu.

- **Dwukierunkowa transmisja audio**

Dwukierunkowa transmisja to niezwykła wygoda - aby porozumieć się z kurierem nie musisz nawet otwierać drzwi.

- **Bezpieczny i wygodny zapis lokalny**

Po włożeniu karty microSD zyskasz możliwość zapisu nagrań wideo w wysokiej rozdzielczości oraz zachowasz do nich stały wgląd.

- **Zaawansowany tryb nocny**

Nie pozwól, by cokolwiek zaskoczyło Cię w nocy. Nagrywaj wybrane strefy z zasięgiem 30 m nawet w całkowitej ciemności.

- **Automatyczne alarmy**

Gdy kamera wykryje podejrzany ruch, wyśle ci powiadomienie. Ale nie tylko - uruchomi także alarm świetlny i dźwiękowy, by odstraszyć intruza.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

TP-LINK Tapo C310 Outdoor Security WiFi Camera 3MP 2.4GHz microDS slot IP66 FFS Night vision (P)

Tapo C310 - Sieciowa kamera nadzorująca - do użytku na zewnątrz - odporna na kurz / odporna na pogodę - kolor (dzień i noc) - 3 MP - 2304 x 1296 - 2304p - focus stały - audio - bezprzewodowa - Wi-Fi - GbE - H.264 - DC 9 V

6935364010911

60 miesięcy w serwisie

Rodzaj urządzenia:	Sieciowa kamera nadzorująca
Obsługa audio:	Tak: wbudowany głośnik, funkcjonalność dwukierunkowego radia, wbudowany mikrofon
Technologia łączności:	Przewodowa, bezprzewodowa
Szerokość:	14.23 cm
Głębokość:	10.34 cm
Wysokość:	6.43 cm
Aparat fotograficzny	
Typ:	Kolor - dzień i noc - zamocowana - do użytku na zewnątrz - odporny na kurz / odporny na pogodę
Format cyfrowy video:	H.264
Maks. rozdzielczość cyfrowa wideo:	2304 x 1296
Wykrywanie Ruchu:	Tak
Formaty video telewizji cyfrowej:	2304p
Diody podczerwieni typu LED:	Tak
Odległość podczerwieni:	30 m
Przechwytywanie obrazu:	2304 x 1296 @ 15 klatek/sek.
Cechy:	Funkcja alarmu, Powiadomienie typu Push, kontrolka głośno, kontrolka LED, przycisk zerowania, wbudowana syrena, termowizja
Czujnik obrazu	
Typ:	3 MP 1/2.7"
Konstrukcja obiektywu	
Typ:	Focus stały
Odległość ogniskowa:	3.89 mm
Obiektyw Iris:	F/2,2
Interfejsy	
Interfejsy sieciowe:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11n
Protokoły sieciowe:	TLS, SSL
Rozszerzenie / połączenie	
Porty:	LAN - RJ-45
Obsługiwane karty pamięci:	Karta microSD
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Złącza wodoodporne kabla, wkręty, szablon montażowy, kotwice, uszczelka wodoodporna
Zgodność z normami:	AES-128, IP66, NCC, TLS, SSL, WPA-PSK, WPA2-PSK
Zasilanie	
Wymagane zasilanie:	DC 9 V - 0.6 A
Zasilacz:	Zasilacz - zewnętrzna AC 120/230 V (50/60 Hz)
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Apple iOS 9 lub nowszy, Android 4.4 lub nowsza wersja
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-20 °C
Maksymalna temperatura pracy:	45 °C
Wilgotność względna (podczas pracy):	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.