

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-tapo-c520ws-outdoor-pan/tilt-security-wi-fi-camera-2k-qhd-2560x1440-24ghz-2t2r-2x-external-antennas-1x-ethernet-port-p-292016.html>



TP-LINK TAPO C520WS Outdoor Pan/Tilt Security Wi-Fi Camera 2K QHD 2560x1440 2.4GHz 2T2R 2x External Antennas 1x Ethernet Port

Cena brutto	240,69 zł
Cena netto	195,68 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46360660
Kod producenta	TAPO C520WS
Kod EAN	4895252501599

Opis produktu

Opis

Wszeczhronna zewnętrzna kamera sieciowa TP-Link Tapo C520WS V1 zapewnia doskonałą jakość obrazu, zaawansowane funkcje bezpieczeństwa i bezproblemową integrację z inteligentnym domem. Dzięki cyfrowej rozdzielczości wideo 2560 x 1440 i noktowizji w kolorze starlight, kamera ta zapewnia wysokiej jakości nagrania w dzień i w nocy, dzięki czemu żaden szczegół nie pozostanie niezauważony.

Tapo C520WS V1 wyróżnia się odporną na warunki atmosferyczne konstrukcją z certyfikatem IP66, dzięki czemu jest wystarczająco wytrzymała do użytku na zewnątrz w każdych warunkach pogodowych. Szeroki zakres funkcji, w tym wykrywanie osób, zwierząt domowych i pojazdów, wraz z dwukierunkową funkcją audio, zapewnia kompleksowe rozwiązanie do nadzoru, które spełnia potrzeby współczesnych właścicieli domów. Niezależnie od tego, czy chcesz monitorować swoją nieruchomość, mieć oko na zwierzęta domowe, czy też zapewnić bezpieczeństwo swoim bliskim, ta kamera zapewni Ci ochronę.

Integracja z inteligentnymi urządzeniami domowymi za pośrednictwem aplikacji Tapo, Alexa i Google Assistant zapewnia dodatkową wygodę, umożliwiając łatwe monitorowanie i sterowanie. Wbudowana w kamerę podwójna antena zapewnia stabilne połączenie Wi-Fi, a zgodność ze standardami AES-128, WPA i WPA2-PSK gwarantuje bezpieczeństwo monitoringu. Dzięki łatwej instalacji i przyjaznej dla użytkownika obsłudze, Tapo C520WS V1 jest idealnym wyborem dla osób poszukujących niezawodnego, wysokiej jakości monitoringu zewnętrznego.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zwiększone bezpieczeństwo**

Dzięki zgodności ze standardami AES-128, WPA i WPA2-PSK, kamera Tapo C520WS V1 zapewnia ochronę przed nieautoryzowanym dostępem, zapewniając bezpieczne środowisko zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

- **Doskonała łączność**

Dzięki obsłudze standardów Wi-Fi, w tym IEEE 802.11b/g/n i wbudowanej podwójnej antenie, kamera ta utrzymuje niezawodne połączenie, zapewniając ciągły nadzór bez obawy o zaniki sygnału.

- **Zaawansowana technologia przetwarzania obrazu**

Wyposażona w czujnik optyczny CMOS i przysłonę obiektywu f/1.61, kamera rejestruje wysokiej jakości, szczegółowe obrazy nawet w warunkach słabego oświetlenia, dzięki czemu nadaje się do całodziennego nadzoru.

- **Inteligentna kompatybilność**

Pośrednio sterowana głosowo za pośrednictwem Alexy i Asystenta Google oraz kompatybilna z aplikacją Tapo, kamera ta płynnie integruje się z ekosystemem inteligentnego domu, zapewniając wygodny monitoring.

- **Konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne**

Kamera Tapo C520WS V1 posiada certyfikat IP66, dzięki czemu jest odporna na trudne warunki pogodowe, zapewniając niezawodne działanie w każdych warunkach zewnętrznych.

Produkt:

Nazwa:	TP-LINK TAPO C520WS Outdoor Pan/Tilt Security Wi-Fi Camera 2K QHD 2560x1440 2.4GHz 2T2R 2x External Antennas 1x Ethernet Port
Opis:	Tapo C520WS V1 - Sieciowa kamera nadzorująca - panorama / nachylenie - do użytku na zewnątrz - odporna na zmiany atmosferyczne - kolor (dzień i noc) - 4 MP - 2560 x 1440 - 2K - audio - bezprzewodowa - Wi-Fi - 2.4GHz radio - H.264 - DC 9 V 4895252501599
EAN:	
Reklamacje:	60 miesięcy w serwisie
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Sieciowa kamera nadzorująca
Obsługa audio:	Tak: wbudowany głośnik, funkcjonalność dwukierunkowego radia, wbudowany mikrofon
Sposób montażu kamery:	Do mocowania na ścianie, montaż podsufitowy, uchwyt na maszt
Technologia łączności:	Bezprzewodowa, przewodowa
Szerokość:	12.38 cm
Głębokość:	12.3 cm
Wysokość:	9 cm
Aparat fotograficzny	
Typ:	Kolor - dzień i noc - panorama / nachylenie - do użytku na zewnątrz - odporna na zmiany atmosferyczne
Format cyfrowy video:	H.264
Maks. rozdzielczość cyfrowa wideo:	2560 x 1440
Wykrywanie Ruchu:	Tak
Formaty video telewizji cyfrowej:	2K
Diody poczerwieni typu LED:	Tak
Odległość podczerwieni:	29.87 m
Rozdzielczość przechwytywanego cyfrowego obrazu video:	2560 x 1440
Liczba Klatek na Sekundę (maks.):	30 klatki/sek
Cechy:	Starlight Color Night Vision, Person Detection, funkcja wykrywania zwierząt, Vehicle Detection, antena podwójna wbudowana, alarm dźwiękowy i świetlny, wykrywanie krzyżujących się linii, powiadomienie Migawka, powiadomienie o klipach, przycisk zerowania, kontrolka LED
Czujnik obrazu	
Typ:	4 MP CMOS 1/3"
Konstrukcja obiektywu	
Odległość ogniskowa:	3.18 mm
Obiektyw Iris:	F/1.61
Panoramowanie	
Zakres (stopnie):	360
Nachylenie	
Zakres (stopnie):	90
Interfejsy	
Interfejsy sieciowe:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 2.4GHz radio
Protokoły sieciowe:	SSL, TLS, TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, UDP/IP
Rozszerzenie / połączenie	
Obsługiwane karty pamięci:	Karta microSD
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Zestaw do montażu, wodoodporne końcówki kabli, uszczelka wodoodporna
Dołączone przewody:	1 x kabel zasilający - 3 m
Zgodność z normami:	IP66, WPA, WPA2-PSK, FCC, RoHS, RCM, AES-128
Zasilanie	
Wymagane zasilanie:	DC 9 V - 0.85 A
Zasilacz:	Zasilacz - zewnętrzna AC 100-240 V (50/60 Hz) 7.65 wat
Internet rzeczy (IoT)	
Zgodność z Internetem Przedmiotów (IoT):	Tak
Zgodna Aplikacja:	Tapo app
Typ Komunikacji:	Chmura
Technologia połączenia sieciowego:	Wi-Fi
Asystent Inteligentny:	Alexa, Asystent Google
Sterowanie Głosem:	Pośrednie
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-30 °C
Maksymalna temperatura pracy:	60 °C

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Wilgotność względna (podczas pracy):

10 - 90% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.