

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-tl-sf1006p-6-port-10100mbps-steel-desktop-switch-with-4-port-poe-67w-poe-budget-p-p-197988.html>

TP-LINK TL-SF1006P 6-Port 10/100Mbps Steel Desktop Switch with 4-Port PoE+ 67W PoE budget (P)



Cena brutto	181,30 zł
Cena netto	147,40 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4075143
Kod producenta	TL-SF1006P
Kod EAN	6935364030933

Opis produktu

Opis	
Przełącznik TL-SF1006P to rozwiązanie idealne dla systemów monitoringu biur, akademików i małych firm. Urządzenie jest w pełni zgodne z kamerami IP, punktami dostępowymi, terytoriami chronionymi dla wrażliwych komponentów przełącznika stanowi wytrzymała obudowa, wykonana z metalu wysokiej jakości. Tak solidne zabezpieczenie gwarantuje wieloletnia i stabilna praca.	
Przełącznik stworzony do wielu zastosowań 4 porty PoE	
Przełącznik TL-SF1006P to rozwiązanie idealne dla systemów monitoringu biur, akademików i małych firm. Urządzenie jest w pełni zgodne z kamerami IP, punktami dostępowymi, terytoriami chronionymi dla wrażliwych komponentów przełącznika stanowi wytrzymała obudowa, wykonana z metalu wysokiej jakości. Tak solidne zabezpieczenie gwarantuje wieloletnia i stabilna praca.	
Gwarancja wysokiej jakości wideo w trybie Priority	
Możliwość nadania wyższych priorytetów portom 1 - 2 za pomocą trybu Priority uruchamianego jednym kliknięciem gwarantuje wysoką jakość aplikacji wrażliwych na opóźnienia.	
Wytrzymała metalowa obudowa	
Ochrona dla wrażliwych komponentów przełącznika stanowi wytrzymała obudowa, wykonana z metalu wysokiej jakości. Tak solidne zabezpieczenie gwarantuje wieloletnia i stabilna praca.	
Produkt	
Nazwa:	TP-LINK TL-SF1006P 6-Port 10/100Mbps Steel Desktop Switch with 4-Port PoE+ 67W PoE budget (P)
Opis:	TP-LINK TL-SF1006P - V1 - przełącznik - niezarządzalny
EAN:	6935364030933
Gwarancja producenta:	30 miesięcy w serwisie
Opis	
Kodział urządzenia:	Przełącznik - 6 porty - niezarządzalny
Kodział obudowy:	Stacjonarny, montowany na ścianie
Kodtyp:	Fast Ethernet
Porty:	6 x 10/100 (4 PoE+)
Zasilanie przez Ethernet:	PoE+
Budżet PoE:	67 W
Wykonanie:	Szybkość przekazywania pakietów: 0.8928 Mpps Wydajność przełączania: 1.2 Gbps
Wielkość tablicy adresów MAC:	2K wpisów
Techny:	sterowanie przepływem, autonegocjacja, autotest, tryb priorytetowy, tryb rozszerzenia
Zgodność z normami:	IEEE 802.3af IEEE 802.3x IEEE 802.3at
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	6 x 100Base-TX RJ-45 4 porty (PoE+) - 30 W
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Moc wyjściowa:	3.5 V - 1.31 A
Wzrost energii w trybie aktywności:	4 wat
Różne	
Zgodność z normami:	Plug and Play, FCC, RoHS
Wymiary i waga	
Szerokość:	15.8 cm
Grubość:	10.1 cm
Wysokość:	7.5 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplona
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	5-90% (niekondensująca)

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.