

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-tl-sg2008p-jetstream-8-port-gigabit-smart-switch-with-4-port-poe-62w-poe-budget-p-p-93192.html>



TP-LINK TL-SG2008P JetStream 8-Port Gigabit Smart Switch with 4-Port PoE+ 62W PoE budget (P)

Cena brutto	553,02 zł
Cena netto	449,61 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4075137
Kod producenta	TL-SG2008P
Kod EAN	6935364072957

Opis produktu

Inteligentny przełącznik to inteligentne działanie. Przełącznik Smart JetStream, 8 portów Gigabit, w tym 4 porty PoE+. Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wiele możliwych zastosowań**

Przełącznik TL-SG2008P jest w pełni zgodny z urządzeniami zasilanymi PoE, takimi jak kamery IP, punkty dostępowe i telefony IP. Współpracuje także z urządzeniami przewodowymi bez obsługi PoE - komputerami, drukarkami oraz IPTV.

- **Zasilanie PoE to wygoda i niższe koszty**

Przełącznik TL-SG2008P posiada 4 porty PoE+ zgodne ze standardami 802.af/at. Dane i zasilanie przesyłane są za pomocą jednego kabla Ethernet, dlatego znalezienie odpowiedniej lokalizacji dla urządzeń z obsługą PoE, takich jak bezprzewodowe punkty dostępowe, kamery IP czy też telefony IP nie przysparza większych trudności, a koszty prowadzenia małej firmy są znacznie niższe.

- **Funkcja QoS - transmisja bez lagów**

Ruch sieciowy jest płynny nawet w przypadku wykonywania działań podatnych na zakłócenia, takich jak transmisja głosu czy wideo.

- **VLAN - bezpieczeństwo zasobów sieciowych**

Podział sieci na mniejsze segmenty zapewnia jej wydajniejsze działanie i wyższy poziom bezpieczeństwa zasobów sieciowych.

Produkt:

Nazwa:

TP-LINK TL-SG2008P JetStream 8-Port Gigabit Smart Switch with 4-Port PoE+ 62W PoE budget (P)

Opis:

TP-Link JetStream TL-SG2008P - V1 - przełącznik - smart - 4 x 10/100/1000 + 4 x 10/100/1000 (PoE+) - stacjonarny - PoE+ (62 W)

EAN:

6935364072957

Gwarancja producenta:

60 miesięcy w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Przełącznik - 8 porty - smart

Rodzaj obudowy:

Stacjonarny

Podtyp:

Gigabit Ethernet

Porty:

4 x 10/100/1000 + 4 x 10/100/1000 (PoE+)

Zasilanie przez Ethernet:

PoE+

Budżet poE:

62 W

Wykonanie:

Przepustowość: 16 Gb/s

Pojemność:

Rozmiar bufora pakietu: 4,1 Mb

Kolejki priorytetów: 8

Wielkość tablicy adresów MAC:

Grupy VLAN: 4000

8K wpisów

Obsługiwane ramki Jumbo:
Protokół routingu:
Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:
Metoda identyfikacji:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:
Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy:

Zasilanie
Zasilacz:
Moc wyjściowa:
Zużycie energii w trybie aktywności:
Różne
Akcesoria w zestawie:
Zgodność z normami:
Oprogramowanie / Wymagania systemowe
Wymagany system operacyjny:

Wymiary i waga

Szerokość:
Głębokość:
Wysokość:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotność:
Min. temperatura przechowywania:
Maks. temperatura przechowywania:
Zakres wilgotności pamięci:

9KB

IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3,
SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH-2, DHCP, RSTP, RADIUS
MD5, SSL, TLS 1.0, SSL 3.0, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS
Secure Shell (SSH), RADIUS, PAP, Secure Shell v.2 (SSH2),
Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-TLS, EAP-TTLS
Sterowanie przepływem, autonegocjacja, obsługa BOOTP,
automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), nasłuchiwanie
IGMP, obsługa Syslog, zapobieganie atakom typu DoS,
dublowanie portów, nasłuchiwanie DHCP, obsługa list dostępu
(ACL), Quality of Service (QoS), snooping MLD, Cable
Diagnostics Function, obsługa Device Link Detection Protocol
(DLDP), bez chłodzenia, obsługuje LACP, obsługuje LLDP,
przełącznik DHCP, Port Security, Management Information Base
(MIB), Dynamic VLAN Support (GVRP), Neighbor Discovery
Protocol (NDP), izolacja portów, Class of Service (CoS), Strict
Priority (SP), uwierzytelnianie 802.1x, zarządzane w chmurze,
obsługuje DiffServ Code Point (DSCP), Storm Control,
zabezpieczenie źródła IP, inspekcja ARP, Link Aggregation,
program szeregujący, obsługa podwójnego obrazu, Software
Defined Networking (SDN), Authentication, Authorization and
Accounting (AAA), LLDP-MED, Zero-touch provisioning (ZTP),
BPDU Filter, Weighted Round Robin (WRR), wykrywanie pętli
zwrotnej, zabezpieczenie BPDU

IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE
802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad
(LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab
(LLDP), IEEE 802.3at
Status

4 x 1000Base-T RJ-45
4 x 1000Base-T RJ-45 PoE+

Adapter mocy zewnętrznej
DC 53.5 V - 1.31 A
79.2 wat

Gumowa nóżka
FCC, RoHS

UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows
98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/10

20.9 cm
12.6 cm
2.6 cm

0 °C
40 °C
10-90% nieskroplone
-40 °C
70 °C
5-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.